



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

12/2010

IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+

Грунтівка на водній основі, наноситься валиком або щіткою, наприклад, паркетні, дерев'яні і бамбукові підлоги, плити ДСП і сходи для отримання ефекту «підпалу» деревини; при нанесенні на покриття з дубу і буку, грунтівка дозволяє запобігти виникненню слідів від валику і від різних відтінків покриття.

Основа/форма поставки:

IRSA Platinum Rollgrund Plus+ – готова для використання водна дисперсія, для нанесення валиком або щіткою, під всі лаки серії IRSA Platinum.

Область використання:

IRSA Platinum Rollgrund Plus+ служить грунтівкою (нанесення валиком або щіткою) для паркетних, дерев'яних і бамбукових підлог, а також сходів. Застосування грунтівки на екзотичних породах деревини обмежене, так як підходить тільки для покриття породи дерева з низьким вмістом олії (рекомендовано зробити тестове нанесення). Для порід з високим вмістом олії, необхідно використовувати грунтівку IRSA Platinum Exotik Primer.

Властивості:

Дуже добре заповнює пори – особливо підходить для порід дерев з великими поглинаючими властивостями (бук, клен, ясень), з якими не рекомендовано працювати шпателем – знижує вірогідність склеювання окремих планок паркету по краях ребра – дозволяє досягнути насиченого однорідного тону покриття – використовуючи грунтівку на дубі, досягається ефект «підпалу» деревини – продукт простий у застосуванні – має слабкий запах - екологічно чистий продукт.

Спосіб використання:

Перед початком виконання робіт, грунтівку IRSA Platinum Rollgrund Plus+ треба добре збовтати. Перед покриттям, дерев'яна поверхня повинна бути чистою, вільною від пилу, олії, воску, жиру і залишків будь-яких інших субстанцій. Рекомендуємо шліфувати поверхню дерева абразивом з зернистістю 120 (кінцеве шліфування).

Грунтівка:

Нанести валиком або щіткою 1 шар грунтівки IRSA Platinum Rollgrund Plus+; розхід ~ 100 г/м², залежно від поглинаючої можливості дерева. IRSA Platinum Rollgrund Plus+ може бути нанесений і пульверизатором.

Час висихання:

2 години за нормальних умов (температура +20° C і 55 % відносної вологи повітря). Висока волога повітря і низькі температури уповільнюють процес висихання. Слідкувати за тим, щоб приміщення добре провітрювалося, але уникати протягів.

Після нанесення грунтівки не слід виконувати проміжне шліфування!

Робочий інструмент:

IRSA пропонує оптимально підібрані інструменти для виконання робіт грунтівкою IRSA Platinum Rollgrund Plus+: валик Aqua Roller і щітку IRSA Streichburste.

До відомо:

Бездоганна якість робіт може бути досягнута тільки тоді, коли працювати з оптимально підібраним інструментом. Після завершення робіт, спочатку почистити інструмент газетним папером, після чого ретельно помити у воді.

Абразивний матеріал:

(шліфувальні стрічки, рулони, диски, листи), шліфувальні решітки і пади в різному виконанні, можна придбати в компанії IRSA.

Температура під час виконання робіт:

Температура приміщення, поверхні і грунтівки IRSA Platinum Rollgrund Plus+ повинна бути не нижчою +15° C і не перевищувати +25° C.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

12/2010

Застережні заходи:

Працюючи з екологічно чистими ґрунтівками, також слід врахувати загальноприйняті застережні заходи.

Увага:

Зберігати в недоступних для дітей місцях. До і під час виконання робіт стежити за тим, щоб приміщення добре провітрювалось. Рідину, яка попала в очі чи на шкіру, слід змити водою. Не допускати попадання в каналізацію, водойми чи ґрунт. Утилізувати лише пусту тару. Залишки рідини здаються в пункти прийому старих лакофарбових матеріалів. Клас небезпеки продукту для води – 1. Код системи інформації про вміст в продукті шкідливих речовин: Giscode W2+. Прохання врахувати інформацію, яка міститься на етикетці ґрунтівки IRSA Platinum Rollgrund Plus+!

Умови зберігання:

Зберігати і транспортувати продукцію слід за температури не нижчої від +6° C і не вищої від +30° C.

За інших умов зберігати і транспортувати можна лише в дуже обмежений час. Термін зберігання в не відкритій і оригінальній тарі – 1 рік. Відкриту тару слід щільно закрити і якомога швидше використати.

Берегти від холоду!