



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технічний паспорт

02/2010

## **IRSA WOOD REFRESHER**

**для очистки і оновлення посірілої ззовні деревини для тривалого висвітлення тону дерева**

### **Характеристика продукту:**

IRSA Wood Refresher це спеціальний, рідкий засіб для оновлення і очистки посірілого ззовні дерева. При цьому відновлюється натуральний тон дерева. Свіжий, теплий відтінок оновлюється після обробки IRSA кольоровими оліями, котрі підходять для зовнішнього застосування; IRSA (Exotic) Wood Oil або IRSA Ol Harz Impragnierung.

### **Застосування:**

IRSA Wood Refresher використовується, в залежності від ступені посіріння, концентрованим або розчиненим у воді (до1:5). Дерево, яке буде оброблятися, повинно бути чистим, не промерзлим і попередньо змоченим водою. IRSA Wood Refresher наноситься на вологу поверхню і чиститься твердою і цупкою щіткою у напрямку волокон. Забруднення, після ~15 хвилин поглинання, видаляються твердою щіткою, великою кількістю води і добре поглинаючою ганчіркою. Процес повторюється доти, доки не буде досягнутий бажаний відтінок. Не допускайте висихання IRSA Wood Refresher і тому працюйте на великих об'єктах по черзі з невеликими відрізкамі. Після добре висушеного дерева, котре отримало свій новий і свіжий відтінок, наноситься IRSA (Exotic) Wood Oil або IRSA Ol Harz Impragnierung для досягнення довгострокового захисту дерева.

### **Розхід:**

в залежності від забруднення використовується 1 літр для ~ 10-50 м<sup>2</sup> (для 1 м<sup>2</sup> від 20-100 мл).

### **Область застосування і обмеження:**

IRSA Wood Refresher сильнодіючий спеціальний продукт для очищення і отримання нової свіжості дерева із зовнішнім використанням (дерев'яні дахи, тераси, дерев'яні фасади і т.д.), котре посіріло від шкідливого впливу сонця і зовнішнього середовища. Уникати безпосереднього контакту з металами і рослинами: накрити плівкою. Посіріле дерево почистити від грубих забруднень і старих шарів фарби (наприклад: протруїти). Спочатку видаляються водорості, мох за допомогою IRSA Aqua Cleaner 5000.

### **Зберігання/транспортування:**

Зберігається багато років - в сухих приміщеннях і добре закритій тарі. Зберігати і транспортувати IRSA Wood Refresher не нижче 5°C і не вище 25°C. Працювати за температури не нижче 8°C.

### **Склад:**

IRSA Wood Refresher вміщує оксалатні кислоти, неіонні тензиди і воду.

### **Техніка безпеки:**

Використовуючи цей спеціальний засіб, необхідно одягати спецодяг (бризки відбілюють тканину), рукавиці і захисні окуляри. Уникати контакту із шкірою і потрапляння рідини у рот. Уникати контакту з кімнатними рослинами. Бризки змити водою. Відчуваючи недомогання, потрібно звернутися до лікаря і показати цю інформацію або етикетку. Зберігати в недоступних для дітей місцях. Не переливати в тару, яка призначена для продуктів харчування. Зберігати окремо від напоїв і продуктів харчування. Може виникати алергічна реакція.

### **Утилізація:**

Утилізувати тільки пусту тару в пунктах прийому старих лакофарбових матеріалів. Список відходів постанова (ABB): 07 06 99. Код - продукту: ГД 30.