

## IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ (IRSA Platinum Aqua Kitt) Кит за фуги на водна основа за паркет, дървени и коркови подове

**Нова, подобрена  
рецепта**

**Основа:** Водна полимерна дисперзия.

**Форма на доставка:** IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ се доставя като течно вещество за смесване за дървено и/или коркови брашно и трици.

**Области на употреба:** IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ служи като свързващо вещество за дървени и коркови трици (идеални са корн 80/120), които не бива да имат остатъци от лак и восък. Разбърканата смес служи за попълване на паркетни, дървени и коркови фуги.

**Качества:** Много добри свързващи и залепващи качества – бързо съхнене – много слабо по-късно пропадане на фугите – висока твърдост – удобен за шлифование – може да бъде лакиран с всички видове водни лакове, масла и восъци – не е запалим – лесна обработка – ниско съдържание на вредни вещества

**Обработка:** IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ да се разбърка добре преди употреба! IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ да се обърка с около 15% дървени или коркови трици (корн 80/120) до хомогенна, пастовидна и подходяща за шпакловане каша, по-големи количества могат да бъдат разбъркани с бор-машина или електрическа бъркалка. След това сместа да се нанесе **щедро** с неръждаема шпакла във фугите, по-големи фуги трябва да бъдат предварително попълнени.

**Съхнене:** Време за съхнене и подходящо за шлифование – след около 30-40 минути. Посочените на времена за съхнене се отнасят до нормални условия (+20°C и 55% относителна влажност на въздуха). По-висока влажност на въздуха и по-ниски температури удължават периода на съхнене. Доброто проветрение и вкарване на чист въздух в помещението са много важни.

**Разход:** Около 40 до 120 грама/ кв.м., според големината на фугите.

**Еластичност:** След шпакловането водата от кита за фуги се опема от дървената повърхност, което води до втвърдяване на материала. За оптимална обработка е важно сместа с IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ да се смеси до подходящата еластичност. Да се има предвид, че силно разреден материал води до потъване на фугите, а твърде гъста смес не ги попълва достатъчно.

**Работни инструменти:** IRSA предлага за IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ особено подходящи работни инструменти- IRSA неръждаема шпакла. Внимание- само при употребата на подходящи работни уреди се постига безупречен резултат. След употреба уредите веднага да се почистят с хартия или вестник и след това да се измият обилно с вода.

**Температура на работа:** Помещение/повърхност за обработка с IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ да не са под +15°C или над +25°C, както и относителната влажност да не е над 75%.

**Предпазни мерки:** Дори и при работа с шпакловъчна маса за фуги с ниско съдържание на вредни вещества да се спазват обичайните мерки за сигурност.

**Моля съобразете употребата с указанията върху етикета на IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ.**

**Указания:** Да се съхранява на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се проветрява добре. При докосване на очите или кожата е нужно обилно измиване с вода. Да не се излива в канализацията, в естествени води или на земя. Само напълно употребени и празни опаковки да се предават за рециклиране. Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо вреден). Giscode: W2+.

**Съхранение:** Да не се транспортира или съхранява на температури под +6°C или продължително време над +30°C. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около ½ година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност. **Да се пази от студ.** На професионалните потребители се предоставят Информационни листа с мерки за сигурност.

**Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София**  
**Тел/ Факс: + 359 2 86221251**  
**Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374**  
[www.vema-en.com](http://www.vema-en.com)