



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технически лист

09/2010

## **IRSA УНИ-ПРАЙМЕР АЛ (IRSA Uni-Primer AL)** **Специален грунд на основата на алкохоли** **За всички традиционни дърва (и овощни) и екзотични дърва**

**Основа:** IRSA Уни-Праймер АЛ е импрегниращ, бързо съхнещ грунд за мече и четка на алкохолна основа.

**Области на употреба:** IRSA Уни-Праймер АЛ е подходящ за всички традиционни, както и екзотични дърва и изолира техните дървесни съставни вещества. Дори остатъци от восък в фугите на стари подове биват почти напълно изолирани. IRSA Уни-Праймер АЛ може да се употреби като грунд при всички водни лакове от системата ПЛАТИНУМ (IRSA Платинум 3000 1K сатен, IRSA Платинум 1K сатен, IRSA Платинум 3010 2K сатен, IRSA Платинум 3030 2K матов и IRSA Платинум 3055 2K гланц). Да се прави пробна ръка. Запазва се естественият тон на дървото. С грунда се постига по-светло нагаряне на дървото. Слелването към основата, както и към следващите пластове лак е отлично.

**Обработка:** Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, без следи от прах, масло, восък, мазнина или други замърсявания. Препоръчва се шлифоването на повърхността с корн 120 (краен шлайф).

Нанася се 1 ръка IRSA Уни-Праймер АЛ, ок. 100мл/кв.м. с мече или четка. При проблематични основи да се работи с IRSA Четка, за да се постигне по-плътнo попълване на дървената повърхност.

**Внимание:** Силно попиващи повърхности (напр. бук) да се грундират с 2 ръце IRSA Уни-Праймер АЛ с мече.

**Съхнене:** Съхнене – около 30 мин. на нанесена ръка грунд. Веднага след като изсъхне се нанася съответния покривен лак. Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+ 20°C и 55 % относителна влажност на въздуха). Висока влажност на въздуха и ниски температури удължават периода на съхнене.

**Работни инструменти:** IRSA Аква Мече и IRSA Четка.  
Само с подходящи работни инструменти се постига добър резултат.

**Температура на работа:** Помещение/повърхност за обработка и IRSA Уни-Праймер АЛ да не са под + 15°C и над 30°C.

**Съхранение:** Да се съхранява и транспортира на хладно и сухо. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около 1 година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност.

**Указания:** Да се пази на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се проветрява добре. При докосване на очите или кожата е нужно обилно измиване с вода. Да не се излива в канализацията или в естествени води.

Моля съобразете употребата с указанията за опасни продукти върху етикета на продукта IRSA Уни-Праймер АЛ!

**Обозначение:** Класификация за опасност от замърсяване на водата : 1 (собствена класификация – слабо вреден). Giscode: G2

**VOС-класификация от 2007:** IRSA Уни-Праймер АЛ 2004/42/2 А (h) 750; 750 гр/л < 744 гр/л

Обозначение:

2004/42	Година и номер на европейската директива
/2	Приложение 2
А	Част А
( )	Категория на продукта
-;- гр/л	Граница на стойностите 1. степен и граница на стойностите 2. степен в гр/л
< -- гр/л	актуални VOС –стойности

**Вносител:** ВЕМА-ЕН ООД 1700София  
**Тел/ Факс:** + 359 2 86221251  
**Мобилен:** + 359 888 473011/ + 359 885 959374  
[www.vema-en.com](http://www.vema-en.com)