



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Pflegeanweisung

3/2007

Pflegeanweisung für farbig geölte (z.B. mit IRSA Design-Farböl) und anschl. farbig gewachste (z.B. mit IRSA Natura Hartwachs hell- oder dunkelbraun) Böden

Trockenreinigung

Zur täglichen Pflege und Reinigung Schmutz und Sand auf der Oberfläche (Schleifwirkung) mit Bürstenseite des Staubsaugers oder mit dem IRSA Blitzboy/Wischtuch entfernen. Frisch geölte bzw. gewachste Oberflächen in den ersten 12 Tagen nur trocken reinigen.

Die regelmäßige Reinigung mit rückfettendem IRSA Seifenreiniger

Wenn stärkere Verunreinigungen entfernt werden sollen.

Manuelle Reinigung im Wischverfahren

Beim manuellen Wischverfahren werden in 10 Liter sauberes Wasser, je nach Beanspruchungs- und Verschmutzungsgrad, ca. 20-50 ml IRSA Seifenreiniger gemischt. Die Holzoberfläche immer nebelfeucht, d.h. mit sehr gut ausgewrungenen IRSA Wischtuch und dem Pflegegerät IRSA Blitzboy behandeln. Arbeiten Sie mit 2 Eimern: den einen für die saubere Seifenlösung, den anderen zum Auswringen des Wischtuchs.

Maschinelle Reinigung mit Einscheibenmaschine/Sprüheinrichtung und entsprechendem Pad

(je nach Verschmutzung)

Nur sehr wenig IRSA Seifenreiniger-Lösung aufbringen, so dass sich das trockene Aufnehmen erübrigt.

Wichtig: Nie mit klarem Wasser nachreinigen, da sonst der seidenmatte und rückfettende Schutzfilm vom IRSA Seifenreiniger entfernt wird.

Wachsreinigung bei extrem beanspruchten Böden

IRSA Natura Hartwachs hell- oder dunkelbraun in der Größe eines Golfballs auf die Oberfläche aufbringen und mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad dünn und gleichmäßig verteilen.

Das flüssige IRSA Natura Hartwachs kann z.B. mit der IRSA Streichbürste dünn (maximal 30 ml/m²) und gleichmäßig auf den Boden aufgetragen werden. Nach kurzer Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und beigem Pad den Boden reinigen. Bei besonders starker Verschmutzung grünes Pad verwenden (eine Vorreinigung mit IRSA Seifenreiniger ist empfehlenswert).

Das beige Pad bzw. grüne Pad immer dann auswechseln, wenn während des Reinigungsvorganges schwarze Ränder erscheinen. Achten Sie darauf, dass der vom Wachs gelöste Schmutz nicht auf der Fläche verteilt, sondern z.B. mit fusselfreiem, saugfähigem Tuch aufgenommen wird. Nach diesem Reinigungsvorgang den Boden mit der Einscheibenmaschine und weißem Pad nachpolieren.

Sollte danach kein ausreichender Wachsfilm (kein Seidenglanz sichtbar) vorhanden sein, auf den Boden erneut ca. 30 ml/m² IRSA Natura Hartwachs auftragen und nach der Trocknung von ca. 2 Stunden sofort mit Einscheibenmaschine und weißem Pad aufpolieren.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass stets ein dünner Wachsfilm auf der ganzen Oberfläche vorhanden ist. Zu viele Wachsschichten machen den Boden rutschig und schmutzanfällig.

Späteres Nachölen farbig geölter und gewachster Böden

Während des Reinigungsvorganges mit IRSA Seifenreiniger wird nicht nur Schmutz sondern mit der Zeit auch das IRSA Öl von der Oberfläche entfernt.

../2



Deshalb sollte die Oberfläche nach Bedarf nachgeölt werden. Immer dann, wenn das Holz grau oder zu matt erscheint bzw. die Farbe partiell abgetreten ist und zu schmutzanfällig geworden ist. Zum Nachölen sollte das IRSA Öl (z.B. IRSA Design-Farböl) verwendet werden, dass bereits bei der Erstbehandlung eingesetzt wurde. Dann wie oben beschrieben die Oberfläche, falls gewünscht, mit dem entsprechenden IRSA Natura Hartwachs nachwachsen.

Grundreinigung geölter und gewachster Böden (bei stark festhaftenden Schmutz- oder Wachsschichten)

Eine Grundreinigung des Bodens mit IRSA Grundreiniger G88 wird dann erforderlich, wenn der Boden stark haftende Schmutz- und Wachsschichten aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Nach der Grundreinigung den Boden mit dem ursprünglich verwendeten Öl nachölen.

IRSA Grundreiniger G 88 wird auch für die Bauschlussreinigung eingesetzt, um die bei der Verlegearbeit entstandenen stark haftenden Schmutz- und Kleberückstände zu entfernen. Vorproben durchführen.

Allgemeines zum Thema Pflege und Reinigung:

Grundsätzlich darf der Boden bei jeder Reinigung nicht überschwemmt werden, da sonst Schäden durch Quellung des Untergrundes entstehen können. Immer nebelfeucht pflegen! Die IRSA Pflege- und Reinigungsmittel sind auf die IRSA Öle und IRSA Wachse abgestimmt. Für Schäden, die durch nicht sachgerechte Pflege und Reinigung entstehen, entfällt die Haftung gegenüber dem Verarbeiter bzw. Hersteller. Eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 ist dringend erforderlich.

Weitere Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den entsprechenden Etiketten und der Standard-Pflegeanweisung für geölte und gewachste Böden.

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und gleicht sich der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Zu trockene Luft ist auch aus physiologischer Sicht bedenklich: Das Wohlbefinden in zu trockener Luft ist beeinträchtigt, sie trocknet die Schleimhäute aus und begünstigt damit Infektionsanfälligkeiten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Prospektes verliert das vorherige seine Gültigkeit.