



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Dati tecnici

11/2010

## IRSA EXOTIC-WOOD-OIL

**olio pregiato per trattare legni esotici e anche tradizionali, per pavimenti in legno da terrazza, mobili da giardino, staccionate, gazebo e così via, per uso esterno.**

**Ingredienti base:** Oli raffinati come olio di semi di soia, di girasole, di cardo, di colza, resine e saponi minerali, idrocarburi non aromatizzati, pigmenti di ossido di ferro.

### **Dove trova uso e proprietà:**

protegge e cura legni esotici come: (Bangkirai, Iroko, Ipe, Mahagoni, Meranti, Nyatho, Robbie, Jarrah, Belinga e così via), trova impiego però anche su legni tradizionali come l'abete douglas, la quercia, il cedro, il larice eccetera. Contiene oli di alta protezione e pigmenti minerali resistenti ai raggi U.V. Superfici trattate con IRSA Exotic-Wood-Oil agiscono repellenti all'acqua, il legno così protetto resiste molto bene alle intemperie e all'usura del tempo, dà al legno la sua naturale elasticità e previene così la formazione di fessure e spacchi del legno e ne risalta il colore naturale senza influenzare la tonalità. IRSA Exotic-Wood-Oil non contiene sostanze nocive, dopo l'essiccazione è completamente inodore. Non forma pellicola, il legno è protetto e mantiene la sua proprietà naturale di traspirazione, può essere sempre ritrattato, in modo generale consigliamo di eseguire una prova su un pezzo di legno della stessa qualità della superficie da lavorare. IRSA Exotic-Wood-Oil tratta e protegge legnami nuovi e anche superfici vecchie già trattate come pavimenti da terrazzo, tetti in legno, gazebo, mobili da giardino, rivestimenti in legno, porte, persiane, steccati, recinti e così via. Il legno trattato con IRSA Exotic-Wood-Oil è protetto contro la muffa. Qualità di legno morbido consigliamo di trattarli in precedenza con impregnate di fondo adeguato.

**Lavorazione:** Le superfici da trattare con IRSA Exotic-Wood-Oil devono essere assolutamente compatte, pulite, asciutte e pronte per assorbire l'olio. Macchie di muffa, olio, grasso e altre impurità vanno pulite per bene con Aqua Cleaner 5000. Vernici o impregnanti che formano uno strato di copertura sul legno devono essere sverniciate o levigate con carta vetrata. Prima di iniziare il lavoro con IRSA Exotic-Wood-Oil il prodotto va agitato nel contenitore o mescolato per bene. Sulla superficie pronta, passare 2-3 mani di prodotto (circa 50 ml/m<sup>2</sup>) e attenersi durante queste fasi ai tempi di essiccazione (circa 12 ore per mano) fino a saturazione completa del legno evitando però che si formino strati umidi di olio. IRSA Exotic Wood Oil può essere usato a pennello, a rullo, per immersione o a spruzzo. L'umidità del legno non deve superare il 12 % e la temperatura ambiente durante la lavorazione non deve essere inferiore a +8°C.

Dopo l'uso pulire gli attrezzi con IRSA Verdünnung B o con soluzione di sapone. Qualora venissero usati contenitori con numero di lotto differenti mescolarli insieme in un unico contenitore. IRSA Exotic-Wood-Oil si può usare su qualsiasi superficie che sia già stata trattata tenendo sempre conto che questa sia assorbente e compatta.

**Consumo:** 1 L basta per circa 20 m<sup>2</sup> per mano = 50 ml/m<sup>2</sup> per mano.

**Essiccazione:** 12-24 ore. I tempi di essiccazione si riferiscono a condizioni ideali (+20°C e 55 % di umidità)

### **Conservazione:**

Conservare e trasportare al fresco e all'asciutto ma non sotto a +6°C. Contenitori originali si mantengono inalterati diversi anni, una volta aperti consumare presto. Proteggere dal gelo.

**Consigli di sicurezza:** Tenere lontano dai bambini. Non disperdere nell'ambiente. Riciclare resti di prodotto e i contenitori solo completamente vuoti. A contatto con gli occhi o con la pelle sciacquare bene con acqua abbondantemente. Attenersi alle consuete misure di precauzione lavorando con prodotti chimici.

### **Avvertenza:**

Stracci, tamponi, attrezzi imbevuti di prodotto vanno tenuti chiusi. Olio, cera sporchi di polvere di levigatura vanno bagnati con acqua per precauzione (pericolo di autocombustione).

Su richiesta per uso professionale vi inviamo volentieri le schede Dati di Sicurezza.

La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di avvertimento senza nessun impegno. Non esonera quindi da un proprio controllo d'idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi esclusivamente nell'ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una nuova "scheda tecnica" la precedente perde la sua validità.