



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

FISA TEHNICA

02/2012

IRSA WOOD - REFRESHER

Decapant special, pentru curățarea și renovarea lemnului de exterior, înnegrit sau uzat, pentru o strălucire de durată a tonalității lemnului.

Caracteristici :

IRSA Wood-Refresher este un decapant special, pentru renovarea și curățarea lemnului exterior ce s-a oxidat și a căpatat un aspect înnegrit la suprafața. Culoarea naturală a lemnului, înnegrit pe exterior, este restaurată iar tonul proaspăt și cald al lemnului este refăcut, beneficiind de vizibilitate de durată, după tratarea lemnului cu uleiuri IRSA colorate și transparente. Uleiurile adecvate pentru utilizare în aer liber sunt IRSA Wood Oil și Uleiul IRSA Exotic Wood Oil pe baza de rășină naturală de impregnare, ce protejează persistent lemnul, iar tonalitatea originală a lemnului este din nou vizibilă.

Prelucrare :

IRSA Wood-Refresher este utilizat în funcție de înnegrire în stare pură sau diluat cu apă (până la o proporție de 1:5). Lemnul care urmează să fie tratat trebuie să fie curat, fără gheață sau alge și se umezește în prealabil. Se pulverizează IRSA Wood-Refresher pe suprafața umedă și se va peria cu o perie din plastic tare, pe lungimea fibrelor lemnului. După aproximativ 15 minute de expunere se vor îndepărta impuritățile și substanțele integrate, cu o perie aspră sau o lavetă absorbantă fără scame și se clătește cu multă apă. Procesul se va repeta până când se va ajunge la tonalitatea dorită a lemnului. Nu lăsați să se usuce IRSA Wood-Refresher și prelucrați secvențial (în etape) zonele mai mari. După uscarea completă a suprafeței, se va proteja lemnul proaspăt renovat, cu unul sau două straturi de protecție permanentă din uleiul IRSA Exotic Wood Oil sau uleiul IRSA Wood Oil pe baza de rășină de impregnare.

Utilizare :

În funcție de gradul de murdărire : 1 litru pentru cca. 10 - 50m² (pentru 1m² între 20-100 ml).

Domenii de aplicație și restricții :

IRSA Wood-Refresher este utilizat pentru curățarea și renovarea lemnului înnegrit pe exterior (punți de lemn, terase, fațade din lemn, garduri, cornișe, astereală) din cauza soarelui și a condițiilor climatice. Se va evita contactul direct cu metale (de exemplu, fittinguri de metal) și cu plantele (de exemplu, plantele ornamentale sau agricole vor fi acoperite cu folie) iar lemnul înnegrit va fi curățat prin slefuire sau sablare de impurități grosiere, precum pelicule vechi de lac sau vopsea, consolidate în timp (de exemplu, acțiunea de corodare). Eventualele straturi de alge și de mușchi (straturi verzi) pot fi îndepărtate în prealabil cu IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor.

Capacitatea de depozitare / Temperatura de prelucrare și de transport:

Rezistent pe durata mai multor ani, în cazul în care spațiile de depozitare sunt uscate și iar containerul este bine închis. IRSA Wood-Refresher se va depozita în spații ferite de îngheț și la temperaturi nu prea înalte (de la 5 până la 35°C) iar transportul nu se va efectua sub 8°C.

Conținut : IRSA Wood-Refresher conține acid oxalic, agenți tensioactivi neionici și apă.

Indicații de siguranță :

La utilizarea acestui curățător special se va purta îmbrăcăminte de protecție specială (pistolul pentru stropit poate afecta țesătura), precum mănuși și ochelari de protecție. Se va evita contactul cu pielea și gura. După utilizare, pistolul pentru stropit va fi imediat spălat cu multă apă. A se consulta medicul în cazul unei inhalări sau indispoziții create și i se vor prezenta aceste informații sau eticheta produsului. A se evita contactul cu plante ornamentale și de cultură. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor. A nu se introduce lichidul în recipientele pentru hrană, băutură sau alte produse alimentare. **Evitați contactul cu alimente și furaje !!! Poate provoca reacții alergice !!! A se consulta fișa cu date de siguranță!!!**

Reciclare :

Ambalajul se golește în întregime, înainte de colectare. Reziduurile de deșeurile periculoase se vor depune la deșeurile complexe. Catalogul deșeurilor (EWC): 070699-lea Cod de produs : GD 30.

**Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59
E-mail : office@grisco-construct.ro**

Consilierea noastră verbală și scrisă bazată pe testele profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu și nu vă exonerează de testarea proprie a produselor furnizate de către noi asupra aplicabilității acestora la procedurile și obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea produselor se produc în afara posibilităților noastre de control și prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară și constantă a produselor noastre. Odată cu apariția acestei noi "Fișe tehnice", cea anterioară își pierde valabilitatea !!