



IRSA®

[Ihre professionelle Oberfläche]

Масла и воски

для дерева, паркета, ступеней и пробки

Натуральное промасливание и вощение!

Совершенная поверхность у дерева (внутреннее и наружное), паркета, терракоты и пробки

Дорогая покупательница, дорогой покупатель,

мы десятилетиями разрабатываем и производим высококачественные продукты, которые длительно и надёжно защищают дерево в наружном и внутреннем секторах, а также Ваш новый паркетный пол. Старые полы обновляются так, что предстают в новом блеске. Базированные на натуральной основе IRSA масла и воски пригодны для защиты отечественных твёрдых- и мягких, а также фруктовых- и экзотических пород дерева и массивной пробки. IRSA масла используются например для паркета, плитки, брусков, досок или ДСП-плит. Возможно так же применение IRSA масел, воска и средств по уходу для необработанного или предварительно промасленного готового паркета.

При пропитке пола IRSA маслом или системой масло-воск, исключено образование плёнки на деревянной поверхности. Применением масла или масло-воск-систем достигается длительная защита поверхностей, подвергающихся нормальной до очень сильной нагрузке. Подчёркивается натуральный характер материала и дерево приобретает красивый, тёплый тон.

На промасленном или вощённом дереве, поры остаются открытыми. Пропитка способствует свободному саморегулированию влажности и дерево может „дышать“. IRSA масла и воски представляют в области покрытий, в особенности у „критических“ пород или способа укладки (паркет из бука, полы с подогревом, брусчатка, доска), из-за отсутствия склеивания боковых планок, отличную альтернативу к водным лакам

или лакам с высоким содержанием растворителя. Кроме того у промасленных или вощённых поверхностей, в отличие от лакированных, возможны частичные исправления. Для того чтобы Ваш паркетный-, пробковый- или деревянный пол оставался длительное время красивым, необходимо уделять большое внимание правильному уходу и очистке. Ценные советы по уходу Вы сможете по-



Паркет из дуба пропитанный IRSA Natura Hartöl. Еврейский музей Берлин

лучить из информации „Указания по уходу за промасленными и вощёнными полами“.

Мы желаем Вам много радости с Вашими промасленными или вощёнными паркетными-, пробковыми- или деревянными полами.

Ваш IRSA коллектив

IRSA является Вашим компетентным патнёром в области водных лаков, традиционных лаков, масел, восков, средств по уходу и принадлежностей для дерева-, паркета- и пробковых полов.

Масла и воски для дерева, паркета, бамбуса, терракоты и пробки для внутреннего применения:

Масло свободное от растворителей:



IRSA Natura Hartöl, свободное от смол и растворителей масло, универсально и применимо для всех твёрдых-, мягких- и экзотических пород дерева, обладает высоким наполнением, хорошим проникновением, очень хорошими свойствами по защите от грязи и воды. Дерево приобретает тёплый „поджиг“.

Наносится, в зависимости от вида дерева и вида укладки 1-3 х, мокрое по мокрому (~120 г/м²), IRSA щёткой или IRSA мохеровым валиком, после 40 минут удаляется IRSA резиновым скребком, остатки масла полируются до полного исчезновения. После высыхания возможно нанесение IRSA Natura Hartwachs.

Быстро сохнущие масла



IRSA Hartöl Rapid, содержащее смолы и растворители масло, универсально и применимо для всех твёрдых-, мягких- и экзотических пород дерева, замечательно защищает от воды и грязи. Поверхность приобретает светлую оптику.

Наносится, в зависимости от вида дерева и вида укладки, минимально 2 х тонким слоем (~80 г/м²), равномерно и до полного насыщения. Возможные остатки масла полируются до полного исчезновения. После 6 дней, возможно нанесение IRSA Natura Hartwachs.



IRSA HP-Oil-High-Protection, содержащее смолы и растворители масло, универсально и применимо для всех твёрдых-, мягких- и экзотических пород дерева, которые должны длительное время сохранять светлую оптику. Замечательно подходит для паркета, досок, промышленного паркета, деревянных пластинок, мебели, рабочих плит, полок, пробки, бамбуса и терракоты.

Наносится, в зависимости от впитывающей способности дерева, 1-2 х (~50 г/м²) тонким слоем, до полного насыщения поверхности. После 20 минут пропитки, возможный избыток масла, полируется до полного исчезновения. Время отверждения около 6 дней. Затем, если это желательно, возможно нанесение IRSA Natura Hartwachs.

Готовое к употреблению цветное масло:




Design-Farböl, это содержащая смолы и растворители глубокая пропитка для деревянных покрытий, паркета и других впитывающих поверхностей.

IRSA Design-Farböl способствует саморегулированию влажности, отталкивает грязь, обладает хорошей пропитывающей способностью, цветные варианты УФ – устойчивы.

Поставляется готовой к употреблению: чёрная, белая, сосна, орех, светло-серая, тёмно-серая, светло-песочная, светлый дуб, красно-коричневая, венге и бесцветная. Особые оттенки - на заказ. Возможно взаимное смешивание всех красок.

В зависимости от впитывающей способности грунта и/или желания интенсивности тона, IRSA Design-Farböl наносится 1-2 х (~75 г/м²) до полного насыщения поверхности, остатки масла полируются. После 6 дней сушки окрашенной поверхности, возможно нанесение бесцветного или цветного IRSA Natura Hartwachs.



ВОСКИ:



Natura Hartwachs, этот твёрдый или жидкий, бесцветный воск применяется для промасленных поверхностей в качестве основной защиты и последующего ухода. IRSA Natura Hartwachs поставляется также белым, светло-коричневым и тёмно-коричневым.

Материал наносится 1-2 х (~20 г/м²) тонким слоем на промасленную поверхность и полируется сразу же после высыхания.

Все IRSA масла и воски пригодны для нормальной до очень высокой нагрузки.

Масла для дерева в наружном применении: Террасная доска, садовая мебель, фасады и т.д.

окрашенные, готовые к применению специальные масла:



Exotic Wood Oil, коричневоокрашенное масло, защищает экзотическое дерево (напр.: бангирай, тик, ипе, ироко, махагони, меранти, ниато, ярра, берлинга) пригоден также для отечественного дерева: доуглази, лиственница и cedar.

IRSA Exotic Wood Oil содержит противостоящие, погодоустойчивые масла и микропигменты. УФ-лучи блокируются так успешно, что дерево сохраняется от разрушения. IRSA Exotic Wood Oil свободно от ядовитых веществ, после высыхания без запаха.

Exotic Wood Oil подчеркивает тон дерева и не изменяет цветовой тон у экзотических пород, едва образует поверхностную пленку и как следствие, в особенности у террасных полов, замечательная износоустойчивость (едва пленка, едва износ). Поверхность имеет открытые поры, активно дышит и представляется возможность частичного, без шлифования, нанесения масла. Расход: ~ 50 г/м² в 1 слой.

Использование: террасные полы, палубы, карпоты, садовая мебель.



Wood Oil, масло оттенков: белое, лиственница, лиловое/бычья кровь, си-зое, папирусно-белое, песочно-серое, платиново-серое, медно-коричневое, другие цвета на заказ. Защищает отечественные мягкие- и твердые породы дерева, напр.: доуглази, акация, лиственница, сосна, ель и cedar.

IRSA Wood Oil содержит противостоящие, погодоустойчивые масла и микропигменты. УФ - лучи блокируются так успешно, что дерево сохраняется от разрушения. IRSA Exotic Wood Oil свободно от ядовитых веществ, после высыхания без запаха. Перед нанесением применять IRSA Imprägniergrund (против грибков, плесени и т.д.) минимально 120 г/м².

IRSA Wood Oil свободно от ядовитых веществ, после высыхания без запаха. Продукт едва образует поверхностную пленку и как следствие, в особенности у террасных полов, замечательная износоустойчивость (едва пленка, едва износ). Поверхность имеет открытые поры, активно дышит и представляется возможность частичного, без шлифования, нанесения масла. Расход: 2x (~50 г/м² в 1 слой).

Применение: террасные полы, палубы, карпоты, садовая мебель.



Öl-Harz-Imprägnierung, это бесцветная, белая, дуб, орех, сосна, светло-песочная, светло-серая, темно-серая, красно-коричневая, венге- глукбокая пропитка, содержащая смолы и растворители. Долгосрочно защищает светлые породы дерева от атмосферного воздействия.

Öl-Harz-Imprägnierung наносится в зависимости от грунта, 1-3 x до полного насыщения (~75 г/м² в 1 слой) и равномерно распределяется. Пол предварительно обрабатывается IRSA Imprägniergrund (против грибков, плесени, и т.д.) минимально 120 г/м².

Использование: для всех твердых- и мягких пород дерева в наружном применении - фасады, изгороди, карпоты, деревянные дома, садовая мебель.



Промасленные и вощённые полы (внутреннее применение) правильный уход и очистка:

Уход и очистка:



Pflegeöl, бесцветное масло для сохранения матовой оптики, промасленных полов.

Очищает и освежает пол. Посеревшие полы преобретают свой первоначальный вид. IRSA Pflegeöl распределяется с помощью IRSA пропитанных тряпочек и IRSA Blitzboy или IRSA Poliermaschine. При этом Вы производите одновременно уход и очистку. Расход ~10 г/м².

Промасленные и вощённые полы (внутреннее применение) правильный уход и очистка:

Уход и очистка:



Natura Hartwachs, для дополнительного блеска у промасленных или вощённых поверхностей.

Материал наносится тонким слоем 1 - 2 x (~ 20 г/м²) на промасленную поверхность и полируется, сразу после высыхания. Поставляется в твёрдом или жидком виде бесцветным или цветным.



IRSA Pflegemilch, для полуматового блеска, если пол промасленный и/или вощённый.

Наносится концентрированным или разбавленным в воде (~100 мл в 10 литрах воды) с IRSA Blitzboу и отжатой тряпкой, после высыхания полируется. Возможна машинная обработка.



Seifenreiniger, для очистки и одновременного промасливания промасленных/ вощённых поверхностей.

Наносится разбавленным (~20 мл в 10 литрах воды) с IRSA Blitzboу и отжатой тряпкой. Возможна машинная обработка.



Aqua Star R9, для лакированных (особенно матовых поверхностей), промасленных, промасленных/вощённых деревянных- и паркетных полов; для готового паркета и других искусственных полов. Не образует поверхностного слоя.

Наносится разбавленным в качестве очищающего средства (~50 мл в 10 в литрах воды) для текущей очистки. Испытан по DIN 18032, часть 2, д.х. Подходит для спортивных залов (уменьшает скольжение).



Grundreiniger G88, для деревянных-, паркетных-, бамбуковых- и пробковых полов, а также других поверхностей.

Устраняет щадяще и без сильного запаха, накопившиеся слои средств по уходу и освобождает от загрязнений любого рода. Расход: ~50 мл средства в 10 литрах воды.

Общие указания:

К уходу и очистке паркета относится не в последнюю очередь, соблюдение постоянного климата помещения т.е. +20° С и 55 % рел. влажности. Учитывайте, пожалуйста, информацию из наших ценных инструкций по уходу за промасленными и вощёнными полами. Вы найдёте в них предписания по применению средств по очистке и уходу и обширную информацию о технических свойствах IRSA масел и восков. Пробное нанесение обязательно. Дальнейшие указания Вы найдёте в наших листках технических данных, текстах на этикетках и полной декларации к вышеупомянутым продуктам, а также обширную информацию под электронным адресом www.irsa.de/download (полные декларации, инструкции по уходу и т. д.).

Обращайте, пожалуйста, внимание на нашу информацию о IRSA водных лаках и традиционных покрытиях, средствах по уходу и принадлежностях.

Ваш полноправный и специализированный IRSA поставщик:



www.irsa.de