



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технический паспорт

03//2016

Испытание строительной продукции в соответствии с принципами DIBT Z-157.10-32

IRSA INDUSTRIE HARTÖL High-Solid

Наносится машинным способом на паркетный, пробковый и деревянный пол

Сертификат проверки / испытания

Поведение при перемещении: Предельные значения в соответствии с EN 71-3 наблюдались для всех элементов.

Контакт со слюной и потом: При контакте со слюной и потовыми стимулирующими веществами в соответствии с DIN V 53160 выщелачивания красителей не было обнаружено.

Основа:

IRSA INDUSTRIE HARTÖL является высоко надежной системой, которая содержит натуральные масла, не содержат растворители и есть экологически безвредной. IRSA INDUSTRIE HARTÖL не содержит токсичные или биоцидные материалы, готова к применению в жидком виде.

Цвета: бесцветный, белый коньяк / вишня, светло-серый, черный и венге. Другие цвета по запросу.

Область применения:

IRSA INDUSTRIE HARTÖL специально разработана для применения машинным оборудованием (натирания / распыления). Он универсален, применяется для всех от нормальной до очень высокой нагрузки, подходит для твердых, мягких или экзотических пород дерева и используется во внутренней отделке, например, паркетные доски, готовый паркет, массивные доски, лестницы, столешницы, подоконники, клеенные ламели и т.д.

Особенности:

Без растворителей - экологически безвредны – без смол – без промежуточного шлифования – высоко стойкая к воде и грязи – высокая заполняемость - регулирует влажность – поверхность древесины с блеском - пропитывает - защищает – легкое в уходе – выделяет структуру древесины - нет желтизны или резкого темного поджога древесины - подчеркивается характер природного материала дерева.

Обработка:

Древесина должна быть отшлифована (окончательное шлифование по меньшей мере, 150 зерно) и свободной от остатков, таких как, например, пыль, грязь, жир. Содержание влаги должно быть не более $9 \pm 1\%$. IRSA INDUSTRIE HARTÖL наносится валиком, но также можно наносить путем распыления. После нанесения IRSA INDUSTRIE HARTÖL немедленно полируют в остатке на поверхности древесины белым падом или кожаной сизальной щеткой. После полировки паркета или дерева, продукт может быть немедленно упакован и запечатан, т.е. продукция не должна обязательно храниться в дорогостоящих помещениях, чтобы высохнуть.

Расход [г / м²]:

| | Клен | бук | дуб | ясень | ель | структ.ель |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Деревянный пол | 13 - 17 | 18 - 25 | 12 - 15 | 12 - 15 | 28 - 35 | 28 - 35 |
| Мебель (Зерно 400) | 08 - 15 | 18 - 25 | 08 - 15 | 08 - 15 | --- | 08 - 15 |

в среднем 8-10 г/м² в зависимости от впитываемости древесины.

Важно:

Данные по потреблению являются только ориентировочными. Точное количество зависит от среза поверхности, так и от природы и происхождения древесины и должно быть определено на объекте. После нанесения материала IRSA INDUSTRIE HARTÖL не должно оставаться на поверхности никакой влажности. Формирование пленки является неправильным и нежелательным

Высыхание:

В зависимости от впитывающей способности древесины, температуры, воздуха и влаги, высыхание может занять 2-3 дня. Во время отверждения, в течение (7-10 дней), не следует вытирать поверхность водой.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Страница 2/ Технический паспорт IRSA INDUSTRIE HARTÖL High-Solid

03/2016

Уход и чистка:

IRSA предлагает как часть полного ассортимента продукции для строительных работ, быстрый и простой в использовании IRSA Pflegeöl, например, наносить распылением и полировать в течение короткого времени бежевым падом. Законченная чистка считается тогда, когда чистка и одновременно поры древесины дополнительно заполнены маслом до насыщения.

Пожалуйста, обратите внимание на «инструкции по уходу за промасленными и восковыми полами» и технические паспорта.

Последующий уход и очистка осуществляются с помощью IRSA Pflegeöl и спец. тканью для масел (Blitzboy) или IRSA Seifenreiniger (обезжиренной). При желании, можно нанести воск бесцветный или цветной IRSA Natura Hard Wax.

Срок годности:

В прохладном и сухом хранении в закрытых оригинальных контейнерах в течение нескольких лет.

Уход за поверхностью:

Фабричные цвета на поверхности могут позже во время использования местами менять тон цвета, т.е. если масло эксплуатируется неравномерно при использовании, в этом случае с помощью подбора цвета IRSA Design Farböl можно легко устранить. В результате, поверхность снова приобретет равномерный цвет по всей поверхности.

Предупреждение:

Держите тряпки пропитанные маслом смоченными водой или в контейнерах с водой, подушечки и другие средства только в закрытых контейнерах. Масло / воск в сочетании с шлифовальной пылью, тряпками и т.д. смачивают в воду или хранят в закрытом ведре или утилизируют - в противном случае риск спонтанного воспламенения.