

## IRSA PLATINUM Pflege- und Reinigung



**Aqua Star R9**, wirkt matt für versiegelte (insbesondere für ultramatte Oberflächen), geölte sowie geölt/gewachste Holz- und Parkettböden; auch für Fertigparkett und andere hartelastische Böden.

Wird als Pflege- und Reinigungsmittel im Wischwasser für die laufende Unterhaltsreinigung verwendet. Geprüft nach DIN 18032, Teil 2, deshalb auch für Turn- und Sporthallen geeignet (rutschhemmend).



**Aqua Clean**, für versiegeltes Fertigparkett.

Verdünt im Wischwasser als Pflegemittel einsetzen, um ohne Politur gleichzeitig zu reinigen. Das Universalpflegegerät IRSA Blitzboy mit Wischtuch bringt ein optimales Ergebnis.

**Kork Clean**, speziell für Korkböden

Verdünt im Wischwasser als Pflegemittel einsetzen, um ohne Politur gleichzeitig zu reinigen. Das Universalpflegegerät IRSA Blitzboy mit Wischtuch bringt ein optimales Ergebnis.



**Grundreiniger G88**, für Holz-, Parkett- und Korkböden oder auch andere Oberflächen.

Löst umweltbewusst maschinell oder mit IRSA Blitzboy (und grünem Pad) Pflegemittelschichten und befreit von Schmutz jeglicher Art.



**Aqua Cleaner 5000**,

ist hervorragend für eine Vorreinigung oder schnelle Zwischenreinigung z.B. von verschmutzten versiegelten bzw. geölten / gewachsenen Parkett-, Fertigparkett-, Holz-, Kork-, PVC-, Linoleum-, Stein- und Gummiböden geeignet.

Das Produkt kann auch für die Reinigung von Gartenmöbel oder Holzdecks eingesetzt werden. Immer Probeauftrag an unauffälliger Stelle vornehmen. IRSA Aqua Cleaner 5000 ist auf alle IRSA Pflegemittel abgestimmt.

### Allgemeine Hinweise:

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf +20° C und 55 % rel. Luftfeuchte.

Bitte beachten Sie über diese Information hinaus die wertvollen Hinweise unserer Pflegeanweisungen, Etikettentexte und Technischen Datenblätter. Sie können die Technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter unter [www.irsa.de](http://www.irsa.de) / **downloads** herunterladen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen über traditionelle Versiegelungen, Öle, Wachse, Pflegemittel und unsere Zubehör-Artikel für Holz, Parkett und Kork.

### Ihr autorisierter IRSA Fachhändler:



[ Ihre professionelle Oberfläche ]

# PLATINUM

Wasserlack - System für Parkett, Holz- und Bambusböden, OSB-Platten, Treppen

# Überzeugender Dauerschutz, höchste Qualität !

## Das erste Wasserlack-System, das ab 3 Tagen voll belastbar ist!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir entwickeln und produzieren seit Jahrzehnten hochwertige Produkte, die Parkett, Holz, Kork und andere Oberflächen im Innen- und Außenbereich dauerhaft und zuverlässig schützen.

Mit dem neuen und ausgeweiteten IRSA PLATINUM Wasserlack-System stellen wir Ihnen ein Produktkonzept mit höchstem Qualitätsstandard vor. Das Ergebnis unserer Forschungen verbunden mit den wertvollen Anregungen unserer Kunden ist ein wasserbasiertes, umweltgerechtes Lacksystem mit außergewöhnlichen Eigenschaften und Vorteilen.

Das IRSA PLATINUM Wasserlack-System ist innerhalb ab 3 bis max. 5 Tagen, je nach Produkt, endgehärtet, so dass die versiegelte Oberfläche nach dieser kurzen Zeit voll belastet werden kann.

Der mechanische und chemische Beanspruchungsgrad ist herausragend und mit lösemittelhaltigen Versiegelungen vergleichbar. Der geschlossene Lackfilm ist auch gegen stundenlanges Einwirken von Wasser unempfindlich. Schwarze Gummistriche von Schuhsohlen lassen sich leicht entfernen, es bleiben keine lästigen Spuren zurück. In allen Glanzgraden sind die IRSA PLATINUM Wasserlacke sehr kratz- und verschleißfest.

Individuelle Bodengestaltung: Optische Variationen können durch die unterschiedlichen Glanz- bzw. Mattgrade erreicht werden. Da die IRSA PLATINUM Wasserlacke lichtecht sind, bleiben die Lackschichten auch später schön hell und bekommen keinen Gelbstich.

Damit Ihr Parkett- oder Holzboden lange schön bleibt, beachten Sie unsere wertvollen Tipps in unserer Pflegeanweisung für versiegelte Böden.

Wir empfehlen, die lichtechten IRSA PLATINUM-Systeme für helle Hölzer wie Ahorn, aber auch für hell mit IRSA Basic Color eingefärbte Holz-, OSB- oder Bambusoberflächen. Bei dunklen Hölzern IRSA Uni Primer AL einsetzen, damit diese lange dunkel bleiben und der Weißbruch weitestgehend verhindert wird. Wenn IRSA Platinum Deckwasserlacke als Grundierung eingesetzt werden, ist die Anfeuerung sehr gering.

Zur schnellen und umweltgerechten Fugenfüllung wird IRSA PLATINUM Aqua Kitt eingesetzt. Diese wasserbasierte Fugenkittlösung eignet sich für alle Holzarten, Bambus und Kork.

Mit einem Lösemittelanteil der weit unter der Grenze der Stufe 2 (gültig ab 1.1.2010) der VOC Richtlinie vom 21.4.2004 liegt, sind wir unserer Tradition treu geblieben, umweltgerechte Produkte herzustellen.

Die richtige Pflege und Reinigung erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberfläche erheblich. Je nach Glanz- oder Mattgrad bieten wir abgestimmte Produkte, so dass matte Oberflächen auch matt bleiben und seidenmatte Optik lange seidig glänzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem versiegelten Parkett- und Holzboden.

Ihr IRSA Team

IRSA ist Ihr kompetenter Partner für Wasserlacke und traditionelle Versiegelungen, Öle, Wachse, Pflegemittel und Zubehör für Holz-, Parkett- und Korkböden.

# Das **IRSA PLATINUM** Wasserlack-System für Parkett-,

## IRSA PLATINUM Kitt und Grundierungen:



### IRSA PLATINUM Aqua Kitt

IRSA Platinum Aqua Kitt ist eine wässrige Dispersion zur Abmischung mit Holz-, Bambus-, bzw. Korkschleifstaub. Der Fugenkitt dient als Bindemittel für Holz- Bambus- und Korkschleifstaub. Die angemischte Masse wird zum Schließen von Parkett-, Holz- und Korkfugen verwendet. Kein Verfärben, sehr gute Schleifbarkeit und sehr gute Klebekraft zeichnen dieses Produkt aus. Geringes Nachsacken in der Fuge.

### IRSA PLATINUM Spachtelgel

Gel für Grund- und Zwischenspachtelung  
Zweifacher Nutzen: Als wasserbasiertes, gebrauchsfertiges Spachtelgel für die Grundierung (die Seitenverleimung wird reduziert) und zur Spachtelung zwischen allen IRSA PLATINUM Deckwasserlacken (bindet den Reststaub, füllt zusätzlich die Fugen) anwendbar.



Nr. Z-157.10-37 + Nr. Z-157.10-38

### IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +, NMP-frei

Zum Schutz von Parkett-, Holz- und Bambusböden, OSB-Platten sowie Treppen, die eine schöne Anfeuerung erhalten sollen; kann mit allen IRSA Platinum Decklacken überstrichen werden. IRSA Platinum Rollgrund Plus + reduziert die Seitenverleimung, ist im Roll- oder Streichverfahren aufzutragen.

## IRSA PLATINUM 1K Wasserlacke:



Nr. Z-157.10-37

### IRSA PLATINUM 3000 1K-Wasserlack seidenmatt und ultramatt, NMP-frei

Gebrauchsfertiger Polyurethan-Wasserlack für normal bis stark beanspruchte Parkett-, Holz- und Bambusböden, OSB-Platten und Treppen. Die weitere Pflege erfolgt mit IRSA Aqua Star (selbstglänzend) oder IRSA Aqua Star R9 (verdünnt, wirkt matt).  
IRSA PLATINUM 3000 1K-Parkettwasserlack ist verschleiß- und kratzfest und zeigt eine hohe Fülle. Die Siegelschicht vergilbt nicht. Der geschlossene Lackfilm ist auch nach längerer Einwirkzeit von Wasser wasserbeständig und überzeugt durch seine gute Haushaltschemikalien-Beständigkeit. IRSA PLATINUM 3000 ist unempfindlich gegen Schuhabsatzstriche. Da die Endhärte schon ab 3 Tagen erreicht ist, kann der Boden danach belastet werden. Anwendungsbereiche: z. B. Wohnbereich, Büros.



Nr. Z-157.10-37

### IRSA PLATINUM 3001 1K-Wasserlack seidenmatt, NMP-frei

Gebrauchsfertiger Polyurethan-Wasserlack in seidenmatt. Für normal beanspruchte Parkett-, Holz- und Bambusböden, OSB-Platten. Die weitere Pflege erfolgt mit IRSA Aqua Star (selbstglänzend) oder IRSA Aqua Star R9 (verdünnt; wirkt matt).  
IRSA PLATINUM 3001 1K-Parkettwasserlack in seidenmatt ist verschleiß- und kratzfest und zeigt eine gute Fülle. Die Siegelschicht vergilbt nicht. Der geschlossene Lackfilm ist wasserbeständig und überzeugt durch seine Haushaltschemikalien-Beständigkeit. Der Gesamtverbrauch liegt bei mind. 360 g/m<sup>2</sup>. Ein Zwischenschliff erfolgt in der Regel vor der letzten Deckschicht. Da die Endhärte schon ab 3 Tagen erreicht ist, kann der Boden danach belastet werden. Anwendungsbereich: z. B. Wohnbereich.

# Holz-, Kork-, Bambus-, OSB-Platten und Treppen:

## IRSA PLATINUM 2K Wasserlacke:



Nr. Z-157.10-38

### IRSA PLATINUM 3055 2K-Wasserlack + Iso Härter, hochglanz

2K Polyurethan Parkettwasserlack (20 Teile Lack: 1 Teil PLATINUM Härter). Die Pflege und Reinigung erfolgt mit IRSA Aqua Star.

Für normale bis sehr starke beanspruchte Parkett-, Holz- oder Bambusböden und Treppen. IRSA PLATINUM 3055 hochglanz weist über seine außerordentliche Verschleiß- und Kratzfestigkeit eine hohe Fülle auf. Die Siegelschicht vergilbt nicht. Der geschlossene Lackfilm ist auch nach längerer Einwirkzeit von Wasser wasserbeständig und überzeugt durch seine gute Haushalts-, Chemikalienbeständigkeit. IRSA PLATINUM 3055 ist unempfindlich gegen Schuhabsatzstriche. Endhärte ab ca. 5 Tagen erreicht. Der Gesamtverbrauch liegt bei mind. 360 g/m<sup>2</sup>. Ein Zwischenschliff erfolgt in der Regel vor der letzten Deckschicht. Anwendungsbereiche: sehr stark frequentierte Böden im öffentlichen Bereich, Büroräume, Kindergärten.



Nr. Z-157.10-38

### IRSA PLATINUM 3010 2K-Wasserlack + Iso Härter, seidenmatt

2K Polyurethan Parkettwasserlack, seidenmatt (20 Teile Lack : 1 Teil Härter). Für normale bis sehr stark beanspruchte Parkett-, Holz- oder Bambusböden, OSB-Platten und Treppen. Nach DIN 18032 Teil 2 geprüft, deshalb auch für Turnhallen geeignet. Die weitere Pflege und Reinigung sollte mit IRSA Aqua Star oder mit IRSA Aqua Star R9 erfolgen. IRSA PLATINUM 3010 2K-Parkettwasserlack weist über seine außerordentliche Verschleiß- und Kratzfestigkeit. hinaus eine hohe Fülle auf. Die Siegelschicht vergilbt nicht. Der geschlossene Lackfilm ist auch nach längerer Einwirkzeit von Wasser wasserbeständig und überzeugt durch seine sehr gute Haushaltschemikalienbeständigkeit. IRSA PLATINUM 3010 ist unempfindlich gegen Schuhabsatzstriche. Endhärte ab 3 Tagen. Anwendungsbereiche: sehr stark begangene Böden in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Büros, Turn- und Sporthallen.



Nr. Z-157.10-38

### IRSA PLATINUM 3030 2K-Wasserlack + Iso Härter, ultramatt

2K Polyurethan Parkettwasserlack, ultramatt Optik (fast) wie unbehandeltes Holz bzw. unbehandelter Kork (20 Teile Lack: 1 Teil Härter). Für normal bis sehr stark beanspruchte Parkett-, Holz- Kork- oder Bambusböden, OSB-Platten und Treppen. Nach DIN 18032 Teil 2 geprüft. Die Pflege und Reinigung erfolgt mit IRSA Aqua Star R9 (verdünnt; wirkt matt). IRSA PLATINUM 3030 2K-Parkettwasserlack ist sehr verschleiß- sowie kratzfest und zeigt eine hohe Fülle. Die Siegelschicht vergilbt nicht. Der geschlossene Lackfilm ist auch nach längerer Einwirkzeit von Wasser wasserbeständig und überzeugt durch seine sehr gute Haushaltschemikalienbeständigkeit. IRSA PLATINUM 3030 ist unempfindlich gegen Schuhabsatzstriche. Der Gesamtverbrauch liegt bei mind. 360 g/m<sup>2</sup>. Ein Zwischenschliff erfolgt in der Regel vor der letzten Deckschicht. Anwendungsbereiche: sehr stark begangene Böden in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Büros, Turn- und Sporthallen.



Nr. Z-157.10-38

### IRSA PLATINUM Nature Feeling 2K-Wasserlack + Iso Härter, extrem matt

IRSA PLATINUM Nature Feeling extrem-matt ist ein 2K Polyurethan Wasserlack und ergibt - selbst bei hohen Siegelschichten - eine authentische, natürlich schöne Naturholzo-Optik (20 Teile Lack : 1 Teil Härter). Die Oberfläche erhält ein natürliches, sehr helles Aussehen. Für normal bis sehr stark beanspruchte Parkett-, Holz- oder Bambusböden, OSB-Platten und Treppen. Die Pflege und Reinigung erfolgt mit IRSA Aqua Star R9 (verdünnt; wirkt matt). IRSA PLATINUM Nature Feeling extrem-matt ist sehr verschleiß- sowie kratzfest und zeigt eine hohe Fülle. Die Siegelschicht vergilbt nicht. Der geschlossene Lack ist auch nach längerer Einwirkzeit von Wasser wasserbeständig und überzeugt durch seine sehr gute Haushaltschemikalienbeständigkeit. IRSA PLATINUM Nature Feeling extrem-matt ist unempfindlich gegen Schuhabsatzstriche. Endhärte ab 5 Tagen. Anwendungsbereiche: normal belastete bis sehr stark begangene Böden z.B. in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Büros.

## IRSA PLATINUM Pflege- und Reinigung



### Aqua Star selbstglänzend, für versiegelte Parkett- und Holzböden.

Unverdünnt einsetzen als seidenglänzender Grundschutz. Für die Unterhaltspflege verdünnt im Wischwasser verwenden, um ohne Politur gleichzeitig zu reinigen. Das Universalpflegegerät IRSA Blitzboy mit Wischtuch bringt ein optimales Ergebnis.