



Oxidativ trocknende Öle nur für die industrielle Anwendung



# IRSA Industrie Hartöl High Solid

**Extrem ergiebig,  
zeitsparend und flexibel:**

Elemente sofort  
verpackungs- und verschweißfertig

kein kostenintensives Zwischenlagern  
auf Hordenwagen nötig!

lösemittelfrei, baubiologisch unbedenklich

erhältlich in farblos und farbig

verarbeitungsfertige, flüssige Lieferform

die gleichen Öl-Farbtöne sind für die spätere Nachbehandlung erhältlich (IRSA Design Farböl)

verschiedene farblose und farbige Wachse geben weitere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

DIBT Zulassungsnummer: Z-157.10-32

abgestimmte Pflege- und Reinigungsmittel von IRSA, mengenabhängig gerne mit Ihrer eignen Etikette



**Nur für die maschinelle Anwendung bei Parkett-, Holz-, und anderen geeigneten Oberflächen.**

IRSA Industrie Hartöl - High Solid ist ausschließlich für die maschinelle Nutzung anwendbar. Es eignet sich universell für alle normal bis sehr stark beanspruchten Hart-, Weich- oder Exotenhölzer im Innenausbau, z.B. Parkettstäbe, Fertigparkett, Dielen, Arbeitsplatten.

#### Eigenschaften & Verbrauch

IRSA Industrie Hartöl High Solid kann gespritzt oder mit einer Walzenauftragsmaschine aufgebracht werden. Sofort nach dem Auftrag (je nach Saugfähigkeit des Holzes maximaler Verbrauch von 12 g/m<sup>2</sup>) wird das Material z.B. mit Bürste (Leder/Sisal) oder Pad vertrieben. Danach sind die Holzteile sofort verpackungs- bzw. und verschweißfertig – kein Zwischenschliff und kein kostenintensives Zwischenlagern auf Hordenwagen nötig!

IRSA Industrie Hartöl High Solid ist lösemittel- und harzfrei, trocknet oxidativ und ist baubiologisch unbedenklich. Das Produkt ist außerordentlich rationell (der Verbrauch beträgt zwischen 8 g/m<sup>2</sup> bis 12 g/m<sup>2</sup> maximal – die Angaben über den Verbrauch sind Richtwerte. Die genaue Menge hängt vom Schliff der Oberfläche und von der Art und Herkunft des Holzes ab und muss am Objekt ermittelt werden).

Die imprägnierten Oberflächen sind stark wasser- und schmutzabweisend. Da keine Filmbildung auf der Oberfläche mit IRSA Industrie Hartöl entsteht, ist der so industriell geölte Boden auch bei sehr starker Beanspruchung einsetzbar. Außerdem kann deshalb die farbig geölte Oberfläche später, nach längerer Nutzung, wieder leicht nachgeölt werden. Bei kühler und trockener Lagerung im unangebrochenen Originalgebinde ist IRSA Industrie Hartöl High Solid mehrere Jahre haltbar.

#### Bauschlussreinigung & Einpflege

Nach dem Verlegen des industriell geölten Holzes wird IRSA Pflegeöl (farblos oder farbig) dünn, z.B. im Spritzverfahren aufgebracht. Nach kurzer Einwirkzeit wird das IRSA Pflegeöl mit der Einscheibenmaschine oder manuell mit weißem Pad (z.B. mit Blitzboy) rückstandsfrei einpoliert.

Fertig ist die Reinigung und gleichzeitig ist die Holzpore zusätzlich mit Öl bis zur Sättigung gefüllt. Der Schmutz wird entfernt, ein Öl-Finish aufgetragen.

Zusätzlich kann das farblose oder farbige Natura Hartwachs aufgebracht werden. Mit dem farbigen IRSA Natura Hartwachs – in weiß, hellbraun, dunkelbraun erhältlich – können farbig neue Möglichkeiten individuell gestaltet werden.

### Spätere Nachbehandlung mit den passenden Farbtönen

Werkseitig farbig geölte Oberflächen können später bei Bedarf, d.h. dann, wenn sich das Öl durch Nutzung ungleichmäßig abgetreten hat, mit dem farbig passend abgestimmten oder farblosen IRSA Design Farböl einfach nachbehandelt werden. Es entsteht wieder eine gleichmäßig eingefärbte Oberfläche.

### Pflege & Reinigung

Die anschließende Unterhaltspflege und Reinigung erfolgt mit IRSA Pflegeöl (farblos und weiß) und Öltüchern bzw. IRSA Seifenreiniger (rückfettend). IRSA Seifenreiniger wird im Wischwasser verdünnt und ist ebenfalls in farblos und farbig erhältlich.

Bestens geeignet für die manuelle Wischreinigung ist das Wischgerät „IRSA Blitzboy“. Gewachste Oberflächen werden mit farblosem oder farbigem IRSA Natura Hartwachs gereinigt und gepflegt. Beachten Sie bitte weiter die IRSA „Pflegeanweisung für geölte und gewachste Böden“ und die technischen Datenblätter.

IRSA nennt Ihnen gerne Maschinenhersteller, mit deren Maschinen IRSA Industrie Hartöl High Solid erfolgreich getestet wurde bzw. IRSA Industrie Hartöl High Solid ständig verarbeitet wird.



**Extrem ergiebig, zeitsparend & flexibel = kostensparend für Sie!**

**Arbeitszeit & Trockenzeit gespart = viele, viele Euro's gespart**

**Bauaufsichtlich zugelassen = DIBT Zulassungsnr: Z-157.10-32**

**Eigene Farbtöne = Wettbewerbsvorteil für Sie und Ihre Kunden!**

**Service = Wir stellen unser Produkt gerne für Ihre Maschine ein!**

**Eine eigene Etiketle für Pflegemittel? = nach Absprache möglich!**

**Wenn Sie diese Vorteile bisher nicht haben = 0049 8282 8944-0**





## Das clevere und durchdachte System:

IRSA Industrie Hartöl High Solid,  
farblos oder farbig

Werkseitig ölen mit lösemittelfreiem,  
nicht filmbildendem oxidativ trocknendem Öl, mit bauaufsichtlicher  
Zulassung: DIBT Nr. Z-157.10-32



Zusätzlich: Pflegeöl + Seifenreiniger  
für die Bauschlussreinigung / Einpflege  
und zur regelmäßigen Reinigung  
und Pflege (=Auffrischen)



Zusätzlich: IRSA Design-Farböl  
Baustellenseitig zur optionalen  
Farbanpassung bzw. zum Nachölen-  
farblos und farbig, Zulassung: DIBT  
Nr. Z-157.10-31



## Das clevere und durchdachte System: Vom industriellen Ölen bis zur Pflege und Nachbehandlung

Zur Pflege und Reinigung von Parkett gehört nicht zuletzt auch die Einhaltung des richtigen Raumklimas von +20° C und 55 % rel. Luftfeuchte. Bitte beachten Sie über diese Information hinaus die wertvollen Hinweise der Pflegeanweisung für geölte und gewachste Böden. Dort finden Sie die Anwendungsvorschriften der Pflege- und Reinigungsmittel und können sich ausführlich über die technischen Eigenschaften der IRSA Öle und Wachse informieren. Ein Probeanstrich sollte generell vorgenommen werden.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Technischen Datenblättern, den Etikettentexten und der Volldeklaration zu o.g. Produkten. Unter [www.irsa.de/download](http://www.irsa.de/download) erhalten Sie weitergehende Informationen (Volldeklaration, Pflegeanweisungen etc.).



farblos



dunkelgrau



eiche hell



cognac-kirsch




kiefer



hellgrau




nussbaum



rotbraun




sandhell



schwarz



weiß



wenge

Ihr Sonderton gerne auf Anfrage!

**IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH**

An der Günz 15, D-86489 Deisenhausen, Germany

[info@irsa.de](mailto:info@irsa.de), [www.irsa.de](http://www.irsa.de)

tel 0049 8282 8944-0, fax 0049 8282 8944-44