



Ihre professionelle Oberfläche

Технически лист

5/2001

## IRSA ТЕЧЕН КИТ (IRSA Holzkittlösung)

### Смес за шпакловане на фуги за смесване с дървено брашно или дървени трици

**Основа:** Нитроцелулозна смес със съдържание на разтворители.

**Области на употреба:** IRSA Течен кит служи като свързващо вещество за дървено брашно и трици, които трябва да бъдат чисти от восък или лак. За първо шпакловане на паркет и дървени подове или за запълване на фуги (най-добре с трици от корн 100-120).

**Качества:** Много добри свързващи и залепващи качества – бързо съхнене – голяма твърдост - удобен за шлифоване - лесна обработка - много малко пропадане на фугите - може да бъде употребен върху всички видове IRSA грундове, както и IRSA масла и восъци

**Обработка:** IRSA Течен кит да се обърка с дървено брашно или трици (корн 100/120) до хомогенна, пастовидна и подходяща за шпакловане смес и да се нанесе с шпакла. Техниката на нанасяне трябва да бъде така извършена, че по възможност да бъдат попълвани само фугите.

**Разход:** Около 40 до 100 грама/ m<sup>2</sup>, според големината на фугите, да се нанася пестеливо.

**Разреждане:** Да не се разрежда. Ако сместа за шпакловане стане прекалено гъста, да се разреди с IRSA Течен кит.

**Съхнене/Шлифоване:** Време за съхнене на повърхността до подходяща за шлифоване – след около 10-15 минути.

Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+ 20°C и 55 % относителна влажност на въздуха). По-висока влажност на въздуха и по-ниски температури могат да удължат времето за съхнене.

**Работни инструменти:** IRSA предлага за IRSA Течен кит особено подходящи работни инструменти- IRSA шпакла Рапид. След употреба уредите веднага да се изчистят с хартия или вестник и след това основно с IRSA Специален разредител.

**Температура на работа:** Помещение/повърхност за обработка и IRSA Течен кит да не са под + 15° C.

**Указания:** Да се пази на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се проветрява добре. Да не се вдишват изпаренията. При докосване на очите или кожата е нужно обилно измиване с вода. Да не се излива в канализацията, в естествени води или на земя. Само напълно употребени и празни опаковки да се предават за рециклиране.

**Обозначение:** Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо вреден). Giscode: G2

**Съхранение:** В оригинална неотворена опаковка срок на годност около 1 година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност.

**Предпазни мерки:** Да се спазват нормалните предпазни мерки при работа с запалими вещества.

**Моля съобразете употребата с R- и S-указанията и класифицирането за клас на опасност върху етикетите на продуктите и прочете Информационните листа с мерки за сигурност.**

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София

Тел/ Факс: + 359 2 86221251

Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374

[www.vema-en.com](http://www.vema-en.com)

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!