

IRSA МАСЛО ЗА ПОДРЪЖКА (IRSA Pflegeöl)

Област на приложение: За поддържане на нормални до силно замърсени омаслени дървени, бамбукови и коркови дървени повърхности във вътрешното строителство, които не са овосъчавани. IRSA Масло за поддръжка се прилага едновременно за почистване и поддръжка на обработените с масла повърхности (да се предприемат пробни ръце).

Указания за работа/ необходима подготовка: Пясък и др. (абразивни материали) се отстраняват с прахосмукачка, метла или mop. Особено мръсни повърхности се измиват с IRSA Сапунен почиствател или с IRSA Основен почиствател Г88 и след това се оставят да съхнат най-малко 24 часа.

Така ще поддържате оптимално повърхността (честотата е според оптиката):

Ръчно поддържане:

Много силните замърсявания първо се изсушават или се отстраняват с IRSA Сапунен почиствател. Добре разклатеното IRSA Масло за поддръжка се поставя върху IRSA Маслена кърпа добре дозирано и сухата повърхност се забърсва. IRSA Масло за поддръжка може да се по желание да се нанася директно и равномерно върху сухата повърхност (при по-голямо замърсяване, матова, леко сива оптика). След 10 минути време на действие IRSA Масло за поддръжка да се масажират с IRSA Блицбой и бежов пад до сухо.

Машинна поддръжка с едnodискова машина:

Много силни замърсявания първо се изсушават и се отстраняват с IRSA Сапунен почиствател. Добре разклатеното IRSA Масло за поддръжка се нанася равномерно върху сухата повърхност. След това се масажират до сухо с едnodисковата машина и бежовия пад. Замърсяванията се отстраняват веднага с кърпа, която няма влакна или IRSA Кърпа (поставя се под зеления пад/ едnodисковата машина).

Моля да имате предвид: Ако се появят матови или точковидни петна, те трябва да се обработят с IRSA – кърпата, бежовия пад или IRSA Масло за поддръжка. Върху повърхността не бива да остане влажен маслен филм или маслени опръсквания. Образоването на филм от IRSA Масло за поддръжка не е желателно. Внимавайте за добро проветряване! По повърхността не бива да се стъпва докато върху IRSA Масло за поддръжка не се виждат следи! Кислородът и температурата над 18°C ускоряват процеса на съхнене. Времето за съхнене е най-малко 6 часа (при 20°C С и 55% влажност на въздуха). След изсъхването повърхността да се полира (с бял пад).

Допълнително омасляване: По време на процеса на почистване с IRSA Сапунен почиствател се отстранява не само замърсяването, а и IRSA Маслото от повърхността. Затова повърхността може да бъде допълнително омаслявана, напр. когато дървото изглежда прекалено сиво или матово, както и замърсено. За това допълнително омасляване трябва да се използва IRSA –Маслото, което е било използвано при първоначалната обработка. Моля съобразете употребата с Информационния лист с мерки за сигурност и Техническите листа на продуктите, както и етикетите.

За дългосрочно съхраняване на дървения под моля прочетете Указанията на IRSA за поддръжка и почистване на омаслени и овосъчени повърхности.

Стойности на разхода за обработка с IRSA Масло за поддръжка: Според метода на работа около 10-25 мл/кв. м., т.е. около ½ л IRSA Масло за поддръжка е достатъчно за 20 кв. м. омаслена площ.

Съхранение: При добре затворени опаковки около 10 месеца.

Предупредителни указания: Мокрите парцали, падове и др. работни принадлежности се съхраняват в затворени резервоари. Маслото/воськът заедно с праха от шлифоването, парцалите и др. да се намокрят с вода или да се съхраняват в затворена кофа – в противен случай съществува опасност от самозапалване.

Обозначение: Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо вреден), Giscode 060, UBA 16440310. Допълнителна информация ще намерите върху етикета на опаковката и в Информационните листа с мерки за сигурност.

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София

Тел/ Факс: + 359 2 86221251

Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374

www.vema-en.com

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!