

IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ (IRSA Platinum Rollgrund Plus+)

Грунд за мече и четка на водна основа

за паркет, бамбукови и дървени подове, OSB и стълби, които получават красиво, топло нагаряне, не оставя следи от мече и предотвратява цветови сенки при дъб и бук

Основа/Форма на доставка:

IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ е водна дисперзия, която се доставя като готов за употреба грунд за мече или четка за всички видове водни лакове от системата АКВА и системата ПЛАТИНУМ.

Области на приложение:

IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ се нанася върху паркет, бамбукови и дървени подове, талашит и стълби с мече или четка. За екзотични дървета употребата му е с ограничени възможности, тоест само при ниско ниво на маслено съдържание (задължителна е пробна ръка). За тях препоръчваме IRSA Екзотик-Праймер.

Качества:

Много добро попълване на порите на дървото - особено подходящ за силно попиващи дървета като например бук, клен и ясен, които не бива да бъдат шпакловани - намалява страничното заключващо действие - постига се плътна, хомогенна повърхност - особено при дъб се постига топло нагаряне на дървото - лесна обработка - лек мирис - ниско съдържание на вредни вещества

Обработка:

IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ да се разтърси добре преди употреба! Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, без следи от прах, масло, восък, мазнина или други остатъци. Препоръчва се -при нужда- на края площта да бъде шлифувана с корн 120 (краен шлайф).

Грундиране:

1 път IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ чрез лакиране с четка или чрез нанасяне с мече, разход - около 100 грама/кв.м., според попиваемостта на дървото.

IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД може да бъде и шприцован. За допълнителна информация сме на Ваше разположение.

Съхнене:

Време за съхнене след грундиране - около 2 часа.

Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+ 20°C и 55 % относителна влажност на въздуха). По-висока влажност на въздуха и по-ниски температури могат да удължат времето за съхнене. Доброто проветрение и вкарване на въздух в помещението са много важни.

Повърхността да не се шлифова междинно след грундирането!

Работни инструменти:

IRSA предлага за IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ особено подходящи работни инструменти- IRSA Аква ролка, IRSA четка.

Внимание- само при ползването на подходящи работни уреди се постига максимален резултат. След употреба уредите веднага да се изчистят с хартия или вестник и след това да се изплакнат добре с вода.

Температура на работа: Помещение/повърхност за обработка с IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ да не са под + 15° C или над + 25°C.

Предпазни мерки:

Дори и при работа с грунд с ниско съдържание на вредни вещества да се спазват обичайните предпазни мерки.

Указания: Да се пази на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се проветрява добре. Да не се вдишват изпаренията или получените при шприцоване мъгли. При докосване на очите или кожата- веднага измийте обилно с вода. Да не се излива в канализацията, в естествени води или на земя. Само напълно употребени и празни опаковки да се предават за рециклиране.



Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо вреден).
Giscode: W3

Моля при употреба прочетете указанията върху етикета на продукта! На професионалните потребители се предоставят Информационни листовки с мерки за сигурност.

Съхранение: Да не се транспортира или съхранява на температури **под + 6°C** или продължително време над **+30°C**. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около половин година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност.

Да се пази от студ.

VOC-класификация след 2007: Европейска директива 2004/42/2 A (i) 140; 140 гр/л < 62 гр/л

Обозначение:

2004/42	Година и номер на европейската директива
/2	Приложение 2
A	Част A
()	Категория на продукта
-;- гр/л	Граница на стойностите 1. степен и граница на стойностите 2. степен в гр/л
< -- гр/л	актуални VOC –стойности

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София

Тел/ Факс: + 359 2 86221251

Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374

www.vema-en.com