



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Lista s tehničkim podacima

05/2001

IRSA OTOPINA KITA ZA DRVO **masa za izravnavanje fuga koja sadrži otapalo** **za miješanje s finom drvenom piljevinom ili prašinom od brušenja**

Osnova:

Otopina nitroceluloze koja sadrži otapalo.

Područja primjene:

IRSA OTOPINA KITA ZA DRVO služi kao vezivno sredstvo za finu drvenu piljevinu ili prašinu od brušenja, koje moraju biti čiste od voska ili laka. Za prvo izravnavanje parketa i drvenih podova odnosno za zatvaranje fuga (najbolje prašina koja nastaje brušenjem od 100ice ili 120ice).

Svojstva:

Dobra moć vezivanja i ljepljenja – brzo sušenje – visoka čvrstoća – dobra brusivost – laka obrada - nakupine u fugi kod sušenja već prema veličini fuge vrlo male – može se premazati svim IRSA temeljnim premazima i IRSA sredstvima za pečačenje kao i IRSA uljima i voskovima.

Obrada:

IRSA OTOPINA KITA ZA DRVO se s finom drvenom piljevinom ili prašinom od brušenja (2. odnosno 3. brušenje, zrno 100/120) izmiješa u homogenu kašu dobro pogodnu za špahtlanje i završno se uz pomoć IRSA RAPID lopatice za špahtlanje ugradi u fuge. Nanošenje špahtlanjem izvodi se tako da se po mogućnosti popunjavaju samo fuge. Svakako je potrebno fino brušenje nakon toga.

Potprošnja:

40 do 100 g/qm, već prema veličini fuge. Nanijeti što je moguće manje.

Razrijeđivanje:

Upotrijebiti nerazrijeđeno. Ako kaša za špahtlanje postane pregusta, razrijediti IRSA OTOPINOM KITA ZA DRVO.

Sušenje/Brusivost:

Površina obrađena špahtlanjem može se brusiti nakon 10-15 minuta.

Navedena vremena sušenja odnose se na normalne uvjete (+20 °C i 55 % relativne vlage zraka).

Pribor za rad:

Za IRSA OTOPINU KITA ZA DRVO, IRSA nudi posebno pogodan pribor za rad: IRSA RAPID LOPATICU ZA ŠPAHTLANJE

Pribor za rad odmah nakon upotrebe odmah očistiti novinskim ili sličnim upojnim papirom a poslije temeljito još očistiti posebnim razrjeđivačem.

Sredstva za brušenje brusni papiri, rešetke za brušenje i jastučići u svim izvedbama mogu se nabaviti preko IRSA-e.

Temperatura za obradu: Prostor/podloga i IRSA OTOPINA KITA ZA DRVO ne ispod +15 °C .

Upute: Držati izvan doseg djece. Pobrinuti se za dobro prozračivanje za vrijeme i nakon obrade. U slučaju doticaja s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju, vode ili zemlju. Za recikliranje dati samo pakovanje ispražnjeno od ostataka. Nesasušene ostate otopina predati na mjesto za skupljanje starih lakova i otopina.

Naše tehničko savjetovanje o primjeni riječju i pismom i na temelju pokusa uslijedilo je po najboljem znanju, no vrijedi samo kao neobvezna uputa i ne oslobađa Vas Vaše vlastite provjere s naše strane isporučenih proizvoda na njihovu podobnost za namjeravane postupke i svrhe. Primjena, upotreba i obrada proizvoda slijede van naših kontrolnih mogućnosti i stoga su isključivo u Vašem području odgovornosti. Razumljivo, mi jamčimo kvalitetu naših proizvoda u skladu s uzorkom i nepromijenjivu. Pojavljivanjem nove "tiskanice s tehničkim uputama" prethodna gubi važenje!



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Stranica 2 / Lista s tehničkim podacima "IRSA OTOPINA KITA ZA DRVO" -05/2001

Stupanj ugrožavanja voda 1. *Gis kod:* G2

Skladištenje:

U neotvorenom originalnom pakovanju moguće skladištiti oko 1 godine. Otvoreno pakovanje dobro zatvoriti i uskoro potrošiti.

Mjere opreza:

Poštivati propise o rukovanju sa zapaljivim tekućinama (VbF A1)

Molimo obratite pozornost na upute R- i S- stavaka kao i klasifikaciju opasnosti na listi sa sigurnosnim podacima i naljepnici.

Naše tehničko savjetovanje o primjeni riječju i pismom i na temelju pokusa uslijedilo je po najboljem znanju, no vrijedi samo kao neobvezna uputa i ne oslobađa Vas Vaše vlastite provjere s naše strane isporučenih proizvoda na njihovu podobnost za namjeravane postupke i svrhe. Primjena, upotreba i obrada proizvoda slijede van naših kontrolnih mogućnosti i stoga su isključivo u Vašem području odgovornosti. Razumljivo, mi jamčimo kvalitetu naših proizvoda u skladu s uzorkom i nepromijenjivu. Pojavljivanjem nove "tiskanice s tehničkim uputama" prethodna gubi važenje!