

IRSA®

OLIER og VOKSER

til træ, parket, trapper og kork

Naturlig olie- og voksbehandling!

Den perfekte overflade til træ (indendørs og udendørs), parket, cotto og kork

Kære kunde

Vi har i årtier udviklet og fremstillet produkter af høj kvalitet, som vedvarende beskytter træ indendørs og udendørs og dine nye planke- eller parketgulve. Gamle gulve kan på denne måde renoveres, så de stråler i ny glans. De byggemiljømæssigt ufarlige IRSA olier og vokser er velegnet til beskyttelse af hjemmehørende hårde og bløde træsorter samt til frugttræsorter, eksotiske træsorter og massiv kork.

IRSA olier anvendes f.eks. til parket, træbrolægning, højkantparket, gulvbrædder og OSB-plader. IRSA olier, vokse og plejemidler kan også anvendes på ubehandlet eller færdigparket, der allerede er oliebehandlet. Ved gulvimprægningen påføres IRSA olien eller olie-voks-systemet på en sådan måde, at der ikke opstår et lag på træfladen.

Med olie hhv. olie-voks-systemer opnås en vedvarende beskyttelse af overflader, der udsættes for almindeligt til meget slid. Det naturlige materials karakter fremhæves og træet får en smuk og varm nuance.

Det oliebehandlede eller voksbehandlede træs porer forbliver åbne. Imprægningen virker fugtregulerende og træet kan ånde. Inden for gulve, især ved bestemte "kritiske" træsorter eller typer for gulvlægning (f.eks. bøgemarket på gulvvarme, højkantparket, plankegulv), er IRSA olier og vokser et fremragende alternativ til vandbaseret lak eller lakker, der indeholder store mængder opløsningsmidler.

Oliebehandlede eller voksbehandlede overflader kan desuden i modsætning til forseglede overflader delvist udbedres.

Du bør lægge stor vægt på den rette pleje og rengøring, så dit parket-, kork- eller trægulv holder sig smukt længe. Nyttige tips dertil finder du i



Egeparket, imprægneret med IRSA Natura hårdolie, i Jüdisches Museum Berlin

"Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve". Vi håber, at du får stor glæde af dit oliebehandlet eller voksbehandlet parket-, kork- eller trægulv.

IRSA teamet

En kompetent samarbejdspartner inden for vandbaseret lak og traditionelle forseglinger, olier, vokser, plejemidler og tilbehør til træ-, parket- og korkgulve.

Olier og vokser til træ, parket, bambus, cotto og kork indendørs:

Olie uden opløsningsmidler:



IRSA Natura High Solid olievoks, består af naturvokser og forædlede, naturlige olier af høj kvalitet, der kan anvendes universelt til alle hårde, bløde og eksotiske træsorter. Især lyse træsorter bibeholder efter behandlingen deres lyse og ensartede overflade.

Alt efter træsort og type gulvlægning påføres olien 1 x tyndt (15-20 g/m²) med en Rapid-spartel, og resten poleres ind med en enkeltskivemaskine (hvid pad) efter ca. 30 minutter. Oliens påføres anden gang, når træet endnu kan suges olie.

Hurtigtørrende olier:



IRSA HP-Oil-High-Protection, er en harpiks- og opløsningsmiddelholdig olie, som kan anvendes universelt til alle hårde, bløde og eksotiske træsorter, hvor man ønsker, at de skal lysne på længere sigt. Fremragende til parket, gulvbrædder, industriparket, træbrolægning, møbler, arbejdsplader, reoler, kork, bambus og cotto.

Alt efter overfladens sugsevne påføres IRSA HP-OIL High-Protection 1 - 2 x (ca. 50 g/m²) tyndt, indtil træet ikke længere suger olie. Eventuelt overskydende olie tørres fuldstændigt af efter ca. 20 minutter. Hærdetid ca. 6 dage. Derefter efterbehandles det med Natura hårdvoks, hvis det ønskes.

Farvet olie, klar til brug:



Design-farvet olie, er en harpiks- og opløsningsmiddelholdig dybdeimprægnering til træoverflader, parket, massiv kork og andre sugende overflader.

IRSA Design-farvet olie virker fugtighedsregulerende, smudsafvisende, trænger godt ind og er som farvet variant UV-beständig.

Klar til brug i farvenuancerne sort, hvid, fyrretræ, nøddetræ, lysegrå, mørkegrå, lyst sand, lys eg, rødbrun, wenge og farveløs. Specialnuancer fås efter anmodning. Alle farver kan blandes med hinanden.

Alt efter underlagets sugsevne og/eller farvens ønskede dybde, påføres IRSA Design-farvet olie 1 - 2 x (ca. 75 g/m²), indtil underlaget er mættet. Overskydende olie tørres af. Den farvede, oliebehandlede overflade kan efter tørring (ca. 6 dage) efterbehandles med farveløst eller farvet Natura hårdvoks.

Pleje og rengøring:



Rengør og genopfrisker gulve. Selv gråede gulve får deres oprindelige farvenuance tilbage. Det plejende olie fordeles med IRSA olieimprægnerede klude og IRSA Blitzboy eller med IRSA polermaskinen. På den måde plejer og rengør du i en arbejdsgang. Forbrug fra 10 g/m².

Olier til udendørs træ: Terrassegulvbrædder, havemøbler, facader m.m.

Indfarvede specialolier, klar til brug:



Exotic Wood Oil, tonet brunt, beskytter eksotiske træsorter (f.eks. bangkirai, teak, ipe, iroko, mahagoni, meranti, nyatoh, jarrah, belinga) men er også egnet til hjemmehørende træsorter, f.eks. douglasgran, lærk og ceder.

IRSA Exotic Wood Oil indeholder modstandsdygtige, vejrfaste olier og mikrofine pigmenter. UV-stråler blokeres effektivt på denne måde, og træet beskyttes mod at blive ødelagt. IRSA Exotic Wood Oil indeholder ingen giftige aktive stoffer og er lugtfri, når det er tørt. Ved hjemmehørende træsorter anvendes IRSA imprægneringsgrunder (mod svamp, blåfarvning m.m.) som grunding (min. 120 g/m²).

Fremhæver træets farve, det eksotiske træsorts farve ændres kun let. Produktet danner næsten ingen film, hvilket især garanterer en fremragende slidstyrke ved terrassegulve (næsten ingen lagdannelse, kun lidt slid). Overfladen forbliver åbenporet, kan ånde og kan også kun efterbehandles delvist og uden at den skal slibes. Forbrug: ca. 50 g/m² pr. gang.

Anvendelse: til ædle træsorter udendørs, f.eks. terrassegulve, trædæk, carporte, havemøbler.



IRSA Wood Oil, hvid, lærkefarvet, purpurrød/blodrød, dueblå, papyrushvid, sandgrå, platingrå, kobberbrun, øvrige farver fås efter anmodning. Beskytter hjemmehørende hårde og bløde træsorter, f.eks. til douglasgran, robinie, lærk, fyr, rødgran og ceder.

IRSA Wood Oil indeholder modstandsdygtige, vejrfaste olier og mikrofine pigmenter. UV-stråler blokeres effektivt på denne måde, og træet beskyttes mod at blive ødelagt. IRSA Wood Oil indeholder ingen giftige aktive stoffer og er lugtfri, når det er tørt. Anvend IRSA imprægneringsgrunder (mod svamp, blåfarvning m.m.) som grunding (min. 120 g/m²).

Produktet danner næsten ingen film, hvilket især garanterer en fremragende slidstyrke ved terrassegulve (næsten ingen lagdannelse, kun lidt slid). Overfladen forbliver åbenporet, kan ånde og kan også kun efterbehandles delvist og uden at den skal slibes. Forbrug: ca. 50 g/m² pr. gang.

Anvendelse: til alle hårde og bløde træsorter udendørs, f.eks. terrassegulve, skibsdæk af træ, carporte, havemøbler.

Olie-harpiks-imprægnering, farveløs, hvid, egefarvet, nøddetræsfarvet, fyrtræsfarvet, lys sandfarvet, lysegrå, mørkegrå, rødbrun, wenge, er en harpiks- og opløsningsmiddelholdig dybdeimprægnering, som giver lyse træsorter en vandafvisende langtidsbeskyttelse mod vind og vejr.

Alt efter underlag påføres olie-harpiks-imprægneringen jævnt 1 - 3 x på alle sider, indtil træet er fuldstændig mættet (ca. 75 g/m² pr. gang). Anvend IRSA imprægneringsgrunder (mod svamp, blåfarvning m.m.) som grunding (min. 120 g/m²).

Anvendelse: træbeskyttelseslasur til alle hårde og bløde træsorter udendørs, f.eks. facader, hegn, carporte, træhuse, havemøbler.

Korrekt pleje og rengøring af oliebehandlede og voksbehandlede gulve (indendørs):

Pleje og rengøring fortsat:



Natura hårdvoks, for ekstra glans ved oliebehandlede eller voksbehandlede overflader.

Produktet påføres den oliebehandlede overflade 1 - 2 x i et tyndt lag (fra 20 g/m²) og poleres umiddelbart efter at det er blevet påført. Kan leveres i fast eller flydende form, farveløs eller farvet.



Flydende plejemiddel, til silkebløde, blanke overflader, hvis gulvet er olie- eller voksbehandlet.

Ufortyndet eller fortyndet i vaskevandet (fra 100 ml i 10 liter vand) påføres f.eks. let fugtigt med IRSA Blitzboy og en klud, og poleres, når det er tørt. Kan også anvendes sammen med rengøringsmaskiner.



Sæbebaseret rengøringsmiddel, til rengøring af oliebehandlede/voksbehandlede overflader.

Påføres fortyndet (fra 20 ml i 10 liter vand) i vaskevandet med IRSA Blitzboy og rengøringsklud hhv. overfladerne vaskes med en vredet klud. Kan også anvendes sammen med rengøringsmaskiner.



Aqua Star R9, til forseglede (især til ultramatte overflader), oliebehandlede og oliebehandlede/voksbehandlede træ- og parketgulve; også til færdeparket og andre hårdelastiske gulve. Ingen lagdannelse.

Anvendes som pleje- og rengøringsmiddel i i vaskevandet (fra 50 ml i 10 l vand) til løbende, almindelig rengøring. Kontrolleret i overensstemmelse med DIN 18032 del 2, dvs. også til gymnastik- og sportshaller (skridsikker).



Grundrens G88, til træ-, parket-, bambus- og korkgulve, og også til andre overflader.

Løser plejemiddellag, som er svært at fjerne, miljørigtigt og lugtsvagt, og fjerner enhver type smuds. Forbrug fra 50 ml i 10 l vand.

Generelle oplysninger:

Til pleje og rengøring af parket hører ikke mindst også et korrekt indeklima med +20° C og 55 % rel. luftfugtighed. Vær udover disse oplysninger også opmærksom på de nyttige oplysninger i plejevejledningen til oliebehandlede og voksbehandlede gulve. Her finder du oplysninger om anvendelse af pleje- og rengøringsmidlerne og kan du informere dig udførligt om IRSA oliernes og voksernes tekniske egenskaber. Man bør principielt foretage en prøvebehandling. Yderligere oplysninger finder du i vores tekniske datablade, teksterne på etiketterne og den udførlige varedeklaration til ovennævnte produkter. Yderligere oplysninger fås også hos nedenstående forhandler (udførlig varedeklaration, plejevejledning m.m.).

Vær også opmærksom på vores oplysninger om IRSA vandbaserede lakker og traditionelle forseglinger, plejemidler og tilbehør.

Autoriseret IRSA specialforhandler:

Woodfloor AS

Ryttervængt 4
5900 Rudkøbing Woodfloor AS

Tel.: +45 62 225584

Fax: +45 62 225583

info@woodfloor.dk

www.woodfloor.dk



www.irsa.de