



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Pflegeanweisung

03/2007

Pflegeanweisung für weiß geölte oder weiß gewachste Böden

Trockenreinigung

Zur täglichen Pflege und Reinigung Schmutz und Sand auf der Oberfläche (Schleifwirkung) mit Bürstenseite des Staubsaugers oder mit dem IRSA Blitzboy/Wischtuch entfernen. Frisch geölte bzw. gewachste Oberflächen in den ersten 12 Tagen nur trocken reinigen.

Die regelmäßige Reinigung mit rückfettendem IRSA Seifenreiniger weiß

Wenn stärkere Verunreinigungen entfernt werden sollen bzw. wenn der Farbton aufgefrischt werden soll.

Manuelle Reinigung im Wischverfahren

Beim manuellen Wischverfahren werden in 10 Liter sauberes Wasser, je nach Beanspruchungs- und Verschmutzungsgrad, ca. 20-50 ml IRSA Seifenreiniger weiß gemischt. Die Holzoberfläche immer nebelfeucht, d.h. mit sehr gut ausgewrungenen IRSA Wischtuch und dem Pflegegerät IRSA Blitzboy behandeln. Arbeiten Sie mit 2 Eimern: den einen für die saubere Seifenlösung, den anderen zum Auswringen des Wischtuchs.

Maschinelle Reinigung mit Einscheibenmaschine/Sprüheinrichtung und entsprechendem Pad

(je nach Verschmutzung):

Nur sehr wenig IRSA Seifenreiniger-Lösung aufbringen, so dass sich das trockene Aufnehmen erübrigt.

Tipp: Bei sehr starken Verschmutzungen die Oberfläche zunächst mit IRSA Seifenreiniger farblos (im Wischwasser) vorreinigen.

Ölpflege bzw. Ölreinigung mit IRSA Pflegeöl (nur bei geölte, ungewachste Böden)

Vor der Ölpflege stets eine Trockenreinigung vornehmen. Auch Oberflächen, die mit IRSA Design-Farböl weiß erstbehandelt wurden, müssen nicht nachgewachst, sondern können mit IRSA Pflegeöl gereinigt und gepflegt werden. Starke Verschmutzungen vor dem Einsatz von IRSA Pflegeöl mit IRSA Seifenreiniger weiß bzw. farblos entfernen.

Manuelle Pflege mit IRSA Pflegeöl

Das gut aufgeschüttelte IRSA Pflegeöl auf das vorimprägnierte IRSA Öltuch fein dosiert aufbringen und die trockene Oberfläche wischen. IRSA Pflegeöl kann nach Bedarf (stärkere Verschmutzung, matte, leichte graue Optik) auch direkt auf die trockene Oberfläche fein dosiert und gleichmäßig aufgetragen werden. Nach 10 Minuten Einwirkzeit mit IRSA Blitzboy und beigem Pad überschüssiges IRSA Pflegeöl einmassieren.

Maschinelle Pflege mit Einscheibenmaschine

Das gut aufgeschüttelte IRSA Pflegeöl fein dosiert und gleichmäßig auf die trockene Oberfläche auftragen. Anschließend IRSA Pflegeöl mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad einmassieren. Bei besonders starker Verschmutzung grünes Pad verwenden. Den Schmutz mit einem saugfähigem, fussel-freien Vliestuch (z.B. unter dem grünen Pad/Einscheibenmaschine gelegt) sofort nach Anlösung entfernen.

Bitte beachten Sie: Treten matte, abgetretene Stellen oder punktuelle Flecken auf, einfach nur diese Stellen mit dem IRSA Öltuch bzw. beigem Pad und IRSA Pflegeöl behandeln. Es sollte kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritze auf der Fläche stehen bleiben! Eine Filmbildung durch das IRSA Pflegeöl ist nicht erwünscht. Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung.

../2



Der Boden darf erst nach Trocknung des IRSA Pflegeöls betreten werden, da sonst Laufspuren entstehen können. Sauerstoff und Temperatur ab +18° C beschleunigen den Trocknungsprozess. Die Trockenzeit des pur, direkt auf die Oberfläche aufgetragenen IRSA Pflegeöls beträgt mindestens 6 Stunden (bei +20° C und 55 % rel. Luftfeuchte). Während der Trockenzeit die Oberfläche vor Wasser schützen. Nach der Trocknung die Oberfläche nachpolieren (weißes Pad).

Späteres Nachölen mit IRSA Design-Farböl weiß

Während der regelmäßigen Unterhaltsreinigung wird nicht nur Schmutz, sondern mit der Zeit auch IRSA Design-Farböl weiß von der Oberfläche entfernt. Deshalb sollte die Oberfläche bei Bedarf nachgeölt werden (z.B. dann, wenn abgetretene oder weniger weiß eingefärbte Laufstraßen sichtbar sind). Ein Nachölen der weiß geölte Oberfläche kann auch dann nötig werden, wenn IRSA Design-Farböl weiß mit der Zeit in das Holz einzieht. Das Öl muss immer so aufgebracht werden, dass keine Filmbildung entsteht.

Geölte Böden bzw. Oberflächen werden dann nachgewachst, wenn ein höherer Glanz oder eine bessere Schmutz- und Wasserabweisung erreicht werden soll.

Nachwachsen mit IRSA Natura Hartwachs weiß (wenn weiß gewachst wurde)

Sollten zum Beispiel matte oder abgetretene Stellen sichtbar werden, einfach auf diese Stellen IRSA Natura Hartwachs weiß dünn und gleichmäßig, ca. 30 ml/m² auftragen. Sobald die Fläche griff trocken ist, sofort die Oberfläche mit weißem Pad aufpolieren (längere Wartezeiten erschweren die Polierarbeit erheblich). Je nach Temperatur beträgt die Trockenzeit ca. 2 - 5 Stunden.

Sind trotz ausreichendem Wachsfilm auf der Oberfläche Streifen vorhanden, den Boden lediglich ohne Wachsauftrag aufpolieren.

Da immer nur ein dünner Wachsfilm auf der Oberfläche vorhanden sein soll, empfehlen wir bei normal bis stark frequentierten Böden zur weiteren Pflege und Reinigung den Einsatz von IRSA Seifenreiniger weiß. Wenn mit IRSA Seifenreiniger weiß gepflegt wird, kann IRSA Natura Hartwachs weiß weiterhin bei Bedarf eingesetzt werden. Zum Polieren kann IRSA Blitzboy bzw. die Einscheibenmaschine mit weißem Pad eingesetzt werden. Es kann auch ein Blocker verwendet werden.

Wachsreinigung bei extrem beanspruchten Böden

Bitte beachten Sie unsere Pflegeanweisung für geölte und gewachste Böden.

Grundreinigung von weiß geölte oder weiß gewachsten Böden

Bei stark festhaftenden Schmutz- oder Wachsschichten

Eine Grundreinigung des Bodens mit IRSA Grundreiniger G88 wird dann erforderlich, wenn der Boden stark haftende Schmutz- und Wachsschichten aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Nach der Grundreinigung den Boden mit IRSA Design-Farböl weiß nachölen.

IRSA Grundreiniger G 88 wird auch für die Bauschlussreinigung eingesetzt, um die bei der Verlegearbeit entstandenen stark haftenden Schmutz- und Kleberückstände zu entfernen. Vorproben durchführen.

Allgemeines zum Thema Pflege und Reinigung:

Grundsätzlich darf der Boden bei jeder Reinigung nicht überschwemmt werden, da sonst Schäden durch Quellung des Untergrundes entstehen können. Immer nebelfeucht pflegen! Die IRSA Pflege- und Reinigungsmittel sind auf die IRSA Öle und IRSA Wachse abgestimmt. Für Schäden, die durch nicht sachgerechte Pflege und Reinigung entstehen, entfällt die Haftung gegenüber dem Verarbeiter bzw. Hersteller. Eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 ist dringend erforderlich.

Weitere Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den entsprechenden Etiketten und der Standard-Pflegeanweisung für geölte und gewachste Böden.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Seite 3 / Pflegeanweisung für weiß geölte oder weiß gewachste Böden

03/2007

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und gleicht sich der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Zu trockene Luft ist auch aus physiologischer Sicht bedenklich: Das Wohlbefinden in zu trockener Luft ist beeinträchtigt, sie trocknet die Schleimhäute aus und begünstigt damit Infektionsanfälligkeiten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Prospektes verliert das vorherige seine Gültigkeit.