



# LACKE

**Lösemittelhaltige Lacke  
für Holz- und Parkettböden**

**Traditionell versiegeln!  
Die strapazierfähige Oberfläche  
für Holz, Parkett und Treppen**

# Die traditionellen IRSA Lacke

## Lacke für normale bis starke Belastung



Z 157.10-92

### IRSA Holzsigel 2010 VOC High Solid, seidenmatt

**Einkomponentenlack für Parkett, Industrie- und Turnhallenböden, Dielen und Holz im Innenausbau.**

**Für normale bis starke Beanspruchung.**

Gebrauchsfertige Versiegelung auf der Basis von pflanzlichen, d. h. nachwachsenden Rohstoffen und entaromatisierten Lösemitteln. Nach DIN 18032 Teil 2 geprüft, daher auch für Turn- und Sporthallen geeignet.

**Eigenschaften:** sehr gute Strapazierfähigkeit, keine Absatzstrichanfälligkeit, leichte Verarbeitung, milde Lösemittel, sehr gute Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien, sehr hohe Wasserbeständigkeit. Das Produkt ist insbesondere für Holzarten geeignet, die warm angefeuert werden sollen oder zu Verfärbungen neigen (z. B. Räuchereiche, Kirsch- und Obsthölzer). Der Gesamtverbrauch liegt bei ca. 260 g/m<sup>2</sup>.

**Anwendungsbeispiele:** Wohnbereich mit normal bis stark frequentierten Räumen, Korridoren und Treppen, Werkstattböden, Turn- und Sporthallen.



Z 157.10-92

### IRSA KH-Siegel 2010 VOC High Solid, seidenmatt

**Einkomponentenlack für Weich-, Hart- und Exotenhölzer.**

**Für normale bis starke Beanspruchung.**

IRSA KH-SIEGEL 2010 VOC High Solid seidenmatt ist ein lösemittelhaltiger 1K-Kunstharzsiegel auf Basis pflanzlicher Rohstoffe mit entaromatisierten Kohlenwasserstoffen.

**Eigenschaften:** sehr gute Strapazierfähigkeit, keine Absatzstrichanfälligkeit, leichte Verarbeitung, milde Lösemittel, sehr gute Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien, sehr hohe Wasserbeständigkeit. Das Produkt ist insbesondere für Holzarten geeignet, die warm angefeuert werden sollen oder zu Verfärbungen neigen (z. B. Räuchereiche, Kirsch- und Obsthölzer). Der Gesamtverbrauch liegt bei ca. 260 g/m<sup>2</sup>.

**Anwendungsbeispiele:**

Parkett, Industrieböden, Dielen, Treppen, Holzpflaster, Holzböden mit Fußbodenheizung

## Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel



**Aqua Star R9** für versiegelte (insbesondere für ultra matte Oberflächen), geölte sowie geölt/gewachste Holz- und Parkettböden; auch für Fertigparkett und andere hartelastische Böden. Nicht schichtbildend. (ca. 50 ml / 10 l Wasser).

Geprüft nach DIN 18032, Teil 2, d. h. auch für Turn- und Sporthallen geeignet (rutschhemmend).

**Aqua Star** Unverdünnt einsetzen als seidenglänzender Grundschutz. Für die Unterhaltspflege verdünnt im Wischwasser verwenden (ca. 50 ml / 10 l Wasser).

## Ihr autorisierter IRSA Fachhändler



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Technischen Datenblättern und den Etikettentexten o. g. Produkte; siehe auch [www.irsa.de/download](http://www.irsa.de/download)

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen über Wasserlacke, Öle, Wachse, Pflegemittel und Zubehör für Holz, Parkett und Kork.