



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

11/2022

## **IRSA BASIC COLOR schwarz, für Bühnen**

Wasserbasierte, lösemittelfreie Farbgrundierung, der nachfolgende Anstrich muss mit IRSA Design Farböl schwarz für Bühnen erfolgen.

### **Einsatzgebiete:**

IRSA BASIC COLOR schwarz wird auf hellen Hart- und Weichhölzern im Bühnenbau verwendet. Nicht geeignet sind stark inhaltsstoffreiche Exotenhölzer.

### **Besondere Hinweise:**

Vor dem Einfärben unbedingt eine Probefärbung auf dem Ausfallmuster des Originalholzes herstellen. Zur Freigabe legen Sie ihrem Kunden ein gefärbtes Muster vor. Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen.

### **Geeignete Untergründe:**

Trockenes, sauberes harz- und ölfreies Holz.

### **Verarbeitung:**

Vor und während der Verarbeitung IRSA BASIC COLOR schwarz immer gut schütteln oder rühren. Vor dem Einfärben die Oberfläche gleichmäßig schleifen. Endschliff Korn 120, Schleifstaub restlos entfernen. Die Auftragsmenge richtet sich nach der Art und Saugfähigkeit des Holzes. IRSA BASIC COLOR schwarz wird mit der IRSA Mohair-Lackrolle gleichmäßig aufgetragen und anschließend mit der Scheibenmaschine und weißem Pad einmassiert. Unbedingt noch im feuchten Zustand einmassieren. Probeanstrich erforderlich (Menge und Einwirkzeit beeinflussen die Intensität des Farbtons). Weitere Informationen erhalten Sie bei einer individuellen IRSA Beratung. Bei größeren Flächen ist darauf zu achten, dass IRSA BASIC COLOR aus einer Charge stammt. Reicht die Menge für diese Bearbeitung nicht aus, müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung gemischt werden.

### **Verdünnung:**

IRSA BASIC COLOR schwarz ist gebrauchsfertig eingestellt. Zum Aufhellen nur IRSA BASIC COLOR FARBLOS verwenden. Je nach Aufhellungsgrad kann die Lichtechtheit reduziert werden.

### **Gesamtverbrauch: ca. 5–8 l/m<sup>2</sup> bzw. ca. 120-160 g/m<sup>2</sup>**

Je nach Holzart und Saugfähigkeit des Holzes.

### **Trocknung:**

Mindestens 12 Stunden. Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. +20°C und ca. 55% rel. Luftfeuchtigkeit).

### **Nachbehandlung:**

Nach der Trocknung muss IRSA Basic Color schwarz mit IRSA Design Farböl schwarz für Bühnen geölt werden.

### **Gerätereinigung:**

Bitte die Reinigung der Geräte mit warmen Wasser vornehmen.

### **Lagerfähigkeit:**

IRSA BASIC COLOR ist im Originalgebinde mind. 1 Jahr haltbar. Angebrochene Gebinde möglichst schnell verarbeiten. Bitte frostfrei lagern!

### **Gefahrenhinweise:**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen „Technischen Merkblatts“ verliert das vorherige seine Gültigkeit!