



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

10/2021

IRSA Pflegeöl Natur-Effekt

Spezielles Pflegemittel für die Einpflege und Pflege von IRSA Natur-Effekt-Öl

Eine Einpflege muss grundsätzlich nach dem Ölauftrag erfolgen, siehe Technisches Datenblatt von IRSA Natur-Effekt-Öl unter Trocknung/Einpflege

Basis:

Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H) -on (BIT) / Zink-Pyrithion.

Lieferform:

IRSA Pflegeöl Natur-Effekt wird verarbeitungsfertig geliefert.

Einsatzgebiete:

Für die Pflege von mit IRSA Natur-Effekt-Öl behandelte Hölzer.

Eigenschaften:

IRSA Pflegeöl Natur-Effekt bildet auf den mit IRSA Natur-Effekt-Öl behandelten Flächen einen dünnen Pflegemittelfilm und frischt diese auf, dabei bleibt die natürliche helle Optik erhalten

Arbeitsanleitung:

Das IRSA Pflegeöl Natur-Effekt auf das IRSA Öltuch oder direkt auf die zu behandelnde Fläche aufbringen und anschließend gleichmäßig mit dem IRSA Blitzboy auf der Fläche verteilen. Es ist darauf zu achten, dass kein IRSA Pflegeöl Natur-Effekt auf der Fläche stehen bleibt, es muss restlos eingearbeitet werden.

Verbrauch

ca. 25-30 ml/m², d.h. 1 Liter IRSA Pflegeöl Natur-Effekt reicht für ca. 30-40 m².

Trocknung/Endhärte:

Leicht belastbar nach ca. 4 Stunden, voll belastbar nach Trocknung über Nacht. Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (+20°C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit). Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperatur verzögern die Trocknung. Auf gute Lüftung ist zu achten.

Verarbeitungstemperatur:

Raum/Untergrund und IRSA Pflegeöl Natur-Effekt nicht unter +15°C und nicht über +30°C verarbeiten.

Arbeitsgeräte:

IRSA bietet für IRSA Pflegeöl Natur-Effekt besonders geeignete Arbeitsgeräte an: IRSA Blitzboy und IRSA Öltücher. Hinweis: Nur mit geeigneten Arbeitsgeräten lässt sich ein einwandfreies Ergebnis erzielen.

Lagerfähigkeit:

Bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung im unangebrochenen Originalgebinde ca.1 Jahr haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 10/2021