



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

## IRSA Pflegeöl plus+, farblos

- für geölte, ungewachste Böden bzw. für den Innenausbau
- angenehmer Geruch (nachhaltig hergestellt auf Basis nachwachsender Rohstoffe)
- zur Renovierung aller gängigen Ölsysteme einsetzbar

### Lieferform:

Erhältlich in: 0,75 Liter, 2,5 Liter, größere Gebinde auf Anfrage.

### Inhaltsstoffe:

Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, Additive, bleifreie und cobaltfreie Trockenstoffe.

### Einsatzgebiete:

Zur Pflege normal bis stark beanspruchter geölter Holz-, Bambus- und Korkoberflächen im Innenbereich, die nicht gewachst wurden. Auf allen gängigen und werksseitigen Öl-Systemen zur Pflege und zum Nachölen verwendbar. Für Cobalt- und Oxim-Allergiker geeignet. Durch die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen ist das Produkt hochwirksam und ergibt einen angenehmen Geruch.

### Arbeitsanleitung/Notwendige Arbeitsvorbereitungen:

Sand oder ähnliches (Schleifwirkung) mit Staubsauger, Besen oder Mop entfernen. Besonders schmutzige Oberflächen mit IRSA Seifenreiniger reinigen und danach mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

### Anwendung/Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein. Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über +15°C (wärmere Temperaturen beschleunigen den Trocknungsprozess). Bei einer Holzfeuchte über 18% kommt es zu Trocknungsstörungen. Bei Idealbedingungen von 20°C und ca. 55% Luftfeuchte beträgt die Aushärtezeit mind. 24 Std (in dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen). Während der Verarbeitung und des Trocknungsprozesses für gute Durchlüftung sorgen. Das Produkt wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Sofort nach Gebrauch die Arbeitsgeräte mit Verdünnung B reinigen. Probeanstriche erforderlich.

### So pflegen Sie die Fläche optimal (Häufigkeit je nach Optik):

#### Manuelle Pflege:

Sehr starke Verschmutzungen zunächst trocken oder mit IRSA Seifenreiniger entfernen.  
(mindestens 24 Std. den Boden trocknen lassen).

Das gut aufgeschüttelte IRSA Pflegeöl Plus+ auf das vorimprägnierte IRSA Öltuch fein dosiert aufbringen, nach 10 Min. Einwirkzeit mit beigem Pad trocken einmassieren. Auf der Fläche dürfen kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer bleiben. Die Oberfläche muss trocken erscheinen. Nach 24 Std. mit weißem Polierpad nachpolieren.

IRSA Pflegeöl Plus+ kann nach Bedarf (stärkere Verschmutzung, matte, leicht graue Optik) auch direkt auf die trockene Oberfläche fein dosiert und gleichmäßig aufgetragen werden. Nach 10 Minuten Einwirkzeit mit IRSA Blitzboy und beigem Pad eventuell überschüssiges IRSA Pflegeöl trocken einmassieren.

#### Maschinelle Pflege mit Einscheibenmaschine

Sehr starke Verschmutzungen zunächst trocken oder mit IRSA Seifenreiniger entfernen. Das gut aufgeschüttelte IRSA Pflegeöl Plus+ fein dosiert und gleichmäßig auf die trockene Oberfläche aufbringen. Anschließend das IRSA Pflegeöl mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad trocken einmassieren.

#### Bitte beachten:

Eine Filmbildung durch das IRSA Pflegeöl ist nicht erwünscht. Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung. Den Boden solange nicht betreten, bis das IRSA Pflegeöl vollständig getrocknet ist, um Fußabdrücke zu vermeiden. Sauerstoff und Temperatur ab +18° C beschleunigen den Trocknungsprozess. Die Trockenzeit des pur, direkt auf die Oberfläche aufgetragenen IRSA Pflegeöls beträgt mind. 6 Stunden (bei +20° C und 55 % rel. Luftfeuchte). Nach der Trocknung die Oberfläche nachpolieren (weißes Pad).

#### Verbrauchswerte für eine Pflegeöl-Behandlung (Erfahrungswerte):

Je nach Auftragsverfahren ca. 25 ml / m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter IRSA Pflegeöl Plus reicht für gut 40 m<sup>2</sup> geölte Fläche pro Auftrag.

#### Lagerfähigkeit:

Bei gut geschlossenem Gebinde ca. 1 Jahr haltbar (kühl und frostfrei).



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Wichtige Hinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

IRSA Lackfabrik  
Irmgard Sallinger GmbH  
An der Günz 15  
D-86489 Deisenhausen

Tel.: 049 8282 8944-0  
Fax: 049 8282 8944-44  
E-Mail: [info@irsa.de](mailto:info@irsa.de)  
[www.irsa.de](http://www.irsa.de)

Geschäftsführer:  
Lilo Sallinger  
USt.-Id.Nr.: DE 130848974  
Steuer-Nr.: 151/129/40038

Sitz der GmbH:  
Deisenhausen  
Amtsgericht:  
Memmingen HRB 4277

Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG  
IBAN: DE02 7206 9736 0002 6481 80  
BIC: GENODEF1BLT