

Huiler et cirer naturellement

Une surface parfaite pour le bois (en intérieur et extérieur), les parquets, la terre cuite et le liège

Chère cliente, cher client,

Nous développons et produisons depuis des décennies des produits de grande qualité qui permettent de protéger durablement vos boiseries en intérieur et en extérieur et vos planchers et parquets. De même, vos sols anciens peuvent être ainsi rénovés et retrouver leur lustre d'antan.

Les huiles et cires IRSA écocompatibles sont parfaitement adaptées à la protection des essences locales dures et tendres ainsi qu'à celle des arbres fruitiers, des bois exotiques et du liège massif. Les huiles IRSA sont par exemple utilisées pour les parquets, les pavages de bois, les lamelles sur chant, les planchers ou les panneaux OSB.

Les huiles, cires et produits de soins IRSA peuvent également être utilisées sur des parquets finis non traités ou pré-huilés. Lors de l'imprégnation des sols, l'huile IRSA, resp. le composé huile-cire peut être appliqué de sorte qu'aucune couche ne se forme à la surface du bois. L'huile, resp. le composé huile-cire, assure une protection durable normale à très forte de toutes les surfaces sollicitées. Le caractère du matériau naturel est mis en relief et le bois présente un bel aspect, plein de chaleur.

Le bois huilé ou ciré reste poreux. L'imprégnation régule l'humidité et permet au bois de respirer. Dans le domaine des sols, les huiles et cires IRSA offrent une alternative idéale au vernis à base d'eau ou au vernis contenant beaucoup de solvants, en particulier pour certains sols « critiques », comme les par-

quets en hêtre sur chauffage par le sol, lamelles sur chant, planchers, entre autres à cause de l'absence de jointement. Les surfaces huilées ou cirées se laissent par ailleurs partiellement restaurer, contrairement aux sols vitrifiés.

Pour que votre parquet, votre sol en liège ou en bois restent beaux sur la durée, il est important de mettre



Parquet en chêne, imprégné avec une huile dure IRSA Natura, au Musée Israélite de Berlin.

l'accent sur un soin et un nettoyage de qualité. Des conseils précieux se trouvent à la rubrique « Conseils de soins pour les sols huilés ou cirés ».

Nous vous souhaitons de pleinement profiter de votre parquet, sol en liège ou en bois huilé ou ciré.

Votre équipe IRSA

IRSA est votre partenaire compétent pour les vernis à eau et vitrificateurs traditionnels, les huiles, les cires, les produits d'entretien et accessoires pour les planchers, parquets et sols en liège.

Huiles pour boiseries extérieures: Terrasses en bois, meubles de jardin, façades, etc.

Huiles spéciales teintées, prêtes à l'emploi:



L'huile **Exotic Wood**, teintée en brun, protège les bois exotiques (p. ex. Bangkirai, Teck, Ipé, Iroko, Acajou, Meranti, Nyatoh, Jarrah, Belinga) mais est également adaptée aux essences plus locales comme le douglas, le mélèze ou le cèdre.

L'huile Exotic Wood contient des composants résistants aux intempéries et des pigments microscopiques. Les rayons UV sont bloqués avec efficacité, le bois est protégé de tout dommage. L'huile Exotic Wood d'IRSA est exempte de produits toxiques et inodore après séchage. Accentue la nuance du bois, pas de modification significative de la nuance du bois exotique. Le produit ne crée pas de film, de sorte qu'en particulier les bois de terrasse affichent une exceptionnelle résistance à l'usure (presque pas de formation de couche, presque pas d'abrasion). La surface reste poreuse, elle peut respirer et peut être par la suite retraitée sans intervention intermédiaire, même partiellement. Consommation : env. 50 g/m² par couche.

Domaine d'application : pour les bois précieux en extérieur comme les sols de terrasse, les ponts en bois, les abris de voitures et le mobilier de jardin.



Wood Oil, disponible en blanc, mélèze, pourpre/rouge sang de boeuf, bleu pigeon, blanc papyrus, gris sable, gris platine, brun cuivré; autres couleurs sur demande. Protège les essences locales et les bois tendres comme p. ex. le douglas, le robinier, le mélèze, le pin, le sapin et le cèdre.

L'huile IRSA Wood contient des composants résistants aux intempéries et des pigments microscopiques. Les rayons UV sont bloqués avec efficacité, le bois est protégé de tout dommage. L'huile Wood d'IRSA est exempte de produits toxiques et inodore après séchage. Appliquer le fond d'imprégnation IRSA (contre les attaques cryptogamiques, les bleuissements, etc.) en couche préliminaire (au moins 120 g/m²).

Le produit ne crée pas de film, de sorte que en particulier les bois de terrasse affichent une exceptionnelle résistance à l'usure (presque pas de formation de couche, presque pas d'abrasion). La surface reste poreuse, elle peut respirer et peut être par la suite retraitée sans intervention intermédiaire, même partiellement. Consommation : env. 50 g/m² par couche.

Domaine d'application : pour les bois durs et tendres en extérieur comme les sols de terrasse, les ponts en bois, les abris de voitures et le mobilier de jardin.



L'Imprégnation huile-résine, incolore, blanc, chêne, noyer, pin, sable clair, gris clair, gris foncé, brun rouge, wengé, est une imprégnation en profondeur contenant résines et solvants pour les surfaces en bois clairs qui assure une protection durable contre l'eau et les intempéries.

Suivant la surface, appliquer régulièrement l'imprégnation huile-résine en 1 à 3 couches de tous les côtés jusqu'à saturation complète du bois (env. 75 g/m² par couche). Appliquer le fond d'imprégnation IRSA (contre les attaques cryptogamiques, les bleuissements, etc.) en couche préliminaire (au moins 120 g/m²).

Domaine d'application : Lasure de protection pour les bois durs et tendres en extérieur comme les façades, les panneaux en bois, les abris de voitures, les abris et le mobilier de jardin.



Bien entretenir et nettoyer les sols huilés ou cirés (intérieur):

Nettoyage et entretien:



Huile d'entretien,

incolore, pour les surfaces huilées devant rester mates.

Nettoie et rafraîchit le sol. Même les sols grisés peuvent retrouver leur coloration d'origine. Répartir l'huile d'entretien à l'aide des linges imprégnés IRSA, du Blitzboy IRSA ou de la cireuse IRSA. Ceci permet d'entretenir et de nettoyer en une opération. Consommation à partir de 10 g/m².

Bien entretenir et nettoyer les sols huilés ou cirés (intérieur):

Nettoyage et entretien, suite:











Cire dure Natura, pour un éclat accru des surfaces huilées ou cirées.

Appliquer le produit 1 à 2 fois (à partir de 20 g/m²) en couche mince sur la surface pré-huilée et polir sans tarder après le séchage. Livrable à l'état solide ou liquide, incolore ou teinté.

Lait de soin, pour des surfaces satinées, une fois que le sol est huilé et/ ou ciré.

Appliquer pur ou dilué dans de l'eau de mouillage (à partir de 100 ml dans 10 l d'eau) p. ex. avec le Blitzboy IRSA et un linge en laissant la surface humide, polir après séchage. Peut aussi s'appliquer avec une machine.

Nettoyant savonneux, pour un nettoyage des surfaces huilées/cirées qui préserve la couche grasse.

Appliquer dilué dans de l'eau de mouillage (à partir de 20 ml dans 10 l d'eau) avec le Blitzboy IRSA et un linge, essuyer en laissant la surface humide. Peut aussi s'appliquer avec une machine.

Le Aqua Star R9, est un produit pour les planchers et parquets vitrifiés (surtout pour les surfaces très mates), huilés ou huilés/cirés; mais aussi pour les parquets flottants et les autres sols fermes mais élastiques. Ne forme pas de couche.

S'utilise comme produit d'entretien et de nettoyage dans de l'eau de mouillage (à partir de 50 ml dans 10 l d'eau) pour le nettoyage d'entretien courant.

Certifié suivant DIN 18032, partie 2, donc également adapté aux salles de sport et de gymnastique (antidérapant).

Le **Grundreiniger G88** sert au nettoyage des sols en bois, en parquet, en bambou et en liège, mais aussi pour d'autres surfaces.

Dissout de manière écologique et inodore les couches de produits d'entretien tenaces et libère de tout type de salissures. Consommation à partir de 50 ml dans 10 l d'eau.

Indications générales:

Le respect d'un climat intérieur approprié d'environ 20° C et de 55 % d'humidité relative fait également partie de l'entretien et du nettoyage d'un parquet. Au-delà de ces informations, tenir également compte des indications précieuses d'entretien pour les sols huilés et cirés. Elles contiennent des prescriptions d'utilisation pour l'entretien et le nettoyage et proposent des informations complètes sur des caractéristiques techniques des huiles et cires IRSA. Il est recommandé d'effectuer une application d'essai.

D'autres indications se trouvent sur nos fiches techniques, les textes des étiquettes ainsi que sur la déclaration intégrale des produits mentionnés ci-dessus. Des informations complémentaires peuvent également être téléchargées sur www.irsa.de/download (déclaration intégrale, indications d'entretien, etc.).

Merci également de prendre en compte nos informations sur les vernis à eau IRSA et les vitrifications traditionnelles, produits d'entretien et accessoires.

Votre revendeur agréé IRSA:



Huiles et cires pour le bois, les parquets, le bambou, la terre cuite et le liège en intérieur:

Huile sans solvants:



L'huile siccative **IRSA Natura Hartöl** est une huile sans résines ni solvants, utilisable de manière universelle pour les essences dures, tendres et exotiques ; elle possède une capacité de pénétration élevée, une bonne capacité de diffusion et d'excellentes propriétés de protection contre la poussière et hydrofuges.

Le bois prend une belle couleur chaude. Selon le bois et le type d'application (de 1 à 3 couches), application avant séchage (env. 120 g/m²), avec une brosse à badigeonner ou un rouleau mohair IRSA, passer après environ 40 mn avec la raclette à huile IRSA, puis repolir soigneusement. Il est possible de repasser une couche de cire dure Natura.

Huiles à séchage rapide:



IRSA Hartöl Rapid est une huile avec résines et solvants, utilisable de manière universelle pour les essences dures, tendres et exotiques ; elle présente d'excellentes propriétés de protection contre la poussière et hydrofuges. La surface est lumineuse.

Selon le bois et le type d'application, appliquer au moins deux fines couches (environ 80 g/m²) d manière régulière jusqu'à saturation complète du bois. Le cas échéant, éliminer l'huile excédentaire. Selon les souhaits, il est possible de traiter après environ 6 jours avec de la cire dure Natura.



IRSA HP-Oil-High-Protection, est une huile avec résines et solvants, utilisable de manière universelle pour les essences dures, tendres et exotiques ; elle assure un éclaircissage durable. Idéal pour les parquets, planchers, parquets industriels, pavés de bois, meubles, plans de travail, étagères, mais aussi le liège, le bambou ou la terre cuite.


Suivant la capacité d'absorption de la surface, appliquer 1 à 2 couches (env. 50 g/m²) d'huile IRSA HP-OIL High-Protection en couche mince jusqu'à saturation du bois. Retirer huile excédentaire éventuelle de manière soigneuse après environ 20 mn. Durée de séchage : env. 6 jours. Ensuite, selon les souhaits, traiter avec de la cire dure Natura.

Huile teintée, prête à l'emploi:



Design-Farböl, est une imprégnation en profondeur contenant résines et solvants pour les surfaces en bois, les parquets, et les autres surfaces absorbantes comme le liège massif.

L'huile teintée IRSA Design-Farböl régule l'humidité, protège de la poussière et possède une excellente capacité de pénétration ; une version colorée propose une résistance aux UV.



Suivant la capacité d'absorption de la surface et/ou de l'intensité souhaitée de la teinte, appliquer l'huile IRSA Design-Farböl en 1 ou 2 couches (environ 75 g/m²) jusqu'à saturation complète, éliminer ensuite l'huile excédentaire. La surface teinte à l'huile peut être recirée à l'aide d'une cire dure Natura incolore ou teintée après séchage (env. 6 jours).

Cire:



La cire dure Natura, solide ou liquide, est utilisée comme protection pour les surfaces huilées, et par la suite pour l'entretien. La cire dure Natura IRSA est également disponible en blanc, brun clair et brun foncé.

Appliquer le produit 1 à 2 fois (à partir de $20~g/m^2$) en couche mince sur la surface pré-huilée et polir sans tarder après le séchage.

Toutes les huiles IRSA sont étudiées pour des sollicitations normales à très fortes.