



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Fiche technique

4/97

G 88 IRSA - Produit d'entretien des sols à eau

Base:

Solvant soluble à l'eau, tensioactif anionique

Domaines d'application:

G 88 IRSA est utilisé pour le nettoyage de parquets, de sols de bois, de CPV, de linoléum, de pierres et de caoutchouc très sales.

Caractéristiques:

Séchage très rapide - mousse très peu – capacité nettoyante excellente – enlève toutes les vieilles couches de cires auto-brillantes, les couches de polymères, les films d'huile et autres salissures.

Mode d'application/rendement:

Appliquer G 88 IRSA pur ou selon le degré de salissure du sol jusqu'à 1 : 5 dilué dans l'eau et laisser agir un moment. Ensuite récurer ou utiliser la machine à nettoyer (IRSA – pad vert ou noir). Ne pas laisser sécher G 88 IRSA – il est préférable de traiter de petites surfaces. Enlever les salissures décollées avec une serpillière tant que le sol est mouillé. Ensuite rincer à l'eau claire afin d'être sûr qu'il ne reste plus de G 88 IRSA sur le sol. (En d'autres cas la surface pourrait être endommagée lors de l'entretien suivant, avec du vitrificateur ou lorsque vous imprègnerez le sol). Nous vous conseillons de faire une application d'essai sur les sols délicats (par exemple le linoléum ou les surfaces brillantes) à un endroit qui n'est pas exposé.

Traitement/Entretien ultérieur:

Après le nettoyage ou afin de soigner les sols, utilisez par exemple les produits Aqua Star IRSA, les cires paraffines Natura IRSA ou le lait d'entretien IRSA.

Grandeur d'emballage:

1 litre - 5 litres - 10 litres

Mesures de protection / Remarques:

Tenir hors de la portée des enfants / Mettre des gants de caoutchouc lors de l'utilisation / UBA-N° 16440202 / Code «Gis»: W2

Veillez respecter la notice d'entretien IRSA pour l'utilisation sur sols vitrifiés respectivement sur surfaces huilées ou cirées.