Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Fiche technique 03/2022

IRSA Hartwachsöl OPUS (IRSA Huile-cire dure OPUS)

incolore, satinée, mate

Huiler sans polir : pour les surfaces en bois, parquet, liège, surfaces OSB, bambou et autres surfaces absorbantes à l'intérieur.

Propriétés:
Le produit est prêt à l'emploi, présente une surface durablement résistante, facile à entretenir et saine pour l'habitat. Il régule l'humidité, repousse l'eau et les salissures, donne de la brillance à la surface, est peu odorant pendant l'application et inodore après le séchage. IRSA Hartwachsöl OPUS est incolore, présente un bon pouvoir de pénétration et un bon pouvoir d'allumage (renforce l'intensité de la couleur du bois, du liège, du bambou, etc.). Nous proposons l' IRSA Hartwachsöl OPUS dans les degrés de brillance satinée (Degré de brillance env. 25) et mate (Degré de brillance env. 3).

Ingrédients:
Matières premières naturelles, telles que huiles et résines végétales, hydrocarbures isoaliphatiques, cires naturelles, siccatifs sans cobalt et sans plomb, pentanonoxime.

Domaines d'application:
IRSA Hartwachsöl OPUS convient à toutes les surfaces en bois local et exotique (par ex. planches larges à l'ancienne, planches massives, planchers de bateau), parquet, liège, bambou et autres surfaces absorbantes. Pour les bois exotiques, le pouvoir absorbant du bois peut éventuellement être trop faible selon l'espèce de bois exotique - dans ce cas, effectuer un ponçage final du bois au grain 80. Nous recommandons de faire un essai préalable.

Mise en œuvre:
Le bois doit être poncé de manière homogène (ponçage final au grain 100/120, le ponçage final peut également être choisi au grain 80 pour les supports peu absorbants comme le bambou ou le bois exotique très huileux - utiliser le même abrasif également dans les zones périphériques) et être exempt de tout résidu, comme par ex. poussière, saleté, graisse. L'humidité du bois doit être de 15% maximum. L'application de l'IRSA Hartwachsöl OPUS doit se faire manuellement et non à la machine.

Les bois massifs et plaqués absorbent l'huile différemment, ce qui peut éventuellement entraîner des différences de couleur entre eux. Il faut absolument huiler des échantillons ! Bien mélanger avant l'emploi ! Aérer suffisamment pendant l'application !
1ère couche: 1 x IRSA Hartwachsöl OPUS à appliquer uniformément avec le rouleau à IRSA Öl-Mohairrolle (huile mohair) (rouleau à poils courts Flor 4mm). Consommation : env. 50 ml/m², à appliquer impérativement au rouleau de manière uniforme, séchage pendant la nuit.
Si souhaité, effectuer un ponçage intermédiaire avec un grain de 150.
2ème couche : Appliquer 1 x IRSA Hartwachsöl OPUS de manière uniforme avec le rouleau à IRSA Öl-Mohairrolle (Rouleau de mohair à l'huile). Consommation : env. 30 ml/m².
Consommation totale : env. 80ml/m² - 1 litre suffit pour env. 12 m². En cas de rénovation d'une surface déjà huilée, il suffit en général d'appliquer une couche sur la surface nettoyée des salissures.

Température d'application:
Ne pas appliquer l' IRSA Hartwachsöl OPUS dans une pièce/support à une température inférieure à +15°C et supérieure à +30°C.

Séchage:
le temps de séchage peut être prolongé à au moins 24 heures pour le liège et les bois exotiques riches en substances actives. Sinon, les surfaces huilées terminées sont praticables avec précaution (p. ex. avec des chaussettes) dans les 24 heures. Pleinement praticable (poser un tapis, poser des meubles) après environ 7-10 jours. Si un recouvrement est

Nos conseils techniques d'application, qu'ils soient écrits ou oraux et qu'ils reposent sur des essais, sont donnés en toute bonne foi, mais ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons conviennent aux procédés et aux utilisations prévus. L'application, l'utilisation et la transformation des produits se font en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. Il va de soi que nous garantissons une qualité constante et conforme à l'échantillon de nos produits. La parution d'une nouvelle "fiche technique" annule la validité de la précédente.

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH • An der Günz 15 • D-86489 Deisenhausen • Tel. +49 8282 8944-0 • Fax +49 8282 8944-44 • E-Mail: info@irsa.de • www.irsa.de

nécessaire, ne le faire qu'avec du carton ondulé (onde vers le haut !), ne pas le recouvrir d'un film plastique afin de ne pas entraver l'apport d'oxygène. La longévité et la conservation de la valeur dépendent fortement du ménagement pendant les premiers jours. Les temps de séchage indiqués se réfèrent à des conditions normales (+20°C et 55% d'humidité relative). Une humidité de l'air élevée et une température basse retardent le séchage. Il convient de veiller à une bonne aération.

Outils de travail:
IRSA propose des outils de travail particulièrement adaptés à l' IRSA Hartwachsöl OPUS : Rouleau mohair à huile IRSA, pinceau, monobrosse, pads, Remarque : Seuls des outils de travail appropriés permettent d'obtenir un résultat impeccable! Nettoyer les outils de travail immédiatement après utilisation avec du papier journal ou un papier absorbant similaire, puis les nettoyer soigneusement avec le IRSA Verdünnung B (diluant).

Produits abrasifs:
Bandes, disques, grilles abrasives et tampons de toutes sortes peuvent être achetés chez IRSA. Porter généralement un masque anti-poussière lors des travaux de ponçage. Remplir les petites fissures, les grands joints ou les trous dans le bois (IRSA Reparaturpaste - pâte de réparation IRSA).

Entretien/nettoyage:
Pendant le temps de durcissement d'environ 7 à 10 jours, la surface doit être protégée de l'eau. L'entretien ultérieur après le temps de durcissement se fait avec l'huile d'entretien IRSA. Nettoyage à la serpillière : avec IRSA Aqua Star R9 dans l'eau de la serpillière (1:100). Pour le nettoyage manuel, nous proposons l'outil de travail IRSA Blitzboy avec chiffon à huile ou chiffon (pour un nettoyage humide) ou notre monobrosse IRSA/pad blanc.

Remarque:
Nous déclinons toute responsabilité pour les produits tiers ou pour un entretien et un nettoyage inappropriés.
Dans les zones d'entrée très fréquentées, nous recommandons des tapis de protection ou une protection en feutre sous les chaises. Pour les fauteuils roulants de bureau, utiliser des roulettes appropriées selon la norme DIN 68131.
Veuillez consulter les fiches techniques et les étiquettes d'emballage correspondantes.

Durée de stockage:
Stocké dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, le produit peut être conservé plusieurs années dans son emballage d'origine non entamé. Bien refermer les récipients entamés et les utiliser rapidement.

Indications/étiquetage:
Conserver hors de portée des enfants. Veiller à une bonne ventilation pendant et après l'application. Éviter la lumière ouverte et le feu (contient des solvants). En cas de contact avec les yeux et la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans le sol. Ne recycler que les récipients vides. Déposer les résidus d'huile non séchés au point de collecte des peintures usagées. Tenir le produit liquide à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

Étiquetage COV à partir de 2007 : 2004/42/2 A(f) 600 g/l <550 g/l
Explication :
2004/42 Année et numéro de la directive européenne.
/2 Annexe 2
A Partie A
( ) Sous-catégorie de produits
---;--- g/l Valeur limite en g/l
< --- g/l valeur COV actuelle

Nos conseils techniques d'application, qu'ils soient écrits ou oraux et qu'ils reposent sur des essais, sont donnés en toute bonne foi, mais ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons conviennent aux procédés et aux utilisations prévus. L'application, l'utilisation et la transformation des produits se font en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. Il va de soi que nous garantissons une qualité constante et conforme à l'échantillon de nos produits. La parution d'une nouvelle "fiche technique" annule la validité de la précédente.