

IRSA[®]

[Ihre professionelle Oberfläche]

OLI e CERERE

per legno, parquet, scale e sughero

Oliare e incerare in modo naturale!

Oliare e incerare in modo naturale! La superficie perfetta per legno (per interni ed esterni), parquet, cotto e sughero

Gentile cliente,

ormai da decenni sviluppiamo e produciamo prodotti di qualità in grado di proteggere in modo duraturo il legno per interni ed esterni, piuttosto che il Suo nuovo pavimento a tavole di legno o il Suo nuovo parquet. Persino i pavimenti antichi possono essere restaurati fino a riacquistare la loro lucentezza originaria.

Gli oli e le cere IRSA, del tutto innocui dal punto di vista della bioedilizia, sono ideali per proteggere il legno duro e dolce di casa, ma anche il legno di alberi da frutto, legni esotici e il sughero massiccio. Gli oli e le cere IRSA sono impiegati, ad es., su parquet, rivestimenti in legno, lamine in verticale, tavole di legno o pannelli a scaglie orientate.

Gli oli, le cere e i prodotti per la cura IRSA possono anche essere utilizzati su parquet finiti non trattati o pre-oliati. Quando si procede all'impermeabilizzazione del pavimento, applicare il sistema di olio o di cera-olio IRSA in modo tale da non creare strati sulla superficie in legno. Con il sistema di olio o di cera-olio, si ottiene una protezione duratura di superfici sottoposte a un carico da normale fino a molto intenso. Si metterà così in risalto il carattere del materiale naturale, donando al legno un effetto esteticamente bello e caldo.

Il legno oliato o incerato rimane a pori aperti. L'impermeabilizzazione funge da regolatore dell'umidità, consentendo così al legno di „respirare“. È anche grazie alla loro capacità di minimizzare l'effetto collante tra le fessure del pavimento che gli oli e le cere IRSA rappresentano, nel settore dei pavimenti, specie in presenza di determinate tipologie „critiche“ di legno o pavimentazione (ad es. parquet di faggio con riscaldamento

a pavimento, lamine in verticale, pavimenti a tavole in legno), un'eccellente alternativa alla vernice a base acquosa o alle vernici ad alto contenuto di solventi. Inoltre, a differenza di quanto accade con i sigillanti, le superfici oliate o incerate sono parzialmente migliorabili.

Affinché il Suo pavimento in parquet, sughero o legno resti bello a lungo, è opportuno dare molta importanza alla



Parquet di faggio impermeabilizzato con olio duro IRSA Natura, Museo ebraico di Berlino.

sceita del prodotto per la cura e per la pulizia adeguato. Troverà preziosi consigli al riguardo nelle informazioni „Istruzioni per la cura di pavimenti oliati e incerati“.Le auguriamo buon divertimento con i Suoi pavimenti in parquet, sughero e legno oliati o incerati.

Il Suo team IRSA

IRSA è il vostro partner competente per vernici a base acquosa e sigillanti tradizionali, oli, cere, prodotti per la cura e accessori per pavimenti in legno, parquet e sughero.

Oli e cere per legno, parquet, bambù, cotto e sughero per interni:

Olio senza solventi:



L'olio duro IRSA è un olio privo di resina e solventi dall'utilizzo universale per qualsiasi tipo di legno di resina, legni dolci o esotici. Possiede buone caratteristiche di riempimento, buona capacità di penetrazione e ottime proprietà di repellenza allo sporco e all'acqua.

Il legno acquisterà un effetto di calore. A seconda del tipo di legno e di pavimentazione, applicare 1-3 volte usando la tecnica umido su umido (ca. 120 g/m²) con un pennello IRSA o un rullo IRSA; dopo circa 40 minuti, rimuovere con il raschiatore per oli duri IRSA e rilucidare la superficie senza lasciare residui. È anche possibile ripassare usando la cera dura Natura.

Oli a essiccazione rapida:



L'olio duro IRSA Rapid è un olio contenente resina e solventi dall'utilizzo universale per qualsiasi tipo di legno duro, dolce o esotico. Ottime proprietà repellenti per sporco e acqua. Ha un effetto schiarente sulle superfici.

A seconda del tipo di legno e di pavimentazione, applicare in modo omogeneo una piccola quantità di olio duro Rapid almeno per 2 volte (ca. 80 g/m²) fino a completa saturazione del legno. Lucidare rimuovendo eventuale olio in eccesso, senza lasciare residui. Se si desidera, dopo circa 6 giorni trattare con la cera dura Natura.



L'olio IRSA HP-Oil-High-Protection è un olio contenente resina e solventi dall'utilizzo universale per dare un effetto rischiarante duraturo nel tempo a qualsiasi tipo di legno duro, dolce o esotico. Eccellente per parquet, tavole in legno, parquet industriali, rivestimenti in legno, mobili, piani di lavoro, scaffali, sughero, bambù e cotto.

A seconda del potere assorbente della superficie, applicare una piccola quantità di IRSA HP-OIL High-Protection 1-2 volte (ca. 50 g/m²), finché il legno non assorbe più olio. Trascorsi 20 minuti, lucidare rimuovendo eventuale olio in eccesso, senza lasciare residui. Tempo di indurimento: circa 6 giorni. Trascorso questo periodo, se si desidera, trattare con cera dura Natura.

Olio a colori pronto all'uso:



L'olio design colorato è un prodotto per l'impermeabilizzazione profonda contenente resina e solventi, idoneo per superfici in legno, parquet, sughero massiccio e altre superfici con potere assorbente.

Oltre a fungere da regolatore dell'umidità e da repellente allo sporco, l'olio design colorato IRSA possiede una buona capacità di penetrazione e nella versione colorata è a prova di raggi UV.

Pronto all'uso, è disponibile in nero, bianco, pino, noce, grigio chiaro, grigio scuro, sabbia chiaro, quercia chiaro, rosso bruno, wenge e incolore.



Tonalità speciali su richiesta. Tutti i colori sono mescolabili tra loro. A seconda del potere assorbente della base e/o dell'intensità di colore desiderata, applicare l'olio design colorato IRSA 1-2 volte (ca. 75 g/m²) fino a saturazione completa, ripulendo di volta in volta l'olio in eccesso. A essiccazione avvenuta (ca. 6 giorni), la superficie trattata con l'olio colorato può essere incerata con cera dura Natura colorata o incolore.

Cera:



Cera dura Natura: questa cera lucida in forma solida o liquida è utilizzata per le superfici oliate come base di protezione e per una cura supplementare. La cera dura IRSA Natura è anche disponibile in bianco, marrone chiaro e marrone scuro.

Applicare una piccola quantità di materiale 1-2 volte (da 20 g/m²) sulla superficie pretrattata con olio e lucidare subito una volta essiccato.

Tutti gli oli IRSA sono idonei a un carico normale fino a molto intenso

Oli per legno in esterni: tavole di terrazze, mobili da giardino, facciate, ecc.

Oli speciali colorati pronti all'uso:



Exotic Wood Oil, con ombreggiature marroni, per la protezione di legni esotici (bangkirai, teak, ipe, iroko, mogano, meranti, nyatoh, jarrah, belinga); anche indicato per legni nostrani quali ad es. douglas, larice e cedro.

IRSA Exotic Wood Oil contiene resistenti oli a prova di agenti atmosferici e pigmenti microfini. Le radiazioni UV vengono bloccate in modo tanto efficace da evitare il deterioramento del legno. IRSA Exotic Wood Oil è privo di sostanze nocive e resta inodore in seguito all'essiccazione.

Risalta il colore del legno senza modificarne eccessivamente l'esotica tonalità cromatica. Prodotto non filmogeno, il che garantisce un'eccellente resistenza, specie nel caso di pavimenti di terrazze (stratificazione e abrasione pressoché assenti). La superficie rimane a fori aperti, traspirante e può essere verniciata anche solo parzialmente e senza lucidatura intermedia. Consumo: ca. 50 g/m² per mano.

Campi di applicazione: legni pregiati per esterni come pavimenti di terrazze, listoni in legno, carport, mobili da giardino.



Wood Oil in bianco, larice, rosso porpora/rosso sangue di bue, blu piccione, bianco papiro, grigio sabbia, grigio platino, marrone rame, altri colori su richiesta. Protegge legni duri e dolci nostrani, quali douglas, robinia, larice, pino, abete rosso e cedro.

IRSA Wood Oil contiene resistenti oli a prova di agenti atmosferici e pigmenti microfini. Le radiazioni UV vengono bloccate in modo tanto efficace da evitare il deterioramento del legno. IRSA Wood Oil è privo di sostanze nocive e resta inodore in seguito all'essiccazione. Impiegare il fondo di impermeabilizzazione IRSA (contro l'insorgere di funghi, corrosioni, ecc.) come mano di base (almeno 120 g/m²).

Prodotto non filmogeno, il che garantisce un'eccellente resistenza, specie nel caso di pavimenti di terrazze (stratificazione e abrasione pressoché assenti). La superficie rimane a fori aperti, traspirante e può essere verniciata anche solo parzialmente e senza lucidatura intermedia. Consumo: ca. 50 g/m² per mano.

Campi di applicazione: tutti i tipi di legno duro e dolce per esterni come pavimenti di terrazze, listoni in legno, carport e mobili da giardino.



Impermeabilizzazione con olio di resina, incolore, bianca, quercia, noce, pino, sabbia chiara, grigio chiaro, grigio scuro, rosso bruno, wenge, è un'impermeabilizzazione profonda contenente resina e solventi, che protegge i legni chiari in modo duraturo, con proprietà resistenti agli agenti atmosferici e idrorepellenti.

A seconda della base, applicare l'impermeabilizzazione con olio di resina da 1 a 3 volte su tutti i lati fino a completa saturazione, distribuendo in modo omogeneo (circa 75 g/m² per mano). Impiegare il fondo di impermeabilizzazione IRSA (contro l'insorgere di funghi, corrosioni, ecc.) come mano di base (almeno 120 g/m²).

Campi di applicazione: vernice trasparente protettiva per tutti i tipi di legno duro e dolce per esterni come facciate, staccionate, carport, case in legno e mobili da giardino.



Pavimenti oliati e incerati (interni): cura e pulizia corretta

Cura e pulitura:



Olio trattante, incolore, per superfici oliate che devono mantenere la loro opacità.

Pulisce e rinfresca il pavimento. Persino i pavimenti ingrigniti riacquistano la loro tonalità di colore originaria. Distribuire l'olio trattante servendosi delle salviette IRSA impregnate di olio e del Blitzboy IRSA, oppure della macchina pulitrice IRSA. In questo modo pulirete e curerete le superfici in un unico passaggio. Consumo a partire da 10 g/m².

Pavimenti oliati e incerati (per interni): cura e pulizia corretta:

Cura e pulitura successive:



Cera dura Natura per una lucentezza ancora maggiore su superfici oliate o incerate.

Applicare una piccola quantità di materiale 1-2 volte (da 20 g/m²) sulla superficie pretrattata con olio e lucidare subito una volta essiccato. Disponibile in forma solida o liquida, incolore o colorata.



Latte trattante per superfici ultralucide, quando il pavimento è stato oliato/incerato.

Applicare pura o diluita in acqua di bagnatura (da 100 ml in 10 litri d'acqua) ad es. con IRSA Blitzboy e lo strofinaccio; lucidare una volta essiccata. Anche lavorabile a macchina.



Detersivo liquido per pulire le superfici oliate/incerate, nutrendole.

Applicare o passare con un panno leggermente umido (da 20 ml in 10 litri d'acqua) in acqua di bagnatura con IRSA Blitzboy e uno strofinaccio. Anche lavorabile a macchina.



Aqua Star R9, per pavimenti in legno e parquet impermeabilizzati (in particolare per superfici super-opache), oliati o oliati/incerati; indicata anche per parquet finiti e altri pavimenti duri elastici. Non dà luogo a stratificazione.

Si utilizza come prodotto per la cura e la pulizia in acqua di bagnatura (da 50 ml in 10 litri d'acqua) per la cura ordinaria.

Sottoposta a controlli secondo DIN 18032, parte 2, quindi idonea anche per palestre e palazzetti dello sport (antiscivolo).



Detergente ad azione profonda G88 per pavimenti in legno, parquet, bambù, sughero e altre superfici.

Scioglie in modo ecologico e inodore strati resistenti di prodotti per la cura, rimuovendo lo sporco di qualsiasi tipo. Consumo a partire da 50 ml in 10 litri d'acqua.

Avvertenze generali:

Non da ultimo, la cura e la pulizia di parquet prevede anche il rispetto di una temperatura adeguata di +20° C con il 55 % di umidità relativa. Oltre alle presenti istruzioni, si prega di osservare le preziose avvertenze contenute nei foglietti illustrativi dei nostri prodotti per la cura di pavimenti oliati e incerati: qui troverete anche indicazioni sull'utilizzo relative ai prodotti per la cura e la pulizia, oltre a poter consultare informazioni dettagliate sulle proprietà tecniche degli oli e delle cere IRSA. In linea generale, è consigliabile applicare sempre una mano di prova.

Per ulteriori avvertenze si prega di consultare le nostre schede tecniche, i testi delle etichette e la dichiarazione integrale inerente ai prodotti su menzionati. Informazioni ulteriori sono inoltre reperibili alla pagina web www.irsa.de/download (dichiarazione integrale, indicazioni per la cura, ecc.)

Si prega inoltre di osservare le nostre informazioni sulle vernici a base acquosa IRSA e sui sigillanti tradizionali e relativi accessori.

Il vostro rivenditore autorizzato IRSA:



www.irsa.de