

Perfekte reiniging en onderhoud van uw vloer

Beste klant,

Uw kwaliteitsvolle vloer moet lang mooi blijven.

IRSA AQUA STAR voor onderhoud en reiniging van uw vloer is het resultaat van doorgedreven onderzoek en ontwikkeling: een gedegen en evenwichtig onderhoudssysteem voor het behoud van bodembedekking dat met betrekking tot kwaliteit en veelzijdigheid absolute voldoening schenkt.

IRSA AQUA STAR biedt de gepaste bescherming voor vloeren in privéwoningen en zakenruimtes. Zo wordt voortijdige slijtage vermeden en blijft uw vloer mooi.

HOE IRSA AQUA STAR GEBRUIKEN?

Verwijder eerst zand en vuil van de vloer met de IRSA BLITZBOY of met een bezem of de borstel van uw stofzuiger. Zand en vuil hebben namelijk hetzelfde effect als schuurpapier.

REGELMATIG ONDERHOUD: doe ca. 50 tot 100 ml IRSA AQUA STAR in 10 liter water voor regelmatig onderhoud en reiniging. Dweil de vloer met een zeer goed uitgewrongen doek en maak hem niet te nat. Niet opwrijven. Klaar!

GRONDIG ONDERHOUD: Voor matte plekken op de vloer, voor met Grundreiniger behandelde vloeren en voor een intensief gebruikte vloer wordt IRSA AQUA STAR onverdund, gelijkmatig, zeer dun, snel en minstens twee keer op de vloer aangebracht tot die gelijkmatig glanst. Polieren is niet nodig. Als alternatief kan u ook IRSA AQUA STAR GW gebruiken.

BASISREINIGING: Een basisreiniging van de vloer met IRSA GRUNDREINIGER G88 is nodig wanneer hardnekkig vuil niet meer verwijderd kan worden tijdens het regelmatige onderhoud.

BELASTEN VAN EEN PAS VERZEGELDE/GEOLIEDE VLOER

Een pas verzegelde vloer mag ten vroegste na **10 dagen** volledig belast worden en mag pas dan behandeld worden met IRSA AQUA STAR, omdat er zoveel tijd nodig is tot de laklaag volledig gedroogd is (met IRSA PLATINUM WASSERLACK verzegelde vloeren kunnen al na **3-5 dagen** behandeld worden). Indien de laklaag te vroeg en te zwaar belast wordt, kan het vloeroppervlak beschadigd worden en kan enkel een nieuwe lakbehandeling een oplossing brengen. Bepaalde eigenschappen van de lak kunnen pas gegarandeerd worden na volledige uitharding van de aangebrachte laklaag.

BELANGRIJKE TIPS

- Gebruik twee emmers: één voor het zuivere IRSA AQUA STAR en de ander om de opneemdoek in uit te wringen.
- Zolang IRSA AQUA STAR nog vochtig glanst mag de vloer niet betreden of nog eens gedweild worden.
- Hardnekkig of plaatselijk vuil moet doelgericht aangepakt worden (na het schoonmaken onmiddellijk opzuigen en met zuiver water naspoelen).
- Oude vloeren moeten eerst met IRSA GRUNDREINIGER G88 schoongemaakt worden vóór ze met IRSA AQUA STAR behandeld worden.
- Voor een optimaal onderhoud enkel IRSA AQUA STAR gebruiken. Vermenging met andere onderhouds- en reinigingsmiddelen of gemengd gebruik met IRSA AQUA STAR leidt tot beschadiging van het vloeroppervlak.
- De vloer mag tijdens het reinigen in principe niet doorweekt worden omdat er anders schade optreedt aan de ondergrond die immers kan opzwellen. **Gebruik altijd weinig water!**
- De juiste reiniging is een noodzakelijk onderdeel van het onderhoud van uw vloer. Vaak wordt onderschat in welke mate de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen en het correcte gebruik daarvan een nieuwe behandeling met lak of impregneringsmiddelen (nodig geworden door natuurlijke slijtage) kunnen uitstellen.

FREQUENTIE VAN ONDERHOUD EN REINIGING (VOLGENS DIN 18032)

SOORT BELASTING	REGELMATIG ONDERHOUD	GRONDIG ONDERHOUD	BASISONDERHOUD
Matig belaste vloeren: bijv. woon- en slaapkamers	Naargelang de belasting elke 7-14 dagen met IRSA AQUA STAR in het spoelwater	-----	Naargelang de belasting alle 24 maanden of vaker met IRSA GRUNDREINIGER G 88
Intensief belaste vloeren: bijv. gang, trap, kantoor met bezoekers, enz.	Elke 2-4 dagen de sterk belaste plaatsen vaker behandelen met IRSA AQUA STAR in het spoelwater	-----	Naargelang de belasting alle 12 maanden of vaker met IRSA GRUNDREINIGER G 88
Zeer intensief belaste vloeren: bijv. café, winkel, school, kazernes	Elke 1-2 dagen met IRSA AQUA STAR in het spoelwater	-----	Naargelang de belasting alle 6 maanden met IRSA GRUNDREINIGER G 88
Voor turnhallen of hallen voor multifunctioneel gebruik	Elke 1-2 dagen met IRSA AQUA STAR in het spoelwater		Naargelang de belasting alle 6 maanden met IRSA GRUNDREINIGER G 88

OPMERKING: De basisreiniging moet zo weinig mogelijk gebeuren en kan aanzienlijk uitgesteld worden door regelmatig onderhoud.

De eigenschappen van IRSA AQUA STAR:

- zelfglanzend
- zeer geconcentreerd
- antislip en slijtvast
- hoog reinigend en onderhoudend vermogen
- bevat biologisch afbreekbare tensiden

Toepassing:

- voor alle verzegelde en geoliede en geoliede/geboende vloeren zoals parket, houten vloeren en trappen
- voor linoleum, PVC en rubberen vloeren
- voor kant-en-klaar parket
- voor turn- en sporthallen alleen IRSA AQUA STAR R9 gebruiken
(getest volgens DIN 18032 deel 2)



Dit zelfglanzende en antislip onderhoudsproduct bevat een combinatie van reinigende en verzorgende bestanddelen voor verzegelde, geoliede of geoliede/geboende parketvloer, houten vloeren en trappen. IRSA AQUA STAR is ook uitstekend geschikt voor PVC, linoleum en rubberen vloerbedekking. Gebruik onze andere reinigings- en onderhoudsproducten voor kant-en-klaar parket, kurkparket, voor geoliede en geboende vloeren.

Onderhoud en reiniging volgens DIN 18356 ➤ Een verzegelde, resp. een geoliede/geboende vloer moet vakkundig onderhouden en gereinigd worden. De garantie voor de behandeling van de vloer en voor de vloer zelf kan enkel behouden worden indien het onderhoudssysteem wordt toegepast dat de fabrikant aangeeft. Reiniging met huishoudzeep of met een neutrale zeep is bijvoorbeeld geen vakkundige reiniging omdat de laklaag door de zure zeep aangetast wordt en bros kan worden. Om schade te voorkomen en uw vloer lang mooi te houden, moet vakkundig gebruik gemaakt worden van IRSA AQUA STAR voor alle onderhoud en reiniging.

Opgelet: ➤ Wanneer de laklaag doorgesleten is, moet de vloer opnieuw geschuurd en gelakt worden. ➤ Het aanbrengen van lak is handwerk. Dit betekent dat er kleine onregelmatigheden op het vloeroppervlak kunnen voorkomen (bijv. stofdeeltjes). Dit heeft geen invloed op de houdbaarheid van de vloer. ➤ We adviseren om in de eerste week na de behandeling alleen droog te reinigen en geen tapijt te leggen. Meubelen en andere zware voorwerpen moeten met grote voorzichtigheid geplaatst worden. ➤ Tapijtonderleggers (antislip), wieltes van kantoorstoelen en viltten glijders onder meubels en stoelen moeten geschikt zijn voor verzegelde/geoliede vloeren. Voor stoelen met wieltes mogen enkel zachte wieltes volgens DIN 68131 gebruikt worden. Bovendien wordt het gebruik van beschermende onderleggers aangeraden.

Kamertemperatuur: ➤ Voor het goede behoud van de vloer en voor het welzijn van de mens moet de kamertemperatuur ongeveer +20°C bedragen en moet de luchtvochtigheid ca. 55% bedragen. Indien de aanbevolen luchtvochtigheid niet bereikt wordt, moet er rekening mee gehouden dat er in het parket voegen ontstaan. Indien nodig moet een luchtbevochtiger gebruikt worden.

Opmerking: ➤ Hout is een natuurproduct. Het werkt en past zich voortdurend aan de omgevingslucht aan. Wanneer er verwarmd wordt, neemt de relatieve luchtvochtigheid duidelijk af. Het hout reageert daar natuurlijk op en geeft zijn eigen vocht af. Daardoor krimpt het. Dat is te zien aan de vorming van voegen in parketvloeren. Hoe meer en hoe langer u verwarmt, hoe droger de omgevingslucht is en hoe breder de voegen die in het hout ontstaan. Tegen het einde van de winter mag u de breedste voegen verwachten. Tegen het einde van de zomer zijn ze over het algemeen het kleinst, resp. hebben ze zich weer gesloten. Om de vorming van voegen enigszins te beperken, kan u bijvoorbeeld waterverdamers aan de radiatoren hangen en/of voldoende levende planten in de kamer brengen. Te droge lucht is ook fysiologisch gezien niet goed. Het algemeen welzijn wordt door te droge lucht aangetast. Ze droogt de slijmhuide immers uit en vergroot zo de gevoeligheid voor infecties.

Algemeen: ➤ Het gebruikstechnisch advies dat we u schriftelijk en op basis van proeven verlenen, geven we u naar best vermogen. Toch geldt het slechts als een vrijblijvende raadgeving die u niet van uw verplichting bevrijdt om zelf na te gaan of de door ons geleverde producten voor het beoogde procedé en voor uw doeleinden geschikt zijn. ➤ Het gebruik, de toepassing en de verwerking van de producten gebeurt buiten onze controlemogelijkheden om en behoort bijgevolg enkel en alleen tot uw verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend garanderen we de gelijkmatige en conforme kwaliteit van onze producten. ➤ Indien nieuwe instructies verschijnen voor het onderhoud van geoliede/geboende vloeren, is de vorige versie van deze instructies niet meer geldig. Versie 02/2011.

Uw erkende **IRSA** vakman:



IRSA · Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH · D-86489 Deisenhausen
www.irsa.de

**Tips voor het onderhoud
van alle verzegelde vloeren
met IRSA Aqua Star**

