



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

12/2010

IRSA grondreiniger G 88 - grondreiniger op basis van water

Basis:

Wateroplossende oplossingsmiddelen, tenside.

Toepassingsgebieden:

IRSA GRONDREINIGER G 88 wordt gebruikt voor het reinigen van sterk vervuilde parket-, hout-, PVC-, linoleum-, steen- en rubbervloeren en van verzegelde, geoliede en ingevette kurkvloeren.

Eigenschappen:

* heel snel droog * schuimarm * heel goede reinigende werking * verwijdert oude zelfglanswaslagen, polymeerlagen, oliefilm en andere verontreinigingen.

Verwerking/verbruik:

IRSA GRONDREINIGER G 88 onverdund of naargelang de vervuilingsgraad van de vloer tot 1: 5 met water verdund aanbrengen en kort laten inwerken. Daarna schrobben of met de reinigingsmachine (groene of zwarte IRSA - pad) bewerken. IRSA GRONDREINIGER G 88 niet laten indrogen - beter per deel afwerken. Het geloste vuil in natte toestand met een stofdoek opnemen en aansluitend met zuiver water schoonmaken zodat IRSA GRONDREINIGER G 88 zonder resten verwijderd is (anders schade aan het oppervlak bij daaropvolgend onderhoud, verzegeling of impregnatie). Bij gevoelige oppervlakken (bijv. linoleum of hoogglansoppervlakken) raden wij aan eerst te testen op een onopvallende plaats. De vloer mag in principe bij elke reiniging niet worden overspoeld, omdat zo schade kan ontstaan door opzwellen van de ondergrond. Altijd vochtig onderhouden!

Nabehandeling na eindreiniging / onderhoud / na-oliën:

Na de eindreiniging wordt op het gereinigde oppervlak de daarbij behorende gewenste verzegeling (bijv. IRSA Platinum waterlak) of impregnatie (bijv. IRSA HP-Oil, IRSA Natura Hardolie) aangebracht. Indien bij een reeds geolied oppervlak vlekken verschijnen, altijd na de grondreiniging de olie voor het naoliën gebruiken dat al was aangebracht (lichte vlekken: IRSA HP-Oil, sterke vlekken: IRSA Natura Hardolie). Anders na de grondreiniging of voor onderhoud de vloer opnieuw insmeren, bijv. met IRSA Aqua Star-producten, IRSA Natura hardwas, IRSA-onderhoudsmelk of IRSA-onderhoudsolie

Algemene onderhouds- en reinigingsaanwijzingen:

De IRSA onderhouds- en reinigingsmiddelen zijn afgestemd op de IRSA-oliën en IRSA-wassen. Voor schade die ontstaat door onrechtmatig onderhoud en reiniging vervalt de aansprakelijkheid van de producent. Als klant bent u onze partner op wiens medewerking ter vervullen van de opdracht wij aangewezen zijn. Regelmatig onderhoud volgens DIN 18356 is een absolute vereiste. Vergeet bovendien niet de verpakkingsetiketten te lezen.

Tip:

Hout is een natuurproduct. Het leeft en past zich voortdurend aan aan de lucht in de ruimte. Als het warmer wordt, daalt de relatieve luchtvochtigheid duidelijk. Het hout reageert daar automatisch op en geeft eigen vocht af, het krimpt. In de parketbodem verschijnen dan groeven. Hoe langer en hoe meer u de ruimte verwarmt, hoe droger de lucht in de ruimte zal zijn en hoe breder de groeven. De breedste groeven zullen meestal tegen het einde van de verwarmingsperiode ontstaan. Aan het einde van de zomer zijn ze doorgaans het kleinst of terug gesloten. Om de groefvorming wat tegen te gaan, kunnen bijvoorbeeld waterverdampers aan de verwarming worden gehangen en/of voldoende groene planten in de ruimte gezet worden.

Te droge lucht is ook bedenkelijk uit fysiologisch standpunt: de gezondheid in te droge lucht neemt af, ze droogt de slijmhuizen uit en begunstigt zo infecties.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisch gegevensblad "IRSA Grondreiner G88"

12/2010

Lees onze IRSA-onderhoudstips voor verzegelde en geoliede/gewaste oppervlakken.

Voorzorgsmaatregelen/aanduiding:

Uit de buurt van kinderen houden. Bij gebruik rubberen handschoenen dragen.

Giscode: GG10

Inhoud:

Minder dan 5% niet-ionische tenside, anionische tenside en fosfaten.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën zijn van kracht.

Veiligheidsgegevensblad voor beroepsmatige gebruikers beschikbaar op aanvraag.