



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

3/2022

IRSA Hartwachsöl OPUS – IRSA Hardwasolie OPUS

kleurloos, zijdemat, mat

Olie zonder polijsten: Voor houten oppervlakken, parket, kurk, OSB-oppervlakken, bamboe en andere absorberende oppervlakken binnenshuis.

Eigenschappen:

Het product is gebruiksklaar en toont een duurzaam veerkrachtig, onderhoudsvriendelijk en gezond woonoppervlak. Het heeft een vochtregulerende werking, is water- en vuilafstotend, geeft het oppervlak glans, heeft een geringe geur tijdens het aanbrengen en is geurloos na het drogen. IRSA Hartwachsöl OPUS is kleurloos, heeft een goed penetratievermogen en een goed aanmaakeffect (versterkt de kleurintensiteit van hout, kurk, bamboe enz.). Wij bieden IRSA Hartwachsöl OPUS aan in de glansgraden zijdemat (ca. 25) en mat (ca. 3).

Ingrediënten:

Natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige oliën en harsen, isoalifatische koolwaterstoffen, natuurlijke wassen, kobaltarme en loodvrije droogmiddelen, pentanon-oxime.

Toepassingsgebieden:

IRSA Hartwachsöl OPUS is geschikt voor alle huishoudelijke en exotische houten oppervlakken (bijv. planken vloeren in landhuizen, massief houten vloeren, scheepsbodems), parket, kurk, bamboe en andere absorberende oppervlakken. In het geval van exotische houtsoorten kan het absorptievermogen van het hout te laag zijn - schuur het hout in dat geval met korrel 80. Wij raden u aan altijd een proeflaag aan te brengen.

Verwerking:

Het hout moet gelijkmatig geschuurd zijn (laatste schuurkorrel 100/120, voor slecht absorberende ondergronden zoals bamboe of sterk geoliede exotische houtsoorten kan ook korrel 80 gekozen worden - gebruik ook hetzelfde schuurmiddel in de randzones) en vrij zijn van resten, zoals stof, vuil, vet. De houtvochtigheid mag maximaal 15% bedragen. IRSA Hartwachsöl OPUS moet handmatig worden aangebracht - niet machinaal.

Massief hout en gefineerd hout nemen de olie verschillend op, waardoor er onderlinge kleurafwijkingen kunnen ontstaan. Altijd proefstukjes oliën! Goed roeren voor gebruik! Ventileer voldoende tijdens het aanbrengen!

Breng 1 x IRSA Hartwachsöl OPUS gelijkmatig aan met de IRSA Oil Mohair Roller (kortpolige roller pool 4mm).

1e laag: Verbruik: ca. 50 ml/m², gelijkmatig oprollen en een nacht laten drogen.

Indien gewenst, tussenschuren met korrel 150.

2de laag: breng 1 x IRSA Hartwachsöl OPUS gelijkmatig aan met de IRSA Oil-Mohair Roller.

Verbruik: ca. 30 ml/m²

Totaal verbruik: ca. 80 ml/m² - 1 liter is voldoende voor ca. 12 m². Bij het renoveren van een reeds geolied oppervlak is één laag op het vuil gereinigde oppervlak meestal voldoende.

Verwerkingstemperatuur:

De ruimte/ondergrond en IRSA Hartwachsöl OPUS niet onder +15°C en niet boven +30°C aanbrengen.

Drogen: De droogtijd kan worden verlengd tot ten minste 24 uur voor kurk en exotische houtsoorten die rijk zijn aan ingrediënten. Anders kunnen de geoliede oppervlakken binnen 24 uur voorzichtig worden betreden (bv. met sokken). Het oppervlak kan na ca. 7-10 dagen volledig worden gebruikt (tapijt leggen, meubels plaatsen). Indien afdekken noodzakelijk is, dan alleen afdekken met golfkarton (golf naar boven!), niet met folie, om de

Ons technisch toepassingsadvies, zowel mondeling als schriftelijk, en gebaseerd op proeven, wordt naar beste weten gegeven, maar dient slechts te worden beschouwd als een niet-bindend advies en ontslaat u niet van uw eigen onderzoek van de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle en zijn derhalve uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Het spreekt vanzelf dat wij garant staan voor de constante kwaliteit van onze producten conform het monster. Wanneer een nieuw "technisch informatieblad" wordt gepubliceerd, verliest het vorige zijn geldigheid.

zuurstoftoevoer niet te belemmeren. De levensduur en het behoud van de waarde hangen sterk af van de zorg die in de eerste dagen wordt besteed. De aangegeven droogtijden gelden voor normale omstandigheden (+20°C en 55% rel. luchtvochtigheid). Hoge vochtigheid en lage temperatuur vertragen het drogen. Zorg voor een goede ventilatie.

Gereedschap:

IRSA biedt bijzonder geschikt gereedschap voor IRSA Hartwachsöl OPUS: IRSA Olie-Mohaar Roller, Borstel, Eenschijfsmachine, Pads, Opmerking: Een perfect resultaat kan alleen worden bereikt met geschikt werkgereedschap! Reinig het werkgereedschap onmiddellijk na gebruik met krantenpapier of vergelijkbaar absorberend papier en maak het daarna grondig schoon met IRSA Thinner B.

Schuurmiddelen:

Riemen, schijven, schuurroosters en schuurpads van alle types zijn verkrijgbaar bij IRSA. Draag altijd een stofmasker bij het schuren. Vul kleine scheurtjes, grotere voegen of gaten in het hout (IRSA Reparaturpasta – IRSA Reparatiepasta).

Onderhoud/reiniging:

Bescherm het oppervlak tegen water gedurende de uithardingstijd van ca. 7-10 dagen. De daaropvolgende verzorging na de uithardingstijd wordt uitgevoerd met IRSA Pflegeöl (Onderhoudsolie). Afvegen: met IRSA Aqua Star R9 in afveegwater (1:100). Voor manuele reiniging bieden wij de IRSA Blitzboy met IRSA Öltuch (oliedoek) of IRSA Wischtuch (poetsdoek) (voor vochtige reiniging) of onze IRSA Einscheibenmaschine (éenschijfsmachine)/ weißes Pad (witte pad).

Let op: Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor producten van derden of voor onjuiste verzorging en reiniging.

Wij bevelen beschermende matten of vilten bescherming aan onder stoelen in druk bezochte ingangszones. Gebruik voor kantoorrolstoelen geschikte wielen volgens DIN 68131.

Raadpleeg de desbetreffende technische gegevensbladen en etiketten van de verpakking.

Houdbaar:

Koel, vorstvrij en droog te bewaren in ongeopende originele verpakking gedurende verscheidene jaren. Geopende verpakkingen goed sluiten en snel opgebruiken.

Informatie/etikettering:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor grondige ventilatie tijdens en na gebruik. Vermijd open licht en vuur (bevat oplosmiddelen). Bij aanraking met de ogen en de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in de riolering, de waterlopen of de bodem laten terechtkomen. Alleen lege verpakkingen mogen worden gerecycleerd. Breng ongedroogde olieresten naar het inzamelpunt voor gebruikte verven. Houd het vloeibare product verwijderd van voedsel, drank en diervoeder. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers.

VOS-etikettering vanaf 2007: 2004/42/2 A(f) 600 g/l <550 g/l

Verklaring:

2004/42 Jaar en nummer van EU-richtlijn.

/2 Bijlage 2

A Deel A

() Subcategorie van het product

---;--- g/l Grenswaarde in g/l

< --- g/l huidige VOS-waarde

Ons technisch toepassingsadvies, zowel mondeling als schriftelijk, en gebaseerd op proeven, wordt naar beste weten gegeven, maar dient slechts te worden beschouwd als een niet-bindend advies en ontslaat u niet van uw eigen onderzoek van de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle en zijn derhalve uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Het spreekt vanzelf dat wij garant staan voor de constante kwaliteit van onze producten conform het monster. Wanneer een nieuw "technisch informatieblad" wordt gepubliceerd, verliest het vorige zijn geldigheid.