



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

10/2019

IRSA PLATINUM ISO-HARDER extreem-mat voor IRSA Platinum Nature Feeling extreem-mat

Leveringsvorm:

IRSA PLATINUM ISO-HARDER wordt geleverd als hardercomponent voor IRSA Platinum Nature Feeling extreem-mat.

Tip:

IRSA PLATINUM ISO-HARDER is uitsluitend bestemd voor gebruik door de vakman. Contact met de huid absoluut vermijden, beschermende handschoenen dragen, dampen niet inademen, bij het vernevelen een mondmasker dragen.

Verwerking: I.

Mengverhouding 20 delen IRSA PLATINUM tweecomponenten Parketwaterlak **IRSA Platinum Nature Feeling extreem-mat**: 1 deel IRSA PLATINUM ISO-HARDER extreem-mat, ofwel 0,225 liter IRSA PLATINUM ISO-HARDER extreem-mat in 4,5 liter

IRSA Platinum Nature Feeling extreem-mat ofwel 0,45 liter IRSA PLATINUM ISO-HARDER extreem-mat in 9,0 liter IRSA PLATINUM tweecomponenten IRSA Platinum Nature Feeling extreem-mat:

II. Verwerking

IRSA PLATINUM ISO-HARDER extreem-mat toevoegen aan de verpakking van IRSA Platinum Nature Feeling extreem-mat en gedurende minstens 15 seconden krachtig schudden (niet roeren).

III. Verwerkingstijd

Het mengsel van IRSA Platinum Nature Feeling extreem-mat en IRSA PLATINUM ISO-HARDER extreem-mat binnen de 2 uren verwerken (gedurende deze tijd de hoeveelheid die niet direct gebruikt wordt, in een gesloten houder bewaren).

Temperatuur:

Omgeving / ondergrond en lak/vharder-mengsel niet minder dan +15° C en niet meer dan +30° C; relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 75 % tijdens het verwerken.

Opslag:

Koel, maar niet bij minder dan +6° C opslaan en transporteren. Verpakking goed gesloten houden. In ongeopende verpakking ongeveer 9 maanden te bewaren. Geopende verpakkingen goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.

Opgelet: door contact met water of vocht wordt de harder onbruikbaar, dat wil zeggen: beschermen tegen vochtigheid, reageert met water.

Beschermen tegen vorst.

Algemene inlichtingen:

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. Gassen/dampen/aërosol niet inademen. Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming. Verboden in rioleringen, de bodem of (stromend) water te deponeren. Restanten naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Niet opgedroogde lakresten afgeven bij de inzameling voor lakafval.

VOC-ID 2007/2010

IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt en IRSA PLATINUM Iso-Härter extrem-matt 2004/42/2 A(j)140;140 g/l <65 g/l

Verklaring :

2004/42 I = jaar en nummer van de EU-richtlijn

/2 = bijlage 2

A I = deel A

() I = subcategorie van het product

---,--- g/l = grenswaarde van fase 1 resp. fase 2. niveau in g/l

< --- g/l = actueelw VOC waarde

Ons toepassingstechnisch advies in woord en geschrift en op basis van ervaring op eer en geweten geldt echter enkel als vrijblijvende aanwijzing en sluit niet uit dat u de door ons geleverde producten moet testen op uw geschiktheid voor uw procedures en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controle mogelijkheden en liggen aldus uitsluitend in uw verantwoordelijkheid. Natuurlijk verzekeren wij een constante kwaliteit van onze producten conform onze stalen. Wanneer een nieuw "Technisch gegevensblad" verschijnt, verliest de vorige zijn geldigheid.