



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Karta techniczna

02/2018

## IRSA Spray-Cleaner

Czyszczenie uszczelnionych powierzchni drewnianych, również kamiennych, laminowanych, winylowych itp. spacje

### Obszary zastosowania:

Do czyszczenia uszczelnionych powierzchni drewnianych takich jak meble, drzwi, blaty stołowe, panele, schody i podłogi. Produkt może być również używany do czyszczenia kamienia, laminatu, winylu itp. można stosować powierzchnie.

### Właściwości:

Czyszczenie IRSA Spray-Cleaner w praktycznej butli jest łatwe do dozowania i czyszczenia delikatnie, szybko i skutecznie.

### Zużycie:

ok. 30 ml/m<sup>2</sup>

### Zastosowanie:

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć butelką. Następnie spryskać odpowiednią powierzchnię środkiem czyszczącym IRSA Spray-Cleaner i rozprowadzić równomiernie wilgotnym połyskiem. Do czyszczenia podłóg należy używać szmatki IRSA Blitzboy i ściereczki do wycierania. W razie potrzeby wytrzeć do czysta wodą.

Do pielęgnacji lub nakładania folii ochronnej należy stosować produkt do pielęgnacji dostosowany do podłoża, np. IRSA Aqua Star do powierzchni drewnianych.

### Okres trwałości:

Przechowywać i transportować w chłodnym miejscu, ale nie w temperaturze poniżej +6°C. Może być przechowywany przez co najmniej 2 lata w nieotwieranych oryginalnych pojemnikach. Zamknij szczelnie otwarte pojemniki i użyj je szybko.

Udzielamy pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki użytkowej na podstawie doświadczeń według naszej najlepszej wiedzy. Są one jednak tylko niewiążącymi wskazówkami i nie zwalnia klienta z badania dostarczanych przez nas produktów we własnym zakresie odnośnie planowanych metod i celów. Zastosowanie i obróbka produktów odbywa się poza naszą kontrolą i dlatego pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Oczywiście gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, odpowiadającą jakości wzorów. Wraz z ukazaniem się nowej „Instrukcji technicznej” poprzednia przestaje obowiązywać!