

IRSA AQUA STAR

Curățare și întreținere perfectă a tuturor suprafețelor Lăcuite ,gen parchet ,podele din lemn și scări – adecvat și pentru Cauciuc,Linoleum,PVC,Gresie si Piatră Naturala

Domenii de utilizare :

Acest agent de îngrijire,cu autoluciu și i antiderapant ,reprezinta o combinație din substanțe de curățare și substanțe de întreținere pentru parchet sigilat, lemn și scări.IRSA Aqua Star este excelent și pentru pardoseli din PVC ,Linoleum ,Cauciuc si Piatra Naturala . **Nu este permisă tratarea cu IRSA Aqua Star a suprafețelor ceruite și a celor pe care s-au aplicat uleiuri.**

Caracteristici :

*antiderapant și rezistent la uzura de trafic *rezistent la apă *super-concentrat *cu autoluciu *asigură un grad înalt de curățare și îngrijire *conține tenside biodegradabile

Utilizarea produsului :

Mai întâi îndepărtați nisipul și murdăria de pe pardoseală , cu o mătură sau peria aspiratorului, pentru că ambele materiale acționează ca șmirghelul care depreciază suprafața. Apoi faceți o degresare a suprafeței ,folosind detergent Aqua Cleaner 5000 ,diluat 50–100 ml in apa curata. Lăsați suprafața să se usuce,cca 10 - 15minute,dupa care aplicați IRSA Aqua Star ca de exemplu:

- Ștergere de întreținere a suprafeței :

Pentru întreținerea regulată , turnați circa 50 – 100 ml de IRSA AQUA STAR în 10 litri de apă curată.Ștergeți suprafața cu o lavetă pentru pardoseală ,stoarsă bine astfel încât să fie doar umedă, lăsați pelicula de îngrijire să se usuce, nu o uscați prin ștergere !

- Îngrijirea pardoselilor, sigilate proaspăt :

Pardoselile proaspăt sigilate pot fi solicitate maxim și i tratate cu IRSA AQUA STAR cel mai devreme după zece zile, deoarece stratul de lac necesită această perioadă pentru a se întări (**pardoselile lăcuite cu IRSA PLATINUM WASSERLACK pot fi îngrijite deja după 3-5 zile**). În cazul în care stratul de lac este solicitat puternic mai devreme, pot fi provocate deteriorări ale suprafeței,unele putând fi remediate ulterior numai printr-un nou sistem de lacuire. Asigurarea unor anumite caracteristici ale lacului se aplică numai după întărirea completă a acestuia.

- Îngrijirea completă de retratare a suprafeței :

În cazul unor porțiuni cu aspect mat al pardoselii , al pardoselilor că rora li s-a efectuat curățarea de bază sau înaintea unor solicitări mai grele ale suprafeței,se va aplica IRSA AQUA STAR nediluat, uniform, subțire și fără întreruperi, cel puțin de două ori pe suprafață, până ce aceasta lucește uniform. Nu este necesară lustruirea.Ca alternativă se poate utiliza și IRSA AQUA STAR GW (varianta lucioasă).

Curățarea de bază a unei suprafețe vechi :

O curățare de bază a pardoselii cu agent pentru curățarea de bază IRSA GRUNDREINIGER G88 este necesară atunci când pardoseala prezintă straturi de murdărie cu aderență mare ,care nu mai pot fi îndepărtate prin ștergere.

Sugestii importante :

- Lucrați cu două găleți: una pentru IRSA AQUA STAR curat, cealaltă pentru stoarcerea lavetei. • Nu călcați și nu ștergeți din nou pardoseala atâta timp cât pelicula de IRSA AQUA STAR mai este încă umedă. • Punctele mai pronunțate de murdărie vor fi îndepărtate în mod separat cu agentul de curățare pe bază de apă IRSA GRUNDREINIGER G88 diluat .După curățare absorbiți imediat și clătiți cu apă. • La întreținerea pardoselilor vechi, este bine ca înaintea tratării cu IRSA Aqua Star, ale să fie curățate cu agentul de curățare de bază IRSA Grundreiniger G88.
- Îngrijirea optimă și curățarea este bine să fie făcute exclusiv cu produse IRSA AQUA STAR. Amestecarea cu alți detergenți sau agenți de întreținere sau utilizarea acestora în combinație cu produsele IRSA AQUA STAR duc la deteriorări ale suprafețelor. • În principiu, la orice curățare, este interzisă inundarea pardoselii deoarece în caz contrar pot fi provocate daune prin umflarea stratului de bază . Ștergeți întotdeauna la un grad redus de umezeală !
- Întreținerea corectă constituie o componentă necesară pentru conservarea pardoselii sigilate. Adesea subapreciem cât de importantă este utilizarea detergentului și a agentului de întreținere potrivite, precum și utilizarea lor corectă, aspecte care contribuie la amânarea unei resigilări (necesară în urma fenomenelor naturale de uzură).

Frecvența întreținerii și a curățării (conform DIN 18356):

Tipul de solicitare	Ștergere de întreținere	Îngrijire completă	Curățare de baza
Pardoseli cu solicitări medii: de exemplu camere de zi și dormitoare	în funcție de trafic la fiecare circa 7-14 zile cu IRSA AQUA STAR în apa de șters	Pur / Nediluat cu IRSA AQUA STAR aplicat direct pe suprafața	în funcție de solicitare circa la fiecare 24 luni sau mai des cu IRSA GRUNDREINIGER G88
Pardoseli cu solicitări medii până la grele : de ex. :holuri, scări, spații de birouri cu servicii cu publicul	la fiecare 2 - 4 zile, cu IRSA AQUA STAR în apa de șters	Pur / Nediluat cu IRSA AQUA STAR GW aplicat direct pe suprafața	în funcție de solicitare, circa la fiecare 12 luni sau mai des cu IRSA GRUNDREINIGER G88
Pardoseli cu solicitări extreme : de ex. muzee, restaurante, magazine, școli, cazarmele militare	la fiecare 1 - 2 zile, cu IRSA AQUA STAR în apa de șters	Pur / Nediluat cu IRSA AQUA STAR GW aplicat direct pe suprafața	în funcție de solicitare, circa la fiecare 6 luni sau mai des cu IRSA GRUNDREINIGER G88
Pentru săli de sport , gimnastică și săli polivalente:	Utilizați numai IRSA AQUA STAR R9 (verificat conform DIN 18032 Teil 2). Vă rugăm să respectați instrucțiunile de întreținere!		în funcție de solicitare, circa la fiecare 6 luni sau mai des cu IRSA GRUNDREINIGER G88



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Indicație: curățarea de bază este bine să fie efectuată cât mai rar, iar ea poate fi amânată considerabil printr-o curățenie de întreținere regulată!

Întreținere și curățare conform DIN 18356 :

• Pardoselile sigilate trebuie curățate și îngrijite corespunzător. Garanția pentru tratarea suprafețelor și pentru pardoseli este asigurată numai în condițiile aplicării sistemului de întreținere specificat de producător. De exemplu, curățarea cu săpun de Marsilia sau cu săpun natural nu constituie în niciun caz o întreținere profesionistă, deoarece stratul de lac va fi macerat ca urmare a alcalinității săpunului, devenind astfel friabil. Pentru evitarea deteriorării suprafețelor lăcuite și pentru păstrarea aspectului plăcut al pardoselii pentru o perioadă lungă este necesar să se utilizeze corect IRSA AQUA STAR ca agent de curățare și întreținere.

Important :

• În cazul în care pelicula de sigilare a fost străpunsă, este necesară lustruirea și aplicarea unui nou strat de sigilare. • Sigilarea este o activitate care se execută manual. Acest lucru poate duce la apariția unor neuniformități ale suprafeței (de ex. particule de praf). Acest lucru nu are nici o influență asupra durabilității pardoselii.

• Vă recomandăm ca în prima săptămână după aplicarea unui nou strat de sigilare să efectuați numai curățare uscată și să nu așezați covoare. Mobilierul și alte obiecte grele trebuie plasate cu precauție. • Stratul de suport pentru covoare (antiderapante), rolele scaunelor de birou, suporturile de pălărie care se aplică sub mobilă și scaunele trebuie să fie adecvate pentru suprafețele sigilate. Pentru scaunele cu role utilizați numai role moi conform DIN 68131; suplimentar se recomandă utilizarea unor straturi de protecție adecvate.

Climatul interior :

În vederea conservării valorii, în special a pardoselilor, precum și pentru asigurarea confortului persoanelor, climatul interior trebuie să se situeze la o temperatură de circa + 20°C și o umiditate relativă de circa 55% RH.

Indicație :

Lemnul este un produs natural. El lucrează și se adaptează permanent la aerul din încăperea. Iarna, în timpul perioadei de încălzire a încăperilor, umiditatea relativă a aerului scade considerabil. Lemnul reacționează inevitabil și cedează din umiditatea proprie, deci se contractă. Acest lucru va fi perceput optic prin formarea rosturilor în parchet. Cu cât încălzirea camerelor mai mult și o perioadă mai îndelungată, cu atât mai uscat va fi aerul din încăperea și cu atât mai late vor deveni rosturile. Ne putem aștepta la o dimensiune maximă a rosturilor către sfârșitul perioadei de încălzire a spațiului. La sfârșitul verii, acestea sunt de regulă foarte reduse, respectiv închise. Pentru a acționa împotriva formării rosturilor, pot fi plasate de exemplu vase cu apă pe calorifere și/sau pot fi amplasate suficiente plante în încăperea. Un aer prea uscat este critic și din punct de vedere fiziologic: starea de confort va fi prejudiciată într-o încăperea cu aer uscat, prin uscarea mucoaselor și creșterea sensibilității la infecții.

UBA 16440122

**Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59
E-mail : office@grisco-construct.ro**