



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

FISA TEHNICA

02/2012

IRSA EXOTIC WOOD OIL – EXTERIOR

Pentru lemnul exotic de exterior ,ce trebuie să -și pastreze nuanța naturală - pardoseli de lemn ale teraselor , șoproane pentru autoturisme ,platforme de lemn ,șarpante din lemn, case si intradosuri din lemn ,mobilier de grădină.

Certificat de verificare / rezultatele verificărilor

La testul comportamentului de migrare al produsului de pe suprafață, au fost respectate toate valorile limită conform normei EN 71-3.

Stabilirea rezistenței la salivă și transpirație : la contactul cu substanțele care stimulează saliva și transpirația ,conform DIN 53160 nu s-a constatat o eliminare prin dizolvare a coloranților.

Ingrediente : Uleiuri naturale rafinate , gen ulei de floarea soarelui , ulei de soia , ulei de pin , ulei de scaieț i , ulei de rapiță , rășini de copac , săpun de cobalt și calciu , hidrocarburi aromatice , pigmenti de oxid de fier.

Ambalaj : bidoane etanșate din metal – capacitate 2,5L.

Domenii de utilizare / caracteristici :

IRSA Exotic Wood - Oil protejează lemnul exotic(de ex. Bangkirai ,Iroko ,Ipe ,Mahon , Meranti , Nyatoh, Roble,Jarrah ,Belinga ,Massaranduba ,Garapa ,Angelum ,Cumaru),dar este adecvat și pentru brad Douglas ,Salcâm ,Stejar ,Larice și Cedru.IRSA Exotic Wood - Oil conține uleiuri rezistente la intemperii și pigmenti micro-fini ,ce nu influențează culoarea lemnului exotic . Astfel vor fi blocate eficient razele ultraviolete ,suprafața va deveni puternic hidrofugă ,iar lemnul va fi protejat împotriva deteriorării (se va împiedica în cea mai mare măsură formarea crăpăturilor prin umflarea și contractarea lemnului.

Avantajele Produsului :

- *Suprafața rămâne cu porii deschiși , permite circulația aerului și poate fi reuleiată , chiar și numai parțial, fără a fi nevoie de șlefuire intermediară . În general este recomandabilă o aplicare de probă .*
- *Rezistența produsului la splăre și îmbătrânire , conform normei EN 71 - 3 , este foarte bună - o eventuală reaplicare se face o dată la doi ani .*

Domenii de utilizare :

IRSA Exotic-Wood-Oil protejează și înnoiește lemnul nobil nou și cel care urmează să fie renovat,din zonele exterioare. Posibilitate de utilizare multiplă , de ex. la pardoselile pentru terase, platforme de lemn, șoproane pentru autoturisme, mobilier de grădină, plăci ale fațadelor, obloane, uși, pavilioane de grădină, balcoane, garduri, instalații de joacă, scânduri profilate. Pentru protecția împotriva albăstrii și a putrezirii lemnului de esență moale, vă recomandăm efectuarea unui tratament preliminar cu un grund de impregnare corespunzător.

Prelucrare : Suprafața trebuie să fie uscată ,absorbantă ,curată ,rigidă și fără praf. Îndepărtați grăsimea,murdăria,algele etc. cu produs IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor .Îndepărtați toate sistemele cu straturi groase, precum și toate straturile mai vechi de vopsea care astupă porii, prin șlefuire sau decapare. Agitați bine IRSA Exotic Wood-Oil ,respectiv amestecați și aplicați cu o pensulă sau o perie moale pe lemnul curat și netratat, în două sau trei straturi subțiri și uniforme (circa 50 ml/m²),cu uscări intermediare de circa 12 ore.IRSA Exotic-Wood-Oil poate fi aplicat și prin procese de pulverizare sau imersie.Umiditatea lemnului trebuie să nu depășească 12-14% .Temperatura de prelucrare, minim +8° C. Curățați uneltele etc. cu diluant IRSA Verdünnung B sau cu apă cu săpun .Pentru o întreținere ulterioară , IRSA Exotic Wood-Oil poate fi aplicat și pe toate uleiurile uzuale, în măsura în care stratul de bază este durabil. Îndepărtați prin șlefuire straturile de bază care nu sunt durabile. Apoi efectuați aplicarea straturilor după cum a fost descris mai sus. Acționează diferit pe diverse suprafețe. Recomandăm o aplicare de probă.

Consum : 1 litru este suficient pentru cca. 20 m² per aplicare = 50 ml/m² per aplicare.

Uscare : 12-24 de ore. Timpii de uscare sunt indicați relativ la condițiile ideale (+ 20°C și umiditate a aerului de cca. 55% RH).

Depozitare : Depozitați și transportați în medii uscate și reci, însă nu sub + 6°C. În ambalajul original nedesfăcut ,poate fi păstrat mai mulți ani în condiții de depozitare corespunzătoare. Închideți bine ambalajele care au fost deschise și consumați produsul într-un timp cât mai scurt. Protejați împotriva frigului.

Recomandări de siguranță : Nu lăsați IRSA Exotic Wood-Oil la îndemâna copiilor. Nu este permis ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare, în sol sau în ape curgătoare. În cazul contactului cu ochii și pielea, clătiți imediat cu apă curată. Nu predați pentru reciclare decât ambalaje complet goale. Resturile neuscate trebuie să fie predate la centrele de colectare a vopselelor uzate.

Fișele de date de siguranță sunt disponibile la cerere ,pentru utilizatorii profesioniști. Trebuie respectate măsurile de precauție uzuale valabile pentru manipularea produselor chimice. Clasa de pericol de contaminare a apelor 1, cod GIS Ö 60

**Contact: RO / Grisco Construct srl , București Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59
E-mail : office@grisco-construct.ro**

Consilierea noastră verbală și scrisă bazată pe testele profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu și nu vă exonerează de testarea proprie a produselor furnizate de către noi asupra aplicabilității acestora la procedurile și obiectivele preconizate. Aplicarea,utilizarea și prelucrarea produselor se produc în afara posibilităților noastre de control și prin urmare ,sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară și constantă a produselor noastre .Odată cu apariția acestei noi "Fișe tehnice" ,cea anterioară își pierde valabilitatea !!!