



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

FISA TEHNICA

02/2012



IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH -1  
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach  
DIBT-Grundsätzen Z-157.10-37



IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH -1  
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach  
DIBT-Grundsätzen Z-157.10-38

Produs de construcții verificat la emisii conform principiilor DIBT Z-157.10-37 Produs de construcții verificat la emisii conform principiilor DIBT Z-157.10-38

## IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+

Grund pe bază de apă, pentru aplicarea cu rola sau cu pensula de ex. pentru pardoseli din parchet din lemn european și bambus, plăci OSB, și scări sau trepte la care urmează să se efectueze o intensificare caldă a culorii- fără urme de aplicare a rolei sau umbre de culoare în cazul grunduirii lemnului de artar, brad și fag.

### Bază/formă de livrare :

Grundul IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +, este o dispersie apoasă ce se livrează ca grund gata pentru prelucrat, pentru aplicare cu rola sau cu pensula, pentru toate lacurile de acoperire IRSA PLATINUM.

### Domeniul de utilizare :

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + se utilizează, la pardoseli din parchet de lemn și de bambus sau pentru trepte din lemn, ca grunduire cu rola sau cu pensula. Pentru esențele exotice este adecvat doar condiționat și anume în cazul unui conținut redus de ulei (se recomandă o aplicare de probă). Vă recomandăm ca alternativă IRSA Platinum Exotic - Primer sau IRSA Uni Primer AL (alcohol based).

### Caracteristici :

Nu îngălbenește suprafața •umplere foarte bună a porilor •deosebit de adecvat în cazul lemnului puternic absorbant, ca de ex. fag, arțar, frasin sau brad care nu urmează să fie șpăcluite •reduce efectul de înclieare laterală a lamelelor •realizează o suprafață saturată, omogenă ca aspect •indeosebi în cazul lemnului de stejar se realizează o intensificare caldă a culorii lemnului •prelucrare facilă •cu miros foarte redus •cu conținut foarte redus de substanțe poluante •emisii foarte scăzute.

### Prelucrare :

Înainte de fiecare utilizare, agitați puternic IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + ! Suprafața de lemn care urmează să fie grunduită trebuie să fie curată și fără reziduuri de praf, ulei, ceară, grăsimi sau altele. Recomandăm să efectuați o șlefuire a suprafețelor cu materiale de șlefuit, respectiv cu plasa abrazivă de granulație 120 (șlefuire de finisare).

### Aplicare :

Aplicați un strat de grund IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +, în procedeul de aplicare cu rola sau cu pensula; cca. 100 g/mp în funcție de capacitatea de absorbție a lemnului.

Grundul IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + poate fi aplicat și prin pulverizare. Vă oferim cu plăcere consultanță pentru cazurile individuale.

### Uscare :

Timpul de uscare pentru grunduire este de cca. 2 ore. Timpul de uscare este specificat relativ la condițiile normale de lucru (+20°C și umiditate relativă a aerului de 55% RH). O umiditate mare a aerului și temperatura scăzută vor întârzia uscarea. Trebuie să se acorde atenție unei bune ventilații a spațiului de lucru (însă fără curenți de aer).

*Atenție - grundul nu se șlefuieste !!!*

### Scule de lucru :

IRSA vă oferă pentru aplicarea IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +, scule de lucru adecvate gen rolă IRSA Aqua, pensulă IRSA. Indicație : numai cu sculele de lucru adecvate se vor putea obține rezultate ireproșabile. Imediat după utilizare, efectuați o curățare preliminară a sculelor de lucru cu hârtie de ziar sau cu o hârtie absorbantă similară, iar apoi spălați-le temeinic cu apă curată. Materiale de șlefuit (benzi, role, discuri, coli), grătare abrazive și paduri, în toate tipurile de execuție, pot fi achiziționate de la IRSA.

### Temperatura de prelucrare :

temperatura încăperi/pardoselii și a grundului IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + trebuie să nu fie sub +15°C respectiv peste +25°C.

### Măsuri de precauție :

Și în cazul prelucrării grundurilor cu conținut redus de substanțe poluante trebuie respectate măsurile de precauție uzuale ca cele de mai jos :

Nu păstrați produsul, la îndemâna copiilor. În timpul prelucrării și ulterior acesteia, asigurați o aerisire temeinică a spațiului de lucru. Nu inhalați ceața de vaporizare. În cazul contactului cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă curată. Nu este permis ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare, în ape de consum sau în sol. Nu predați pentru reciclare decât ambalajele complet goale. Resturile de lac neuscate vor fi predate la centrul de colectare pentru vopsele uzate.

Clasa de pericol de poluare a apelor 1. Cod GIS: W3+.

**Vă rugăm să respectați instrucțiunile de pe eticheta produsului IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + !**

Consilierea noastră verbală și scrisă bazată pe teste profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu și nu vă exonerează de testarea proprie a produselor furnizate de către noi asupra aplicabilității acestora la procedurile și obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea produselor se produc în afara posibilităților noastre de control și prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară și constantă a produselor noastre. Odată cu apariția acestei noi "Fișe tehnice", cea anterioară își pierde valabilitatea !!



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

**Capacitatea de depozitare :**

Nu depozitați și nu transportați produsul la temperaturi sub +6°C și nici o perioadă mai îndelungată la peste +30°C .În ambalajul original nedesfăcut,produsul poate fi păstrat min.12 luni. Închideți bine ambalajele care au fost desfăcute și consumați produsul în cel mai scurt timp . Protejați produsul împotriva frigului.

**Marcaj VOC (compuși organici volatili) începând din 2007 :**

**2004/42/2 A(i)140;140 g/l <62 g/l**

Explicație:

2004/42 = Anul și numărul directivei UE.

/2 = Anexa 2.

A = Partea A.

() = Subcategoria de produs.

---;--- g/l = Valoare limită treapta 1, respectiv valoare limită treapta a 2-a în g/l.

< --- g/l = Valoarea VOC curentă.

**Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59  
E-mail : office@grisco-construct.ro**

Consilierea noastră verbală și scrisă bazată pe testele profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu și nu vă exonerează de testarea proprie a produselor furnizate de către noi asupra aplicabilității acestora la procedurile și obiectivele preconizate. Aplicarea,utilizarea și prelucrarea produselor se produc în afara posibilităților noastre de control și prin urmare ,sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară și constantă a produselor noastre .Odată cu apariția acestei noi "Fișe tehnice" ,cea anterioară își pierde valabilitatea !!!