



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Fișă date tehnice

09/2011

IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG (agent impregnare silozuri) **Pentru pardoseli de silozuri cu acces auto și grajduri**

Bază:

Impregnare poliuretan monocomponent

Forma de livrare:

IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG este livrat ca agent de impregnare incoloră gata prelucrat pentru aplicare.

Domenii de utilizare:

Pardoseli de silozuri cu acces auto și grajduri

Caracteristici:

• excelent aderentă • stabilă la substanțe chimice • stabilă la acizi • după 2-3 ore nu mai lipește • prelucrare simplă în procedeu de o singură aplicare • IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG nu este rezistentă la lumină, și din această cauză trebuie să se ia în considerare o îngălbenire, totuși este adecvată pentru cele mai înalte solicitări mecanice și chimice.

Capabilitate de depozitare:

În ambalaj original nedeschis se poate depozita la temperatura ambiantă timp de cca. ½ an. Un ambalaj deschis se va închide bine și se va utiliza în interval de cca. 2 săptămâni.

Baza de aplicare:

Baza de aplicare trebuie să fie temeinic curățată, uscată, cu porii deschiși și absorbantă. Baza de aplicare trebuie să aibă porii deschiși pentru ca IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG să penetreze în profunzime și să se poată ancora. Stratul vechi se curăță cu un aparat de curățare cu înaltă presiune și apoi se răzuie cu o perie de sârmă.

Prelucrare/Aplicare strat:

Se va amesteca bine înainte de utilizare! 1 x IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG (agent impregnare silozuri), în funcție de capacitatea de absorbție, se distribuie cu IRSA GUMMIWISCHER (ștergător din cauciuc) ud în ud atâta timp până când baza a absorbit totul. Se vor avea în vedere băltoacele care se vor distribui până când se obține o suprafață uniformă. Băltoacele care rămân pe suprafață se cojesc după uscare. Pardoselile de grajd sunt impregnate așa cum este descris mai sus.

Utilizare unică:

Pardoseli de silozuri cu acces auto: cca. 400-800 g/mp – funcție de capacitatea de absorbție

Pardoseli de grajd: cca. 330 g/mp

Diluant/ agent de curățare:

Utilizați exclusiv IRSA SPEZIALVERDÜNNUNG.

Uscare:

După cca. 2-3 ore nu mai lipește. Întărire în toată grosimea după 2-3 zile.

Aparate de lucru:

IRSA GUMMIWISCHER (ștergător din cauciuc)

Temperatură:

Spațiu/bază și IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG la prelucrare nu sub +12° C.

Mărimi de ambalare:

25 litri/10 litri/5 litri

Măsuri de precauție:

Se vor respecta prescripțiile în legătură cu manipularea lichidelor inflamabile.

Vă rugăm să luați în considerare enunțurile R și S, clasificarea pericolozității de pe etichetele ambalajelor și fișa cu date de siguranță corespunzătoare!

Marcajul VOC începând cu 2007: 2004/42/2 A(h)750;750 g/l <700 g/l

Explicație:

2004/42 Anul și numărul directivei UE

/2 Anexa 2

A Partea A

() =Subcategorie de produs

---,--- g/l = Valoare limită Treapta 1 respectiv valoare limită Treapta 2 în g/l

< --- g/l = valoarea actuală VOC

Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59

E-mail : office@grisco-construct.ro

Consilierea noastră tehnică scrisă și verbală referitoare la utilizare, pe baza încercărilor, se bazează cele mai bune cunoștințe, dar este valabilă numai ca o indicație fără nici o obligație și nu vă scutește de propria testare a caracteristicilor produselor livrate de noi pentru procesele și scopurile avute în vedere de dumneavoastră. Utilizarea, aplicarea și prelucrarea produselor se realizează în afara posibilității noastre de control și în consecință se află în domeniul dumneavoastră de responsabilitate. Bineînțeles că noi asigurăm pentru produsele noastre o calitate constantă și conformă cu mostrele. O dată cu apariția unei noi „Fișe de date tehnice” cea anterioară își pierde valabilitatea!