



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технический листок

12/2010

## IRSA Grundreiniger G 88 – водная основательная очистка

### Основа:

Водорастворимые растворители, тензиды.

### Применение:

IRSA GRUNDREINIGER G 88 применяется для очистки сильно загрязнённых паркетных-, деревянных-, ПВХ-, линолеумных-, каменных- и резиновых полов, а также для лакированных, промасленных и вощённых полов.

### Свойства:

● быстрое высыхание ● пониженное пенообразование ● хорошая очищающая способность ● удаление старых слоёв воска, полимеров, масел и других загрязнений.

### Переработка/Расход:

IRSA GRUNDREINIGER G 88, неразбавленный или в зависимости от загрязнения пола разбавленный 1:5 водой, наносится и оставляется на непродолжительное время для пропитки. Затем обрабатывается щёткой или очистительной машиной (зелёный или чёрный IRSA - пад). Не допускать высыхания IRSA GRUNDREINIGER G 88 – лучше работать небольшими отрезками. Отделившееся ещё влажное загрязнение собирают тряпкой затем промывают пол чистой водой так, чтобы IRSA GRUNDREINIGER G 88 был без остатка удалён с поверхности (иначе повреждения поверхностного слоя при последующем уходе, лакировании или пропитке). При проблемных поверхностях (т.н. линолеум или высоко гляцевые) мы рекомендуем пробные нанесения в незаметных местах. Как правило, при каждом этапе очистки, нельзя заливать пол, возможно нанесение ущерба через вздутие основания. Уход всегда слегка влажный!

### Последующая обработка после заключительной строительной очистки/ уход/ промасливание:

После заключительной строительной очистки, очищенная поверхность обрабатывается желаемым покрытием (напр. IRSA Platinum водный лак) или пропиткой (напр. IRSA HP-Oil, IRSA Natura Hartöl). В случае образования пятен, после основательной очистки, на вновь промасленной поверхности, проводят дополнительное промасливание, как правило, тем же маслом, которым покрыт пол (светлый поджиг: IRSA HP-Oil, более сильный поджиг: IRSA Natura Hartöl). В остальных случаях после основательной очистки или для ухода применять IRSA Aqua Star продукты, IRSA Natura Hartwachs, IRSA Pflegemilch или IRSA Pflegeöl.

### Общие к теме уход и очистка:

Все IRSA продукты по уходу и очистке подходят под IRSA масла и IRSA воски. При ущербе, возникшем в результате отклонений от указаний по уходу и очистке, производитель и поставщик не несут ответственности. Вы, как производитель, являетесь нашим партнёром и мы зависим от Вас в части выполнения работ. Необходимо также производить регулярную очистку по стандарту DIN 18356. Обращайте пожалуйста внимание на текст этикетки на таре.

### Указания:

Дерево является природным продуктом. Оно работает и подстраивается под воздух помещения. Во время отопительного сезона, относительная влажность значительно падает. Дерево вынуждено реагировать и отдаёт собственную влагу, оно усыхает. Это ведёт к образованию щелей. Чем дольше и сильнее отапливается помещение, тем суше воздух помещения и шире образующие щели. Самые широкие щели образуются в конце отопительного сезона. В конце лета они, как правило наименьшие или закрыты. Для предотвращения образования щелей, можно на радиаторы отопления навесить ёмкости с водой или расставить в помещении достаточное количество зелёных растений.

Очень сухой воздух также физиологически неблагоприятен: он высушивает слизистые оболочки и способствует проникновению инфекций в организм.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt „IRSA Grundreiniger G88“

12/2010

Обращайте пожалуйста внимание на наши IRSA Pflegeanweisungen (указания по уходу) для лакированных или промасленных/вощённых поверхностей.

**Меры предосторожности/маркировка:**

Хранить в местах недоступных для детей. При работе использовать резиновые перчатки .

Giscode (код): GG10

**Состав:**

Ниже 5 % неионные-, анионные тензиды и фосфаты.

Выполнять предписания по обращению с химикатами.

Для специалистов возможно получение паспорта безопасности.